



Destek ayaklı akülü istif makinesi

ERC 214zi-216zi

Kaldırma yüksekliği: 2400-6000 mm / Yük kapasitesi: 1400-1600 kg

Birikmiş güce sahip iki kat etkileyici.

Ek kaldırmalı güç paketi - daha fazla işlem hacmi için.

Güçlü akülü istif makinesi ERC zi, standart olarak lityum iyon teknolojisiyle donanmıştır - devrim niteliğinde, aşırı kompakt araç tasarımı için. Bu çevik istifleyici çok yönlü kullanılabilir ve 6 m'ye kadar yüksekliklerde güvenli depolama ve depodan alma için tasarlanmıştır. Orta ve uzun mesafeler boyunca ürün nakliyesi gerçekleştirir ve sipariş toplamak için uygundur. Destek ayaklarının ek bir kaldırma mekanizması sayesinde tek bir palet yerine iki palet alınabilir, bu da verimliliği ve işlem performansını artırır. ERC, artırılmış yerden yükseklik sayesinde eşikleri, engebeleri veya rampaları sorunsuzca aşar. Akıllı istifleme destek sistemleri, yük işlemlerini kolay ve güvenli kılar. Sağlam, süspansiyonlu durma platformu ve tek elle araç kontrolünü mümkün kılan otomatik merkezlemeli smartPILOT mükemmel ergonomi sağlar. Panoramik cam (opsiyonel) ve ön tarafa engelsiz bakış imkanı sayesinde iyi görüş.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Lityum iyon akü sayesinde kompakt & güçlü.
- Çift katlı nakliye vasıtasıyla yüksek işlem hacmi.
- Rampalar, eşikler, engebeler için daha fazla yerden yükseklik.
- Akıllı istifleme destek sistemleri daha fazla güvenlik sağlar.
- Yorulmadan çalışmak için akıllı ergonomik özellikler.

Maksimum müşteri avantajı için Daha fazla güç için.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Depoda devrim: dünya çapında ilk lityum iyon akülü istif makinesi. En üst seviyede performans ve verimlilik için.

Lityum iyon teknolojisi

- Akü bölmesinin olmayışı sayesinde belirgin oranda daha kısa araç ölümleri.
- Raf koridorlarında daha kolay manevra imkanı.
- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmeyen yapısı sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Konfor şarj konsepti: hızlı ve sık ara şarj için şarj arayüzü ergonomik olarak konumlandırılmıştır.
- Aküye erişim kolaydır ve eğer gerekirse birkaç el hareketiyle çıkarılabilir.

Maksimum ürün hareketi

- 12 km/saatlik azami hızlar ve drivePLUS (standart) ile güçlü hızlanma.
- Kolay, sezgisel kullanım.
- Depolamada ve depodan almada kapsamlı destek.

Güçlü asansör

- Mükemmel sağlamlık, hızlı kaldırma ve indirme ve ayrıca asansör arasından harika görüş.
- Yüksek yüksekliklerde sıra dışı rezidüel taşıma kapasitesi.
- Hidrolik asansörün salınım sönümlenmesi sayesinde yumuşak asansör geçişi.

Ek opsiyonlar

- Soğuk hava deposu versiyonu.
- Entegre şarj cihazı.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Opsiyonel sürücü destek sistemleri sadece karmaşık iş süreçlerinin hassasiyetini ve hızını değil ayrıca kullanıcı, ürün ve depo için güvenliği de artırır.

Güvenli çalışma

- Sürüş hızının yüke ve sürüş yönüne bağlı uyarlaması.
- Uç bileşenden oluşan yeni, yenilikçi uyarı konsepti: görsel (ekran), akustik (ses sinyali) ve temassal (kumanda kolu saplarında titreşim), aşırı yüklenme durumunda.

Opsiyonel sürücü destek sistemleri

- operationCONTROL: Kaldırma yüksekliği, yük ağırlığı ve rezidüel taşıma yüksekliği göstergesi ve nominal ve rezidüel taşıma kapasitesinin aşılması durumunda uyarı.
- positionCONTROL: Yükseklik göstergesi dahil kaldırma yüksekliği ön seçimi.

Sabit durma platformu


- Kullanıcının maksimum güvenliği için 3 taraflı koruma.
- Ergonominin artırılması için rahat yan duruş ve sürüş pozisyonu.
- Platform süspansiyonu (opsiyonel) sürücünün ağırlığına göre bireysel olarak uyarlanabilir ve eklemelere ve sırtta zarar vermeden sürüşü mümkün kılar.
- Ayak koruması lazeri (opsiyon): ayaklar platform konturundan dışarıya çıktığında sürüş hızının otomatik olarak düşürülmesi.

DIN ISO 6055 uyarınca operatör koruyucu tavanı

- Düşen yüklerle karşı maksimum koruma için sağlam tavan.
- Çapraz takviye çubukları veya görüş optimizasyonlu panoramik cam ile temin edilebilir.

Ek opsiyonlar

- Farklı yapı yüksekliklerinde yük koruyucu parmaklıklar.
- Floor-Spot.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

ERC zi'nin devrimsel nitelikteki yeni araç geometrisi, ergonomik çalışma için alanlar yaratır. Sabit durma platformu özellikle uzun çalışma sürelerinde destek ve konfor sağlar.

Ergonomik çalışma yeri

- Opsiyonel askıda veya operatör koruyucu tavanında geniş tasarlanmış eşya saklama bölmeleri ve imkanları.
- Ek donanım için tutma tertibatlarının takılması.
- Kolay inip binmek için alçak platform yüksekliği ve geniş basamak genişliği.

smartPILOT direksiyon

- Özellikle viraj sürüşlerinde daha kolay ve sezgisel manevra.
- Araç fonksiyonlarına optimum erişilebilirlik ve ayrıca otomatik orta konum ile kompakt kumanda kolu.
- Rahat, güvenli ve ergonomik bir durma konumu için ortanın dışında düzenleme.
- Yükseklik ayarlı yön sivici.

Çok fonksiyonlu ekranlar

- Kalan çalışma saati göstergeli, çalışma saati sayacı ve saat ile akü şarj seviyesinin göstergesi için tüm lisanlar için geçerli semboller bulunan 4 inç ekran.
- Kullanıcının görüş ekseninde kaldırma yüksekliği, yük ağırlığı ve rezidüel taşıma yüksekliği göstergeli opsiyonel 6 inç ekran.

Destek ayağı kaldırmasıyla ek yerden yükseklik

- Destek ayaklarının çatallardan bağımsız olarak kaldırılması mümkündür.
- Daha fazla yerden yükseklik (engebelerin, eşiklerin, rampaların aşılması).
- Daha yüksek işlem hacmi için opsiyonel çift katlı nakliye.
- Güçlü destek ayağı kaldırması: 2 t taşıma kapasitesi.

Ek opsiyonlar

- Kişiler üzerindeki titreşimi azaltmak için opsiyonel yaylı durma platformu sayesinde daha fazla kullanım konforu.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0,35 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH