



Dikey sipariř toplayıcı

EKS 110

Kaldırma yüksekliđi: 1000-2800 mm / Y¼k kapasitesi: 1000 kg



Üçüncü raf seviyesine kadar ergonomik sipariş toplama.

Çok yönlü, güçlü ve verimli.

Sağlam ve ergonomik dikey sipariş toplayıcımız EKS 110, geniş koridorda üçüncü raf seviyesine kadar sipariş toplamak için ideal yardımcıdır. 3 metrelik maksimum platform yüksekliği sayesinde 4,6 metreye kadar sipariş toplama yüksekliklerine ulaşılır. Kendinden destekli yapı şekli sayesinde hem açık hem de kapalı paletler alınabilir. Enerji tasarruflu 3,2 kW tahrik, yüksek hızlanma değerleriyle etkiler ve yüksek akü kapasiteleri, çok vardiyalı işletiminde dahi uzun kullanımlara izin verir. Alçak basamak, durma platformunun artırılmış kayma mukavemeti ve ayrıca binme ve inme esnasında optimum hareket serbestliği, güvenli çalışma sağlar. Sürücü yeri yormadan çalışmak üzere tasarlanmıştır: kumanda elemanlarının sezgisel düzeni, 4 inç ekran ve üç seçilebilir sürüş programı. Bunun dışında çeşitli donanım opsiyonları ve sürücü destek sistemleri bu yüksek kaldırmalı sipariş toplayıcısını esnek kullanılabilir duruma getirir. Sürücü için şu geçerlidir: Sadece binin ve sürün.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Düşük enerji tüketiminde maksimum toplama performansı
- Yüksek taşıma performansı için güçlü motor
- Seçime göre üzerinden geçilebilir yük parçası (L) veya ek kaldırma (Z) ile
- En uygun şekle getirilmiş süreçler için lojistik arayüzü üzerinden depo yönetim sistemi bağlantısı
- 4,6 m'ye kadar sipariş toplama yüksekliği

Jungheinrich sipariş toplayıcınız

Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Deponuza gerçek bir enerji küpü alın: Sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp ayrıca bunu rejeneratif frenlemeyle geri kazanan bir sipariş toplayıcı.

Verimli sipariş toplama

- 1.000 kg taşıma kapasitesi ve 600 mm'lik yük merkezi sayesinde en zorlu görevler için uygun.
- Her durumda güvenli sürüş hissi için alçak ağırlık merkezi sayesinde dengeli viraj konumu.
- Üzerine çıkılabilir yük bölümünün (opsiyonel) en uygun şekilde indirilmesi vasıtasıyla optimum en alçak duruma kadar sipariş toplamada yükleme yardımcı gereci dahil platformun indirilmesi - her zaman en alçak biniş ve paletin yere değmemesi için.
- Özellikle küçük kaldırma yüksekliklerinde ve sık biniş ve inişlerde tuş işletimi, bir sonraki toplama yerine varmak için hızlı bir çözüm sunar.
- Yükleme yardımcı gerecine doğrudan erişim için sırt dayanağında ek kaldırmada tuşlu işletim.

Kurşun asitli akülerle uzun kullanım süreleri

- Enerji tasarruflu AC teknolojisi ve yüksek akü kapasiteleri uzun kullanım süreleri sağlar.
- 375 Ah ile 620 Ah arası farklı akü boyutları mevcuttur.
- Çoklu vardiya işletimi için yandan çıkarılabilir akü (opsiyonel).

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


En kısa yoldan A'dan B'ye: Sipariş toplama işlemlerinin optimizasyonu için EKS 110 opsiyonel olarak depo yönetim sistemi bağlantılı temin edilebilir.

Depo yönetim sistemi bağlantısı sayesinde yüksek süreç güvenliği.

- EKS 110'un Jungheinrich lojistik arayüzü üzerinden depo yönetim sistemine (WMS) bağlanması: Görevler arabirim yazılımı üzerinden basitçe araç kumandasına iletilir, böylece ilave fonksiyonlar elde edilir.
- Depo yönetim sistemine gerçek zamanlı geri bildirim sayesinde işlem güvenliği.
- Sürüş parametreleri depo yönetim sistemi üzerinden etkilenebileceğinden hedefe yönelik güvenlik riski azaltımı.
- Yük yönünde bir ilave ekran üzerinden ergonomik sipariş toplama.
- Bir basma düğmesi üzerinden görevlerin onaylanması sayesinde zamandan tasarruf etme.

Daha iyi görme ve görülme

- Kötü aydınlatılmış bölgelerde opsiyonel entegre DayLED gündüz farı sayesinde daha iyi görülebilirlik.
- Sürücü tavanındaki LED çalışma ışıkları, ilave sürüş lambası veya sipariş toplarken raf aydınlatması olarak kullanılabilir (opsiyonel).
- Opsiyonel LED sürücü kabini aydınlatması sürücü yerinin iyi bir şekilde aydınlatılmasını sağlar.
- Floor-Spot – belirsiz yerlerde yakl. 3 m aracın önüne yere yansıtılan kırmızı bir ışık noktası (optional) sayesinde çarpışma tehlikesinin belirgin oranda düşürülmesini sağlar.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir forklift.

Ergonomi bizde büyük harflerle yazılır. Bireysel talepleriniz en uygun şekilde hazır olmak bakımından üstün esneklik için çeşitli donatım paketleri sunuyoruz.

Sağlam yapı şekli

- Ön kaportada yüksek kaliteli çelikten üretilmiş ekstra yukarı çekilmiş çerçeve kapağı.
- Çelikten üretilmiş darbeye karşı korumalı tahrik kapağı, arkasında bulunan bileşenleri korur.
- Opsiyonel lastik veya çelik tampon ek koruma sağlar.

Ergonomik çalışma yeri

- Alçak basamak yüksekliği sayesinde kolay biniş ve iniş.
- Ürünün çatal üzerine rahat bırakılması için sırt dayanağında döşeme.
- Sürücünün hissedilir şekilde rahatlatılması için aralıksız, rahat lastik paspası.
- Elin doğal hareket akışının desteklenmesi ve eklemlerin korunması için eğimli direksiyon simidi.
- Otomobildeki gibi sezgisel ve rahat kullanım için klasik direksiyon yerine çok fonksiyonlu direksiyon simidi jetPILOT ile opsiyonel donanım.
- Entegre DIN-A4 tutucusu ve diğer eşya saklama bölümleri sayesinde iyi saklama imkanları.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EKS 110 L 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3149 mm	0,26 m/s
EKS 110 L 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3240 mm	0,31 m/s
EKS 110 Z 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3154 mm	0,26 m/s
EKS 110 Z 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3245 mm	0,31 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH