



Електричний триколісний вилочний навантажувач

EFG BA 113/115

Висота підйому: 3000-6500 mm / Вантажопідйомність: 1300-1500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Компактний електричний штабелер для будь-якої галузі.

Потужний і маневрений - навіть у вузьких проходах.

Якщо на вашому складі вузькі проходи і мало місця для маневрування, вам варто ознайомитися з нашим електричним штабелером серії BA. Це один з навантажувачів з найменшою шириною проходу в своєму класі і наш ідеальний навантажувач початкового рівня для легких операцій в обмеженому просторі.

Електричний навантажувач ідеально підходить для внутрішніх перевезень вантажів, включаючи обробку, транспортування та укладання. Але, звичайно, він також бездоганно виконує свою роботу на відкритому повітрі. Незалежно від сфери застосування: Акумулятори на 48 В швидко заряджаються і забезпечують гнучкість роботи в одну або дві зміни. Крім того, їх можна заряджати за допомогою зарядних пристроїв від інших вилкових навантажувачів Jungheinrich, що економить місце та витрати.

Двумоторний передній привід забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями. Завдяки міцній щоглі та противазі ви можете розраховувати на високу залишкову вантажопідйомність під час роботи, незважаючи на компактні розміри.

Електричний штабелер забезпечує операторам дуже хороший огляд вил, вантажу і перешкод, а також відмінний круговий огляд - завдяки оптимізованій щоглі. Коротше кажучи: Наш електричний навантажувач серії BA - це гнучкий, безпечний і компактний транспортний засіб, який підходить практично для будь-якої галузі.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

* у відповідності з умовами гарантії –
подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Надзвичайно компактна конструкція.
- Ідеально підходить для вузьких проходів і обмеженого простору завдяки малому радіусу розвороту.
- Дуже хороша видимість вил, вантажів і перешкод.
- Висока залишкова вантажопідйомність завдяки міцній щоглі та противазі.
- Збільшений потік гідравлічного масла - оптимальний для використання навісного обладнання.

Ваш електричний навантажувач Jungheinrich

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ВИГОДИ КЛІЄНТА.



Ефективність

Максимальна ефективність з невеликою витратою енергії.

Наша перевірена технологія змінного струму з акумуляторами 48 В робить електричний штабелер EFG BA ідеальним помічником у щоденній позмінній роботі - і з тривалим терміном служби.

Енергоефективний у використанні

- Рекуперація енергії завдяки рекуперативному гальмуванню.
- Перевірена технологія змінного струму: висока продуктивність з низьким споживанням енергії.
- Оптимізована енергоефективність для тривалого використання.
- Мінімальний радіус повороту завдяки двомоторному приводу на передніх колесах.

Невибагливий в обслуговуванні та довговічний

- Приводний двигун, що не потребує технічного обслуговування.
- Тривалий термін служби навіть у запилених та вологих умовах.
- Дуже хороша сервісна доступність.

Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Зникає потреба у спеціальних приміщеннях для зарядження та вентиляції, оскільки під час зарядження не виділяється газ.



Безпека

Для максимального захисту за будь-яких умов.


Інтелектуальні рішення безпеки забезпечують максимальну безпеку та захищають вас і ваших співробітників у повсякденній роботі.

Інтелектуальний і надійний

- Стандартна система curveCONTROL автоматично знижує швидкість на поворотах.
- Деактивація приводу та гідравлічних функцій, коли сидіння не зайняте, захищає від неправильного використання та запобігає нещасним випадкам завдяки логіці ременів безпеки
- Низький центр ваги навантажувача в поєднанні зі стабільним профілем щогли забезпечує високу залишкову вантажопідйомність.
- Оптиміальний огляд.
- Надійна передача даних між електронними компонентами через інтерфейс.
- Надійна конструкція рами для оптимальної стабільності навантажувача.
- Підйомна щогла та каретка вил дозволяють вільно бачити вантаж і маршрут.
- Ступінь захисту IPX5 для всього навантажувача.

Додаткові функції безпеки

- driveCONTROL контролює швидкість, починаючи з певної висоти підйому.
- Мокре дискове гальмо, що не потребує технічного обслуговування, з високою надійністю та низькими витратами на обслуговування.
- Ремінь безпеки з контактним вимикачем.
- Світлодіодне робоче світло забезпечує найкращу орієнтацію в темних зонах.
- Стробоскоп з різними режимами.
- Floor-Spot для попередження пішоходів у безпосередній



Індивідуальність

Ваш електричний штабелер - саме такий, який вам потрібен.

Неважливо, в якій галузі ви працюєте: з електричним штабелером EFG BA ви можете розраховувати на сучасні функції, яскравий дизайн і перевірену якість від Jungheinrich.

Компактна та маневрена конструкція

- Компактні розміри та мінімальний радіус повороту навантажувача дозволяють використовувати його у обмеженому просторі.
- Надійна конструкція рами пропонує оптимальну стабільність навантажувача.
- Підйомна щогла та каретка вил дозволяють вільно бачити вантаж і маршрут.
- Низький центр ваги навантажувача в поєднанні зі стабільним профілем щогли забезпечує високу залишкову вантажопідйомність.

Різні варіанти оснащення

- Комплексний пакет безпеки зі стробоскопами, попереджувальними лампами небезпечної зони та звуковими сигналами.
- Доступний також у версії для холодильних складів.
- Висота підйому від 3 000 до 6 500 мм.
- Варіанти кабіни оптимізують можливість використання поза приміщенням.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу	Загальна висота
EFG BA 113	1300 кг	6500 мм	12,5 Км/год	3182 мм	0,53 м/сек	2080 мм
EFG BA 115	1500 кг	6500 мм	12,5 Км/год	3279 мм	0,53 м/сек	2080 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**