



Електричний повідковий штабелер з
додатковим підйомом

ERD 120 / 220

Висота підйому: 1500-2905 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

Спеціаліст у дворівневому режимі.

Для ефективного перевезення вантажів на великі відстані.

Універсальні та потужні електричні повідкові штабелери ERD належать до числа штабелерів нашого виробництва, які найкраще пристосовуються до різних умов. В залежності від плану використання платформа, привід, акумуляторні відсіки або підйомні рами можуть бути адаптовані до конкретних індивідуальних потреб. Наприклад, завдяки опції drivePLUS можна значно збільшити швидкість ходу. У комбінації з у дворівневим режимом, в якому можуть перевозитися два піддони одночасно, це дає надзвичайно великі показники ефективності вантажообігу. Тим не менше, завдяки компактним габаритам, ERD залишаються маневреними, тому вони ідеально підходять також для розвантаження та завантаження автомобілів. Потужний трифазний двигун забезпечує постійно високі показники вантажообігу за дуже невеликого споживання. Завдяки двигунам без вугільних щіток, які не потребують технічного обслуговування, значно збільшується строк експлуатації. Необхідну енергію ERD беруть або з наших витривалих свинцово-кислотних акумуляторів, або, за потреби, доступних в якості опції наших акумуляторів за передовою літій-іонною технологією.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

* У
відповідності
з
умовами
гарантії –
подробиці
див. на
веб-
сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Робота з вантажівками у дворівневому режимі, транспортування товарів та штабелювання.
- Ефективна концепція роботи.
- Різні варіанти конфігурації навантажувача.
- Пристосованість та маневреність.
- Різні варіанти платформи.

Ваш штабелер Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Завдяки технології трифазного струму та покращеній взаємодії окремих компонентів ці штабелери є швидкими та економічними, тому зроблять перевалювання вантажів у Вашому складу ще ефективнішим.

Інтелектуальна система управління та передова технологія приводу

- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- Потужне прискорення.
- Швидка зміна напрямку руху.
- Захист від скочування на підйомах.
- Відсутність вугільних щіток: тяговий двигун не потребує технічного обслуговування.

Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором

- Ємності акумуляторів від 200 А·год до 465 А·год забезпечують тривалу експлуатацію.
- Вбудований зарядний пристрій для заливних акумуляторів й акумуляторів, що не потребують технічного обслуговування, забезпечує просте заряджання від будь-якої мережевої розетки 230 В (опція).
- Можливість заміни акумулятора збоку для експлуатації в кілька змін (опція).

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


Від покращеного виконання поворотів до точно налаштованої гіdraulіки ці штабелери роблять значний внесок у дотримання безпеки в буденних складських процесах.

Зручне штабелювання та розвантаження вантажів

- Упор для піддонів на рамі для швидкого та точного вирівнювання 2 піддонів один над одним.
- Багатофункціональна голівка руків'я для інтуїтивно зрозумілого керування всіма функціями підйому та опускання.
- Точний і плавний підйом вантажу за допомогою гіdraulічного двигуна з регулюванням частоти обертання.
- Плавне опускання вантажу завдяки пропорційній гіdraulіці.
- П'ятиколісна концепція для більшої стійкості.

Безпечна праця

- Оптимізована та безпечна швидкість на поворотах завдяки системі curveCONTROL, що зменшує її залежно від навантаження (у моделях ERD 220 та 220 drivePLUS).
- Регульована гіdraulічна система (опція) для м'якого опускання вантажу та точного розташування піддонів на стелажі.
- Покращена видимість для інших на ділянках з недостатнім освітленням завдяки вбудованим денним ходовим вогням DayLED (опція).
- Активна система попередження травм ніг: швидкість зменшується, коли користувач знаходитьться за



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Надзвичайно гнучкі у використанні штабелери нашого виробництва доступні нашим замовникам у комплекті з численними можливостями адаптації для використання у численній кількості сценаріїв експлуатації.

Універсальність завдяки інтеграції додаткового механізму підйому колісних балок

- 2. Підйомний механізм для підйому колісних балок незалежно від вил.
- Безпроблемне подолання нерівностей поверхні, рамп та навантажувальних платформ.
- Можливість перевезення 2 піддонів одночасно.

Змінна конфігурація машини

- 4 варіанти платформи (складна, компактна, подовжена та платформа для комплектувальника)
- 3 варіанти привода для швидкого прискорення та швидкостей руху до 14 км/год.
- Більша зручність у використанні завдяки доступній як опція підпружинений платформі для роботи в положенні стоячи для зниження впливу вібрацій на оператора.

3 розміри акумуляторного відсіку для акумуляторів ємністю від 200 до 465 А·год.

- 14 варіантів підйомних рам з висотою підйому до 2900 мм.
- 2 варіанти вил з різною довжиною (1150 та 1190 мм).

Додаткове обладнання

- 2 варіанти решітки для захисту вантажу з різною висотою.
- Тримач для опцій на кришці акумуляторного відсіку.
- Надійна, універсальна скоба для опцій.
- Фари для роботи у кузові вантажівки.

Огляд

Службове рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERD 120	2000 кг	2905 мм	9 Км/год	2310 мм	0,32 м/сек
ERD 220	2000 кг	2905 мм	12,5 Км/год	2310 мм	0,32 м/сек
ERD 220 drivePLUS	2000 кг	2905 мм	14 Км/год	2310 мм	0,32 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001
Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH