



## Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

**ERD 220i**

Висота підйому: 1660-3760 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg



# Той, хто не йде на компроміси.

## Компактність, ергономіка та безпека як ніколи раніше.

ERDi – це інновація, яка відповідає багатьом вимогам лише в одному промисловому навантажувачі. Дворівневий штабелер, який поєднує ультракомпактні розміри з найвищим тристороннім сталевим захистом і просторою платформою для роботи стоячи. Там, де раніше був великий і важкий акумуляторний відсік, компактні літій-іонні акумуляторні модулі тепер елегантно вписуються в дизайн навантажувача. Новаторська концепція, за яку Jungheinrich отримав численні нагороди.

Особливою родзинкою є розпізнавання середовища вантажівки: Навантажувач гальмує автоматично, що значно полегшує інтенсивний рух по пандусу. У погано освітленому вантажному відділі вантажівки прожектор вмикається автоматично, що полегшує підбір палет.

В часи пік на розподільчому складі ERDi з його ультракомпактними розмірами займає дуже мало місця, водночас оператори залишаються надійно захищеними. ERDi може піднімати дві палети одна над одною і завдяки трисекційній підйомній щоглі досягає висоти стелажа до 3 760 мм – більшої продуктивності важко уявити.



## Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконують вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

\* у відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- Найбільш компактний навантажувач у своєму класі.
- Простора платформа для роботи стоячи зі стабільним тристороннім захистом.
- Спеціальна розробка для вимогливого використання навантажувача.
- Найкращі показники продуктивності на ринку.
- Гнучка підйомна щогла, яка досягає 3-го рівня стелажів.

# Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

## для максимальної вигоди клієнта.



### Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Незважаючи на менші габаритні розміри, немає жодної економії на відділенні для оператора. До того ж оператор отримує значно вищий захист.

#### Тристоронній захист

- Міцні сталеві бічні стінки захищають оператора з трьох сторін.
- Простора стійка платформа для роботи стоячи, щоб оператор завжди залишався в межах контуру навантажувача. Мінімізація ризику нещасних випадків.
- Опція: Датчик захисту ніг для зниження швидкості, як тільки нога оператора виступає за межі платформи.
- Опціонально доступний захисний дах оператора для захисту від падіння вантажів. (необхідно при висоті підйому > 1 800 мм)

#### У вантажівці


- Плавний, зручний для спини хід по пандусу завдяки автоматичному зниженню швидкості руху.
- Оптиміальна видимість завдяки автоматичному ввімкненню робочого світла. Для швидкого та безпечного забирання палет без засліплення водія.

#### Вантажопідйомність (operationCONTROL)

- Багатофункціональний кольоровий дисплей чітко відображає висоту підйому, вагу вантажу та залишкову висоту вантажу (опція).
- Потрійне попередження про перевантаження: акустичне, сенсорне, візуальне (опція).

#### Пасивна безпека

- Вбудований Floor-Spot сповіщає про наближення ERDi. Уникнення зіткнень з людьми та транспортними засобами.



### Індивідуальність

Машина є настільки індивідуальною, як і ваш бізнес.

ERDi використовується різними способами: у вантажівках, на складах, для транспортування на великі відстані.

#### Варіанти платформ

- Дві версії (компактна і суперкомпактна), обидві такі ж просторі, як і попередня модель, і з високим сталевим бічним захистом.

#### Ергономія

- Місце розташування оператора ергономічної форми з м'якою обшивкою забезпечує підтримку в будь-якій ситуації.
- Ідеально підходить як опора для тіла збоку або спереду при частій зміні напрямку руху.
- Опція: демпфована платформа з ресорою, що регулюється оператором.

#### Гнучка трисекційна щогла

- Значне розширення можливостей використання.
- У вантажівці: компактна габаритна висота і вільний підйом для безпроблемного завантаження та розвантаження.
- У складському середовищі: Укладання до третього рівня стелажу з висотою підйому до 3 760 мм.

#### Робоче місце

- Різноманітні варіанти зберігання спереду та на бічних стінках.
- Опція: USB-порт та додатковий кронштейн для приєднання додаткового обладнання, наприклад, тримач рулону фольги, планшет для запису формату A4 або термінали.
- Додатковий імпульсний режим для полегшення завдань комплектування замовлень.



### Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Завдяки інноваційній конструкції літій-іонного акумулятора ERDi на 300 мм коротший за аналогічні навантажувачі, і тому він швидший і ефективніший при транспортуванні вантажів.

#### Розміри

- Невеликі розміри дозволяють більш ефективно використовувати простір.
- Висока маневреність для точного маневрування перед вантажівкою й на ній або в тісних складських приміщеннях.
- Висока маневреність для прискорення робочих процесів і підвищення продуктивності.

#### Технологія літій-іонних акумуляторів

- Без потреби обслуговування та неймовірно швидке заряджання.
- Легкодоступний комфортний інтерфейс зарядки для часті бустерної зарядки.

#### Рух по рампи

- Міцне шасі та підпружинений привід витримують навіть найважчі умови застосування.
- Оптимізований розподіл ваги та інтелектуальне 5-колісне шасі забезпечують оптимальне зчеплення з дорогою та ідеальну керованість на будь-якій рампи.

#### Продуктивність

- Потужне прискорення та максимальна швидкість до 14 км/год для динамічної обробки вантажів.
- Швидкий і точний підйом та опускання вантажів.
- Ефективний двоповерховий транспорт: Перевезення двох палет одночасно (2 x 1 000 кг).

#### Особливості роботи

- Короткі періоди навчання і легка робота завдяки інтуїтивно зрозумілій системі керування smartPILOT з автоматичним центуванням і розпізнаванням

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERD 220i	2000 кг	3760 мм	12,5 Км/год	2574 мм	0,37 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**