



Електричні повідкові візки з пішим керуванням / керуванням з платформи **ERE 120-230**

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2000-3000 kg



Потужний електричний візок з платформою для оператора на Вашому боці.

Можливість конфігурування та універсальність для будь-яких умов експлуатації.

Гнучкі у застосуванні та потужні електричні повідкові візки з платформою для оператора ERE поєднують у собі маневреність з комфортом машини, керованої оператором. Просто заходьте на борт та підвищуйте вантажообіг. До того ж ці візки є надзвичайно універсальними у використанні, адже завдяки модульній системі вони індивідуально пристосовуються до Ваших вимог. Від підвищення ефективності до додаткової безпеки, та навіть до оснащення для експлуатації за межами приміщення, Ви можете як завгодно модифікувати ці пристрої в залежності від Ваших потреб у використанні. Так, наприклад, чотири різних варіанти платформи пропонують ергономічні рішення щодо Ваших індивідуальних вимог. Висока швидкість та прискорення досягаються в ERE завдяки потужній концепції приводу, яка забезпечує максимальні показники вантажообігу за економії енергії до 33 відсотків. Наші трифазні двигуни пропонують Вам високу віддачу та здатність швидко реагувати, не відмовляючись при цьому від маневреності.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконують вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

* у відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Міцне сталеве шасі для жорстких умов експлуатації
- Можливість індивідуального конфігурування з 50 варіантами комплектації
- Хуткий та продуктивний з максимальною швидкістю руху 14 км/год (з системою drivePLUS)
- Маневреність і компактність завдяки короткій передній частині
- Розумні допоміжні системи для більшої безпеки

Ваш низькопідйомний візок Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Розумні допоміжні програми, такі як curveCONTROL, що працює в залежності від навантаження, та пакет комплектації drivePLUS, забезпечують надзвичайно високі ходові якості при надзвичайно невисокому споживанні енергії.

Потужна концепція приводу

- Високі показники прискорення та кінцевої швидкості.
- Вищі ходові якості, система curveCONTROL, яка враховує навантаження, а також індикатор завантаження у пакеті обладнання drivePLUS.
- Додаткова економія енергії з доступним в якості опції пакетом оснащення drive&ecoPLUS.
- Генераторне гальмування з рекуперацією енергії.

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потрібні спеціальні приміщення для заряджання та вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


Можливість індивідуально адаптувати до своїх вимог наші ергономічні платформи для операторів сприяє праці без втоми і, таким чином, підвищенню рівня безпеки, одночасно з чим використання розумних допоміжних систем дає можливість підвищення продуктивності до 15 %.

Розумні допоміжні системи

- Підвищення продуктивності на 15 % завдяки опції positionCONTROL - попередньо задані значення висоти підйому зменшують витрати часу на підйом вантажу, а також дозволяють виконувати вільне пересування піддона за одну підйомальну операцію.

Безпечна праця в ергономічних умовах

- 4 різні варіанти платформи.
- Платформа оператора з додатковою амортизацією з індивідуальними та простими можливостями адаптації.
- Опціональна можливість регулювання висоти платформи й амортизації різних елементів керування.
- Оптимізована та безпечна швидкість на поворотах завдяки функції curveCONTROL.
- Різноманітні практичні відділення для зберігання речей.
- Наявність у базовій комплектації вбудованих рефлекторів, що покращують видимість.
- Краща видимість для інших на ділянках з недостатнім освітленням завдяки вбудованим денним ходовим вогням DayLED (опція).
- Захист оператора: захист ніг для зменшення швидкості руху машини (опція).



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Завдяки безлічі можливостей адаптації ці моделі належать до числа найгнучкіших представників нашого асортименту. Енергоефективність, безпека, ергономічність, Ви вирішуєте, які опції Вам потрібні для Ваших буденних складських процесів.

Можливість індивідуальної адаптації

- Від машин початкового рівня до високопродуктивних.
- Індивідуальний вибір різних варіантів платформ для оператора.
- Оптимальне перевалювання вантажів завдяки адаптації швидкості - 6, 9, 12,5, 14 км/год.
- Вантажопідйомність від 2 до 3,0 т.
- Механічна або електрична система керування залежно від умов використання.

Інше додаткове обладнання

- Широкий вибір аксесуарів дозволяє адаптувати машину відповідно до індивідуальних потреб.
- Міцний універсальний додатковий кронштейн, призначений, наприклад, для компонентів радіозв'язку.
- Система silentDRIVE дозволяє перевозити вантажі ще тихіше.
- Додатково доступний зовнішній зручний роз'єм для заряджання.
- Більша зручність у використанні завдяки доступній як опція підпружиненій платформі для роботи в положенні стоячи для зниження впливу вібрацій на оператора.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантаж	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERE 120 6km/h	2000 кг	122 мм	6 Км/год	2299 мм	0,04 м/сек
ERE 120	2000 кг	122 мм	9 Км/год	2299 мм	0,04 м/сек
ERE 125	2500 кг	122 мм	9 Км/год	2299 мм	0,07 м/сек
ERE 225	2500 кг	122 мм	12,5 Км/год	2299 мм	0,07 м/сек
ERE 225 drivePLUS	2500 кг	122 мм	14 Км/год	2299 мм	0,07 м/сек
ERE 230	3000 кг	122 мм	12,5 Км/год	2372 мм	0,07 м/сек
ERE 230 drivePLUS	3000 кг	122 мм	14 Км/год	2372 мм	0,07 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH