



## Plukketruck til småvarer **EKM 202**

Løftehøjde: 3000 mm / Lastevne: 215 kg

# EKM 202



|                        |        |   |     |        |                 |
|------------------------|--------|---|-----|--------|-----------------|
| Kendetegn              | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |     |        | EKM 202         |
|                        | 1.3    | Drev  |     |        | Elektrisk       |
|                        | 1.4    | Betjening   |     |        | Plukketruck     |
|                        | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q   | kg     | 215             |
|                        | 1.9    | Akselafstand  | y   | mm     | 1045            |
| Vægt                   | 2.1    | Egenvægt  |     | kg     | 645             |
|                        | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      |     | kg     | 520 / 340       |
|                        | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     |     | kg     | 233 / 412       |
| Hjul/chassis           | 3.1    | Dæk   |     |        | Polyuretan (PU) |
|                        | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |     |        | Ø 200x50        |
|                        | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |     |        | Ø 300x65        |
|                        | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |     |        | 2/2x            |
|                        | 3.6    | Sporvidde, for  | b10 | mm     | 568             |
|                        | 3.7    | Sporvidde, bag  | b11 | mm     | 652             |
| Basismål               | 4.2    | Højde mast tilbagetrukket (h1)                        | h1  | mm     | 1452            |
|                        | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3  | mm     | 3000            |
|                        | 4.5    | Højde mast forlænget (h4)                             | h4  | mm     | 4452            |
|                        | 4.8    | Sædehøjde / ståhøjde                                  | h7  | mm     | 324             |
|                        | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 | mm     | 1046 / 1046     |
|                        | 4.14   | Ståhøjde hævet  | h12 | mm     | 3324            |
|                        | 4.16   | Læssefladens længde                                   | l3  | mm     | 595             |
|                        | 4.18   | Læssefladens bredde                                   | b9  | mm     | 681             |
|                        | 4.19   | Samlet længde   | l1  | mm     | 1528            |
|                        | 4.21.1 | Samlet bredde   | b1  | mm     | 750             |
|                        | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2  | mm     | 65              |
|                        | 4.35   | Venderadius   | Wa  | mm     | 1250            |
|                        | 4.38.1 | plukke højde  |     | mm     | 5324            |
| Ydelsesdata            | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                           |     | km/h   | 8 / 8           |
|                        | 5.2    | Løftehastighed med/uden last                          |     | m/s    | 0,14 / 0,19     |
|                        | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                          |     | m/s    | 0,27 / 0,2      |
|                        | 5.8    | Maks. stigeevne med/uden last                         |     | %      | 15 / 15         |
|                        | 5.10   | Driftsbremse  |     |        | elektrisk       |
| Elmotor/<br>elektronik | 6.1    | Køremotor, effekt S2 60 min                           |     | kW     | 1               |
|                        | 6.2    | Løftemotor, effekt ved S3                             |     | kW     | 2,2             |
|                        | 6.4    | Batterispænding/nominel kapacitet                     |     | V / Ah | 24 / 190        |
|                        | 6.5    | Batterivægt   |     | kg     | 120             |
| Andet                  | 8.1    | Type kørekontrol                                      |     |        | AC              |
|                        | 10.7   | Schalldruckpegel nach EN12053                         |     | dB (A) | 60              |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afgivende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.4: I indkørt tilstand er højden 1.452 mm  
 - VDI-nr. 4.4: I udkørt tilstand er højden 4.452 mm

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**