



Rankiniai padėklų krautuvai **AM V05**

Kėlimo aukštis: 390 mm / Keliamoji galia: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05



VDI lentelė

Stendas: 12/2024

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			AM V05
	1.3	Vairuoti			Rankiniu būdu
	1.4	Operacija			Ranka
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	500
	1.6	Svorio centras	c	mm	400
	1.9	Bazė	y	mm	1120
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	155
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	320 / 325
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	101 / 54
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			C-GN
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 180 x 50
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 82 x 40
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	122
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	700
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	390
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1210
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	85
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	1405
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	450
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	760
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	140
	4.26	Plotis tarp radaro / pakrovimo vietų	b4	mm	640
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2005
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1425	
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,09 / 0,05

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originaliųjų dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvas atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH