



Žirklinis rankinis hidraulinis vežimėlis

AMX 10 / 10e

Kėlimo aukštis: 714 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e



AMX 10 / 10e



VDI lentelė

Stendas: 12/2024

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis	AMX 10e					AMX 10						
			Elektros		Rankiniu būdu			Ranka						
ženklas	1.3	Vairuoti								Rankiniu būdu				
	1.4	Operacija								Ranka				
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000									
	1.6	Svorio centras	c	mm	600									
	1.9	Bazė	y	mm	1383	-			1383	-				
	Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg		195					157			
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg		443 / 752	- / -			406 / 751	- / -				
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg		136 / 59	- / -			101 / 56	- / -				
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN
	3.2	Padangos dydis, priekis			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-				
	3.3	Padangos dydis, galinė			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-				
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			2/2	-			2/2	-				
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	109	-			109	-				
	3.7	Galinis gabaritasis	b11	mm	440	-			440	-				
	Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	714								
4.5		Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-				
4.9		Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1299	-			1299	-				
4.15		Aukštis nuleistas	h13	mm	86									
4.19		Bendrasis ilgis	l1	mm	1650									
4.20		Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	500	-			500	-				
4.21.1		Bendras plotis	b1	mm	560		680		560		680			
4.22		Šakių matmenys	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150		53 x 150 x 1150		150 x 1150			
4.25		Šakės klirensas	b5	mm	560		680		560		680			
4.32		Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	30	-			30	-				
4.34.2		Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	2005	-			2005	-				
4.35		Apsisukimo spindulys	Wa	mm	-			1635		-				
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s		0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -				
Elektros variklis / elektronika	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW		0,5					-				
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah		12 / 70					-				
	6.5	Baterijos svoris	kg		24	-								

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis	AMX 10						
			Elektros		Rankiniu būdu				
ženklas	1.3	Vairuoti							
	1.4	Operacija							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000				
	1.6	Svorio centras	c	mm	600				

Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	157	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-GN V-GV	
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	714
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	86
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	1650
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	680
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l	mm	150 x 1150
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	680
<p>- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.</p>					

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**