



# Akumulatorowe wózki wysokiego składowania

## **ETV 318-325**

Wysokość podnoszenia: 4250-14000 mm / Udźwig: 1800-2500 kg

# ETV 318-325



# ETV 318-325

ETV 318, ETV 320, ETM 325, ETV 325	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył	Pochył karetki widet przód / tył
Pochył widet / Potrójny maszt DZ / kształtowany na zimno	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3200 mm	2470 mm	8430 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm		2 / 5 °
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm		2 / 5 °
	9620 mm	3840 mm	3110 mm	10350 mm		2 / 5 °
	9950 mm	3950 mm	3220 mm	10680 mm		2 / 5 °
	10220 mm	4100 mm	3370 mm	10950 mm		2 / 5 °
	10520 mm	4200 mm	3470 mm	11250 mm		2 / 5 °
	10700 mm	4260 mm	3530 mm	11430 mm		2 / 5 °
	10880 mm	4320 mm	3590 mm	11610 mm		2 / 5 °
	11120 mm	4400 mm	3670 mm	11850 mm		2 / 5 °
11510 mm	4530 mm	3800 mm	12240 mm		2 / 5 °	
ETV 318, ETV 320, ETV 325	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył	Pochył karetki widet przód / tył
Pochył masztu / Potrójny maszt DZ / kształtowany na zimno	4250 mm	2050 mm	1320 mm	4980 mm		1 / 5 °
	4700 mm	2200 mm	1470 mm	5430 mm		1 / 5 °
	5000 mm	2300 mm	1570 mm	5730 mm		1 / 5 °
	5300 mm	2400 mm	1670 mm	6030 mm		1 / 5 °
	5600 mm	2500 mm	1770 mm	6330 mm		1 / 3 °
	5900 mm	2600 mm	1870 mm	6630 mm		0,5 / 2
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm		0,5 / 2
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm		0,5 / 2
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm		0,5 / 2
	6950 mm	2950 mm	2220 mm	7680 mm		0,5 / 1
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm		0,5 / 1
	8000 mm	3300 mm	2570 mm	8730 mm		0,5 / 1
	8420 mm	3440 mm	2710 mm	9150 mm		0,5 / 1
	8720 mm	3540 mm	2810 mm	9450 mm		0,5 / 1
	9110 mm	3670 mm	2940 mm	9840 mm		0,5 / 1
	ETV 320	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył

Pochył widet / Potrójny maszt DZ / kształtowany na zimno	13505 mm	5425 mm	4695 mm	14235 mm	2 / 5 °	
	14000 mm	5590 mm	4860 mm	14730 mm	2 / 5 °	
<b>ETV 320, ETV 325</b>	<b>Wysokość podnoszenia (h3)</b>	<b>Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)</b>	<b>Wolny skok (h2)</b>	<b>Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)</b>	<b>Pochył masztu przód / tył</b>	<b>Pochył karetki widet przód / tył</b>
Pochył widet / Potrójny maszt DZ / kształtowany na zimno	12020 mm	4700 mm	3970 mm	12750 mm	2 / 5 °	
	12530 mm	4870 mm	4140 mm	13260 mm	2 / 5 °	
	12830 mm	4970 mm	4240 mm	13560 mm	2 / 5 °	
	13000 mm	5026 mm	4296 mm	13728 mm	2 / 5 °	

# Dane techniczne według VDI

Stan: 12/2024

				ETV 318	ETV 320	ETM 325	ETV 325
Właściwości	1.2	Typ					
	1.3	Napęd		akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		bokiem do kierunku jazdy			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1800	2000	2500	
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c mm	600			
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x mm	364	412	321	487
	1.8.1	Odległość czopa widet od osi kół, z masztem wysuniętym	mm	205	230		
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1460	1518	1673	
	Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	3522	3650	3895
2.3		Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	2074 / 1448	2163 / 1487	2274 / 1621	2264 / 1436
2.4		Nacisk na oś przód/tył, z ładunkiem wysuniętym	kg	446 / 4876	558 / 5092	366 / 6029	602 / 5598
2.5		Nacisk na oś przód/tył, z ładunkiem wsuniętym	kg	1805 / 3517	1953 / 3397	2057 / 4338	2032 / 4168
Kota / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Poliuretan (PU)			
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 343 x 114		Ø 343 x 140	
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 285 x 100	Ø 355 x 106	Ø 355 x 135	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1x / 2			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	1136	1155	1034	1184
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/β °	1 / 5			
	4.2	Wysokość wózka z masztem złożonym (h1)	h1 mm	2400			
	4.3	Wolny skok (h2)	h2 mm	1670			
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	5300			
	4.5	Wysokość wózka z masztem wysuniętym (h4)	h4 mm	6030			
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6 mm	2190			
	4.8	Wysokość fotela	h7 mm	1057			
	4.10	Wysokość ramion wsporczych	h8 mm	285	355		
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	2456	2466	2712	2546
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	1306	1316	1562	1396
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	1270	1290	1198	1348
	4.21.2	Szerokość całkowita	b2 mm	1270		1120	1270
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	40 x 120 x 1150	50 x 140 x 1150		
	4.23	Karetka widet ISO 2328, klasa A,B		2B			
	4.24	Szerokość karetki widet	b3 mm	830			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	335	356		
	4.25.1	Zewnętrzny rozstaw widet (min./maks.)	b5 mm	335 / 730	356 / 750	356 / 580	356 / 750
	4.26	Wewnętrzny rozstaw ramion kół / powierzchni ładunkowej	b4 mm	940		790	940
	4.28	Wysuw masztu do przodu	mm	569	624	551	736
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	80	95		
4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	2737	2750	2971	2854	
4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	2790	2794	3031	2883	
4.35	Promień skrętu	Wa mm	1663	1710	1865		
4.37	Długość wózka łącznie z ramionami kół	L7 mm	1842	1920	2075		
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   drivePLUS)	km/h	11 / 11   14 / 14		- / -   14 / 14	
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,32 / 0,64   0,38 / 0,64		- / -   0,35 / 0,64	

	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,55 / 0,55   0,55 / 0,55		- / -   0,55 / 0,55	
	5.4	Prędkość przesuwu z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,18 / 0,18   0,2 / 0,2		- / -   0,2 / 0,2	
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   drivePLUS)	%	7 / 11   7 / 11		- / -   7 / 11	
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   drivePLUS)	%	9 / 13   9 / 13	10 / 15   10 / 15	- / -   10 / 15	
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency   drivePLUS)	s	5,4 / 5   5,2 / 4,7	5,6 / 5   5,3 / 4,7	- / -   5,4 / 4,7	
	5.10	Hamulec roboczy		elektryczny			
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	6   8,5		-   8,5	
	6.2	Silnik podnoszenia, S3 (Efficiency   liftPLUS)	kW	13,3   15,5		-   15,5	
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		DIN 43531 C		DIN 43531 B	DIN 43531 C
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 620		48 / 775	48 / 620
	6.5	Masa akumulatora	kg	1005		1210	1005
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	4,3	4,5	4,9	
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796 (Efficiency   PLUS)	kWh/h	3,77   3,73	3,89   4,57	-   4,57	
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796 (Efficiency   PLUS)	kg/h	2,1   2	2,1   2,5	-   2,5	
	6.7	Zdolność przetadunkowa (Efficiency   PLUS)	t/h	60,85   73,39	67,48   76,51	-   95,14	
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przetadunkowej (Efficiency   PLUS)	kWh/h	3,25   4,66	3,54   4,64	-   4,57	
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Mosfet / AC			
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	150			
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	20			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	68			

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Efficiency: wartości dla standardowego pakietu wyposażenia | PLUS: wartości dla pakietu wyposażenia zwiększającego wydajność

- Nr VDI 1.8: wielkość akumulatora i typ masztu wpływają na odstęp ładunku x
- Nr VDI 2.1.1: wielkość akumulatora i rodzaj masztu wpływają na masę własną i nacisk na oś
- Nr VDI 2.3: wielkość akumulatora i rodzaj masztu wpływają na masę własną i nacisk na oś
- Nr VDI 2.4: wielkość akumulatora i rodzaj masztu wpływają na masę własną i nacisk na oś
- Nr VDI 2.5: wielkość akumulatora i rodzaj masztu wpływają na masę własną i nacisk na oś
- Nr VDI 4.1: wersja masztu określa wartości pochyleń
- Nr VDI 4.10: z osłoną koła nośnego wysokość ramion podporowych zwiększa się o 30 mm
- Nr VDI 4.19: wielkość akumulatora, typ masztu i długość widet wpływają na długość całkowitą l1
- Nr VDI 4.20: wielkość akumulatora i typ masztu wpływają na długość wraz z czotem widet l2
- Nr VDI 4.28: wielkość akumulatora i typ masztu wpływają na wysuw masztu do przodu l4
- Nr VDI 4.34.1: wielkość akumulatora i typ masztu wpływają na wymagane szerokości korytarza roboczego
- Nr VDI 4.34.2: wielkość akumulatora i typ masztu wpływają na wymagane szerokości korytarza roboczego
- Nr VDI 6.6.1: PLUS odnosi się do pakietu wydajnościowego drive&liftPLUS
- Nr VDI 6.6.2: PLUS odnosi się do pakietu wydajnościowego drive&liftPLUS
- Nr VDI 6.7: PLUS odnosi się do pakietu wydajnościowego drive&liftPLUS
- Nr VDI 6.8.1: PLUS odnosi się do pakietu wydajnościowego drive&liftPLUS

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**  
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801

[info@jungheinrich.pl](mailto:info@jungheinrich.pl)  
[www.jungheinrich.pl](http://www.jungheinrich.pl)

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**