



# Pallyftare

## AM V05

Lyfthöjd: 390 mm / Lastkapacitet: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM V05



# VDI bord

Stand: 12/2024

|               |           |   |       |      |               |
|---------------|-----------|---|-------|------|---------------|
| Specifikation | 1.2       | Tillverkarens typbeteckning             |       |      | AM V05        |
|               | 1.3       | Drivning                                |       |      | Manuell       |
|               | 1.4       | Manövrering                             |       |      | Manuell       |
|               | 1.5       | Kapacitet / belastning                  | Q     | kg   | 500           |
|               | 1.6       | Tyngdpunktsavstånd                      | c     | mm   | 400           |
|               | 1.9       | Hjulbas                                 | y     | mm   | 1120          |
| Vikter        | 2.1       | Egenvikt                                |       | kg   | 155           |
|               | 2.2       | Axelbelastning med last fram/bak        |       | kg   | 320 / 325     |
|               | 2.3       | Axelbelastning utan last fram/bak       |       | kg   | 101 / 54      |
| Hjul/chassi   | 3.1       | Däck                                    |       |      | C-GN          |
|               | 3.2       | Däckstorlek, fram                       |       |      | Ø 180 x 50    |
|               | 3.3       | Däckstorlek, bak                        |       |      | Ø 82 x 40     |
|               | 3.5       | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |       |      | 2/2           |
|               | 3.6       | Spårvidd, fram                          | b10   | mm   | 122           |
|               | 3.7       | Spårvidd, bak                           | b11   | mm   | 700           |
| Grundmått     | 4.4       | Stroke (h3)                             | h3    | mm   | 390           |
|               | 4.9       | Styrarmens höjd i körläge min./max.     | h14   | mm   | 1210          |
|               | 4.15      | Höjd i sänkt läge                       | h13   | mm   | 85            |
|               | 4.19      | Total längd                             | l1    | mm   | 1405          |
|               | 4.20      | Längd inklusive gaffelrygg              | l2    | mm   | 450           |
|               | 4.21.1    | Total bredd                             | b1    | mm   | 760           |
|               | 4.22      | Gaffeldimensioner                       | s/e/l | mm   | 50 x 50 x 955 |
|               | 4.25      | Mått över gafflarna                     | b5    | mm   | 140           |
|               | 4.26      | Bredd mellan stödben/lastyor            | b4    | mm   | 640           |
|               | 4.32      | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2    | mm   | 30            |
|               | 4.34.1    | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast   | mm   | 1805          |
|               | 4.34.2    | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast   | mm   | 2005          |
| 4.35          | Vändradie | Wa                                      | mm    | 1425 |               |
| Prestanda     | 5.3       | Sänkhastighet med/utan last             |       | m/s  | 0,09 / 0,05   |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**