



Pallyftare

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Lyfthöjd: 710 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



VDI bord

Stand: 12/2024

			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning									
	1.3	Drivning			Manuell						
	1.4	Manövrering			Manuell						
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg			1500					
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm			600					
	1.9	Hjulbas	y mm			1255					
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	132				125			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	40 / 100				38 / 70			
Hjul/chassi	3.1	Däck		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 150x45							
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 75x68							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/4							
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	145							
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	440							
	Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	710						
4.9		Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1270				1230			
4.15		Höjd i sänkt läge	h13 mm	85							
4.19		Total längd	l1 mm	1645				1580			
4.20		Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	445				340			
4.21.1		Total bredd	b1 mm	540							
4.22		Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
4.25		Mått över gafflarna	b5 mm	540							
4.32		Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	19							
4.34.1		Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1690				1630			
4.34.2		Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1890				1830			
4.35	Vändradie	Wa mm	1540				1480				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 65				-			
Elektrisk motor / Elektronik	6.5	Batterivikt	kg	21				-			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 1.5: Fr.o.m. en lyfthöjd på 470 mm reduceras lyftkapaciteten till 1 000 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH