



Ročni paletni viličar

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



Razpredelnica VDI

Izdaja: 12/2024

		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p			
Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka						
	1.3	Pogon		Ročno				
	1.4	Upravljanje		Ročno				
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500			
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255			
Teže	2.1	Lastna teža		kg	132	125		
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	40 / 100		38 / 70	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N- BN	V- BV	N- BN	V- BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 150x45			
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 75x68			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/4			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440			
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710		
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270		1230	
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85			
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1645		1580	
4.20		Dolžina vključno s hrbiščem vilic	l2	mm	445		340	
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	540			
4.22		Mere rogljev vilic	s/e/ l	mm	50 x 163 x 1200			
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	540			
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19			
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690		1630	
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890		1830	
4.35		Radij obračanja	Wa	mm	1540		1480	
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09	
Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	12 / 65		-	
	6.5	Teža baterije		kg	21		-	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu. ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**