



## Šķērveida palešu ratiņi

**AMX 10 / 10e**

Celšanas augstums: 714 mm / Kravnesība: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Šķērveida rokas palešu ratiņi ergonomiskai strādāšanai.

Daudzpusīgi izmantojams kā paceļama platforma vai darbgalds.

Īpaši ērti lietojamie un ergonomiskie šķērveida rokas palešu ratiņi AMX 10 un AMX 10e ir daudzpusīgi izmantojami. Tie noder kā palešu ratiņi, kā paceļama platforma, kā pakošanas galds vai kā darbgalds. Ar šo paceļamās platformas un rokas palešu ratiņu kombināciju iespējams ātri un vienkārši pārvadāt visu veidu preces, kā arī pacelt tās augstumā, saudzējot muguru. Papildu ergonomiku nodrošina optimizētā dīseles galva, kas ir vienādā mērā ērti lietojama gan labročiem, gan kreiļiem. Atkarībā no nepieciešamības AMX ratiņi pieejami ar manuāli darbināmu hidraulisko sistēmu. Šim modelim, sākot no 400 mm augstuma, stabilitāte tiek nodrošināta ar papildus atbalsta kājām, bet ātrā pacelšana ietaupa laiku un spēkus. Kā alternatīva ir pieejams AMX 10e ar elektrohidraulisko sistēmu. Ļoti biežu augstuma maiņu ar šo modeli iespējams veikt vienkārši un ātri, nospiežot pogu.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvāru uz kvalitāti.

## Visas priekšrocības īsumā

- Pieejami ar manuāli un elektriski darbināmu hidraulisko sistēmu
- 800 mm pacelšanas augstums ergonomiskai izmantošanai
- Opcionāls aprīkojums ar sānu balsta ritenīšiem
- Ergonomisks, ar abām rokām vadāms dīseles rokturis
- Līdz 120 kg ātra pacelšana, ietaupot spēkus un laiku

# Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Inovatīva tehnika nodrošina, ka ātri un efektīvi iespējams pārvietot visu veidu preces. Gan manuāli, gan elektriski vadāma hidraulika ļauj sasniegt maksimālu jaudu, vienlaikus patērējot nelielu enerģijas daudzumu.

### Efektīvi kraušanas darbi

- Gan kreiljiem, gan labročiem vienlīdz piemērots, viegli vadāms vadības elements.
- Īpaši precīza un kontrolēta kravas nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Eiropalešu pacelšana no zemes, veicot tikai 3 sūkņa gājienu, ko nodrošina sērijveidā pieejamā ātrās pacelšanas funkcija (līdz 120 kg).
- Maksimālais celšanas augstums tiek sasniegts, veicot tikai 26 sūkņa gājienu.
- Uzlabotā hidrauliskā sistēma samazina nepieciešamo sūkņa spēku.
- Nepieciešamo vilces spēku samazina riteņu bukses.

### Iebūvēts lādētājs (AMX 10e)

- Standarta variantā iebūvēts elektroniskais uzlādes taisngriezis.
- Bezapkopes akumulatoru (70 Ah) iespējams uzlādēt no jebkuras 230 V kontaktligzdas.
- Automātiska lādētāja izslēgšanās pēc uzlādes pabeigšanas.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Preču drošu pārvietošanu garantē šo modeļu izturīgā konstrukcija. Pēc izvēles papildus var uzstādīt sānu balsta ritenišus.

### Drošs un izturīgs

- Līdz 800 mm maināms darba augstums muguras saudzēšanai.
- Opcionāls aprikojums ar sānu balsta ritenišiem preču pārvietošanai arī paceltā stāvoklī.
- Metinātas konstrukcijas dakšas ar slēgtiem galiem ir drošas pret vērpī un īpaši izturīgas.
- Sūkņa agregāts ar iebūvētu tvertni un nolaišanas vārstu precīzai nolaišanai ar rokas vadības sviru.
- Spiediena ierobežotārvārsts hidrauliskās sistēmas aizsardzībai pret pārslodzi.

### Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība

- Stabils dakšas un kompakta forma.
- Metināts dīseles turētājs.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rūdiets tērauds.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šie daudzpusīgi izmantojamie šķērveida rokas palešu ratiņi pielāgojas Jūsu vajadzībām, piemēram, ar dažādām riepām dažādu veidu pamatnēm.

### Individuāls aprikojums

- Atkarībā no pamatnes veida un izmantojuma izvēlei pieejami dažādu materiālu riteņi un riteniši.
- Pacelšana un nolaišana: manuāli vai ar elektrohidraulisko 0,5 kW pacelšanas motoru.

### AMX 10 ar manuāli darbināmu hidraulisko sistēmu:

- Kravas pacelšana optimālā darba augstumā vien ar dažām dīseles kustībām.
- Šķērveida palešu ratiņu nodrošināšana ar papildu atbalsta kājām, sākot no noteikta dakšu augstuma.

### AMX 10e ar elektrohidraulisko sistēmu:

- Šķērveida palešu ratiņi ar elektromotoru bieži mainīgam darba augstumam.

### Darba augstumu ir iespējams ātri piergulēt, nospiežot pogu.

- Akumulators: 70 Ah C5, bezapkopes.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**