



Rokas palešu ratiņi

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Celšanas augstums: 710 mm / Kravnesība: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Daudzpusīgie šķērveida rokas palešu ratiņi

no nerūsējošā tērauda.

Noturīgi pret koroziju un skābēm un atbilstoši visstingrākajām higiēnas prasībām.

Mūsu daudzpusīgie šķērveida palešu ratiņi AMX I15/I15e ar nerūsējošā tērauda konstrukciju ir ideāli piemēroti izmantošanai agresīvā vidē, kur ir izvirzītas augstākās higiēnas prasības. Ar konstrukcijā izmantoto Inox tēraudu šie palešu ratiņi ir ļoti korozijizturīgi pret mitrumu, skābēm un sāļiem un tādēļ savu stipro pusi it īpaši parāda pārtikas rūpniecībā un farmācijas un ķīmijas uzņēmumos. Konstruējot īpaša uzmanība pievērsts tam, lai būtu iespējama ātra un pamatīga tīrīšana. Tādēļ nav grūti aizsniedzamu dobumu vai padziļinājumu. Papildu pārtikas produktu aizsardzību garantē pārtikas produktiem nekaitīgu smērvielu izmantošana. Slēgtie dakšu gali nodrošina aizsardzību pret riteņu radītajām dubļu šļakatām. Protams, ka arī šie ratiņi piedāvā tās pašas daudzveidīgās izmantošanas iespējas kā mūsu šķērveida palešu ratiņi: tie ir izmantojami kā rokas palešu ratiņi, kā paceļama platforma, kā pakošanas galds vai kā darbgalds.



Approved
Jungheinrich quality

Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte

Jau gadu desmitus Jungheinrich zīmols reprezentē augstu uzticamību, augstvērtīgu tehniku un visaptverošu servisu, uz kuru Jūs vienmēr varat paļauties. No vienkāršiem rokas palešu ratiņiem līdz pilnībā automatizētām loģistikas sistēmām – Jungheinrich vienmēr liek uzsvāru uz kvalitāti.

Visas priekšrocības īsumā

- Pilnībā noturīgi pret koroziju, sāļiem un skābēm
- Pieejami ar manuāli un elektriski darbināmu hidraulisko sistēmu
- Aizsargāta hidraulika novērš ūdens iekļūšanu
- Ērtai tīrīšanai pielāgota konstrukcija
- Pārtikas produktiem nekaitīgas smērvielas (H1/H2 klase)

Jūsu Jungheinrich rokas palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Vienalga, vai ar ātrās pacelšanas funkciju, manuāli vadāmu hidrauliku vai iebūvētu lādētāju elektrificētajā versijā – uzmanības centrā ir ātra un efektīva preču pārvietošana.

Efektīvi kraušanas darbi

- Gan kreļļiem, gan labročiem vienlīdz piemērots, viegli vadāms vadības elements.
- Īpaši precīza un kontrolēta kravas nolaišana, pateicoties speciālam nolaišanas vārstam.
- Eiropalešu pacelšana no zemes, veicot tikai 3 sūkņa gājienu, ko nodrošina pēc izvēles pieejamā ātrās pacelšanas funkcija (līdz 120 kg).
- Maksimālais celšanas augstums tiek sasniegts, veicot tikai 5 sūkņa gājienu.
- Uzlabotā hidrauliskā sistēma samazina nepieciešamo sūkņa spēku.
- Nepieciešamo vilces spēku samazina riteņu bukses.

Akumulators un iebūvēts lādētājs (AMX I15e)

- Iebūvēts elektroniski vadāms uzlādes taisngriezis.
- Uzlāde iespējama no jebkuras 230 V kontaktligzdas.
- Bezapkopes 65 Ah akumulators.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Īpašos darba apstākļos ir nepieciešama īpaša drošība, ko garantē augstvērtīgi materiāli un optimizēta hidraulika.

Augsta pretkorozijas aizsardzība

- Pret skābēm noturīga nerūsējošā tērauda šasija
- Aizsardzība pret mitrumu ar karsti cinkotu (galvanizētu) virsmu.

Drošs un manevrētspējīgs

- Droša un viegla izmantojamība arī visšaurākajos apstākļos, pateicoties tikai 340 mm priekšējās konstrukcijas garumam.
- Papildu atbalsta kājas drošai aizsardzībai līdz 800 mm augstumā.
- Uzlabota stabilitāte un vienlaikus grīdu saudzējoša konstrukcija, ko nodrošina tandēma kravas ritenīši.
- Viegla dakšu iebīdīšana un izbīdīšana ar balstdakšu uzgaļiem dakšu galos.
- Sūkņa agregāts ar iebūvētu tvertni un nolaišanas vārstu precīzai nolaišanai ar rokas vadības sviru.
- Spiediena ierobežotājvārsts hidrauliskās sistēmas aizsardzībai pret pārslodzi.

Maksimāla stabilitāte un ilgmūžība

- Stabils dakšas un kompakta forma.
- Metināts dīseles turētājs.
- Aizsargāti priekšējie kravas riteņi.
- Rūdīts tērauds.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šie nerūsējošā tērauda palešu ratiņi bez problēmām atbilst Jūsu īpašajām prasībām, ko Jūs izvirzāt drošībai un higiēnai, it īpaši veicot ikdienas darbu ekstremālā vidē.

Higiēna līdz vissīkākajai detaļai

- Izturīgā, pret vērpī drošā konstrukcija ar slēgtiem dakšu galiem nodrošina to, ka braukšanas laikā no dakšu ritenīšiem uz kravas nevar uzšļākties netīrumi.
- Atvērtā vai arī pilnīgi slēgtā korpusa konstrukcija nodrošina efektīvu tīrīšanu un neveido baktēriju slēptuves.
- Visu kustīgo daļu eļļošana notiek ar nipeļu palīdzību.
- Pārtikas produktiem nekaitīga smērviela (H1 un H2 klase).

Individuāls aprīkojums

- Pacelšana un nolaišana: manuāli vai ar elektrohidraulisko 1,2 kW pacelšanas motoru.
- Poliuretāna riepas komfortablai un vienmērīgai gaitai.
- Neilona riepas izturībai un augstai ķīmiskai noturībai.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH