



## Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

**EJD 120/222**

Kėlimo aukštis: 1500-2905 mm / Keliamoji galia: 2000-2200 kg

# Universalus krautuvas

## dviejų padėklų gabenimui vienu metu.

Daug kėlimo aukščio variantų, leidžiančių krautuvas universaliai panaudoti.

Universalūs ir kompaktiški elektriniai aukštai keliantys vežimėliai EJD puikiai tinka padėklų dviem aukštais gabenimui ant rampų ir nelygiais paviršiais bei krovimui ir iškrovimui aukštyje iki 2 905 mm. Efektyvūs krautuvas išlieka stabilūs maksimaliai manevruojant net ir siaurose sandėliavimo vietose.

EJD dirba dvigubai greičiau nei įprastinis krautuvas, nes vienu metu paima du padėklus. Geriausią darbo saugą užtikrina išmaniosios pagalbinės sistemos, ilga apsauginė vairalazdė su 4 pakopų kojų apsauga, atšvaitai bei optimalus šakių galų matomumas.

Modernus trifazis variklis įspūdingai galingas, ypač efektyvus ir pasižymi efektyviausiu energijos suvartojimu. Trys lanksčiai pasirenkamos važiavimo programos ir standartinė, jautri proporcingoji hidraulinė sistema, kontroliuojanti kėlimą ir nuleidimą, garantuoja patogų darbą.



### Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



### Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvo duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Daugiafunkcis krautuvas, keliantis dviem aukštais sudėtus padėklus.
- Lankstus sukrovimas ir iškrovimas iki 2 905 mm aukščio.
- Didelis kėlimo aukščių pasirinkimas trijų rūšių stiebais.
- Galima įsigyti su ličio jonų technologija.
- Daug didžiausią saugumą užtikrinančių pagalbinių sistemų.

# Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Nesvarbu, ar energiją taupanti trifazės srovės technologija, ar pažangi ličio jonų technologija – įsigiję EJD pasirenkate krautuva, su kuriuo įvairiose srityse dirbsite ekonomiškai.

#### Išmanus valdymas ir pažangi pavarų technika

- Modernūs trifaziai traukos varikliai Jums užtikrins didesnę našumą mažesnėmis veiklos sąnaudomis.
- EKO važiavimo režimas užtikrina mažas energijos sąnaudas važiuojant pastoviu greičiu.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Be anglies šepetėlių, nes naudojamas traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros.

#### Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumulatoriumi

- Didelė akumulatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Akumulatoriaus skyrius S su 150 Ah (EJD 120), M su 250 Ah arba L su 375 Ah (EJD 222).
- Papildomu integruotu įkrovikliu, skirtu akumulatoriams su skysčiais ir akumulatoriams, kuriems nereikia techninės priežiūros, galima paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V maitinimo lizdo.
- Šoninis akumulatoriaus keitimas M ir L akumulatoriaus skyriuje padeda sutaupyti laiko ir ergonomiškai keisti akumulatorius.

#### Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros lyginant su švino



### Saugumas.

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Dėl lankstaus proporcingosios hidraulinės sistemos pritaikymo krovimo darbai tampa tikslūs nei bet kada anksčiau. Nesvarbu, ar gabenate padėklus, ar dirbate ant rampos ar aukštyje – saugumas yra svarbiausias šio universalaus krautuvo prioritetas.

#### Tvirta konstrukcija

- Uždaras važiuoklės kontūras.
- Iki 7 mm plieninis rėmas intensyviu darbui.

#### Patogus krovinio krovimas bei iškrovimas


- Padėklo atrama prie rėmo užtikrina greitą ir tikslų 2 padėklų vieno virš kito padėjimą.
- Daugiafunkcė vairalazdės galva intuityviu visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymui.
- Krovinis tiksliai ir švelniai keliamas ir nuleidžiamas reguliuojamo sukimosi greičio hidraulinio variklio.
- Šakių pakėlimas ir nuleidimas spaudžiant šoninius mygtukus užsakymų rinkimo metu.

#### Patogus ir saugus darbas

- Lankstus pasirinkimas iš trijų važiavimo programų.
- Pasirenkami, integruoti žibintai užtikrina geresnį matomumą prastai apšviestose srityse.
- 4 pakopų apsauginė vairalazdė aktyviai kojų apsaugai.

#### Visada gerai informuotas

- Pasirenkamas 2 colių papildomas ekranas, skirtas pagalbinėms sistemoms, gerai matomas kraunant krovinius.
- Akumulatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos pranešimus.
- Transporto priemonė papildomai aktyvinama „EasyAccess“ programuojamąju mygtuku, PIN kodu arba siųstuvo-imtuvo kortele.



### Individualumas.

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Nors universalus, bet tikslus: pasirinkite tiksliai tokią krautuvo įrangą, kuri atitiktų Jūsų sandėlio reikalavimus. EJD siūlo platų papildomų funkcijų spektrą kiekvienam poreikiui patenkinti.

#### Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo

- Vienu metu galima gabenti 2 padėklus.
- Papildomas kėlimo mechanizmas ratukinių šakių pakėlimui atskirai nuo šakių.

#### Lankstumas dirbant valdymo einant režimu

- Individualus pritaikymas dėl daugybės skirtingų formų kėlimo mechanizmų (EF = vienas stiebas, ZT = dvigubas teleskopinis stiebas, DT = trigubas teleskopinis stiebas).
- Transporto priemonės judėjimas ergonominiu 5,6 km/h greičiu užtikrina patogų ir saugų manevravimą.
- 3 važiavimo programoje galima individualiai pritaikyti didžiausią 6 km/h greitį.
- Optimalaus apšvietimo žibintai.

#### Papildoma įranga

- Šaldomųjų sandėlių versija.
- 2 aukščių apsauginės krovinio grotelės.
- Papildomas laikiklis ant akumulatoriaus skyriaus gaubto.
- Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba.
- Žibintai sunkvežimiui apšviesti.
- Plėvelės ritinių laikiklis.
- A4 lentelė rašymui.
- Magnetinė dėtuė.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene. ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**