



Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

ERC 212z-220z

Kėlimo aukštis: 2400-6000 mm / Keliamoji galia: 1200-2000 kg

Universalus krautuvas

krovinių gabenimui vidutiniais atstumais.

Saugus ir efektyvus krovinių gabenimas ir pakėlimas į 6 m aukštį.

Efektiviūs ir universalūs elektriniai vairalazde valdomi krautuvai ERC pasižymi ypač ekonomišku krovinių pervežimu ilgesniais atstumais ir jų sukrovimu ir iškrovimu aukštesnėse stelažų lentynose. Krautuvai su atlenkiama stovėjimo platforma arba pasirinkamu ratukinių šakių kėlimo mechanizmu labai lanksčiai pritaikomi dirbant vidutiniais atstumais.

Dėl didesnės prošvaisos nelygūs paviršiai ir rampos ne kliūtis. Papildomas ratukinių šakių kėlimo mechanizmas leidžia transportuoti du padėklus vienu metu ir tokiu būdu žymiai pagreitinamas prekių perkrovimas.

Galingas ir ypač tikslus kėlimo variklis užtikrina tolygų ir medžiagas tausojantį krovinių kėlimą ir nuleidimą į 6 metrų aukštį. Be to, keturių ratų koncepcija bei pasirinkamos pagalbinės sistemos, kaip, pvz., apsaugos nuo perkrovos sistema „operationCONTROL“ arba išankstinio kėlimo aukščio nustatymo sistema „positionCONTROL“, padidina sandėlio saugumą ir efektyvumą.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Efektyvus pakrovimas ir iškrovimas kėlimo aukštyje iki 6 m.
- Manevringas ir kompaktiškas dėl mažų gabaritų.
- Ergonomiškas darbas dėl atlenkiamos stovėjimo platformos.
- Efektyvus dviejų padėklų vienu metu transportavimas dėl ratukinių šakių kėlimo mechanizmo.
- Išmanios pagalbinės sistemos užtikrina didesnę sandėlio saugumą.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

ERC yra greitas, stiprus ir ekonomiškasis trifazių traukos ir kėlimo variklių dėka, ir dar efektyvesnis, ypač dirbant kelių pamainų režimu.

Išmanus valdymas ir pažangi pavarų technika

- Modernūs trifaziai traukos varikliai Jums užtikrins didesnę našumą mažesnėmis veiklos sąnaudomis.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Didesnis važiavimo greitis ir greitėjimas dėl „drivePLUS“ (11 km/h vietoj 9 km/h) ir nuo apkrovos priklausantis važiavimas ir vairavimas.

Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Didelė akumuliatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Integruotas įkroviklis (24 A) akumuliatoriams su skysčiais ir akumuliatoriams, kuriems nereikia techninės priežiūros, skirtas paprastai įkrauti iš bet kokio 230 V kištukinio lizdo (pasirinktinai).
- Akumuliatoriaus išėmimas per šoną intensyviai dirbant keliomis pamainomis (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Visiškai susikoncentruoti į krovimą dideliame aukštyje leidžia intuityviai valdoma daugiafunkcė vairalazdės galva.

Patogus krovinio krovimas bei iškrovimas

- Daugiafunkcė vairalazdės galva intuityviai visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymui.
- Krovinytis tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didelį stabilumą.

Patogus ir saugus darbas

- Elektrine vairalazde galima dirbti nepavargstant.
- „curveCONTROL“ užtikrina automatiškai sumažintą greitį posūkiuose.
- Spyruokliuojanti stovėjimo platforma efektyviai pašalina apkrovą nuo operatoriaus stuburo.
- Į minkšta medžiaga aptrauktas šoninės apsaugas (pasirinktinai) patogų laikytis važiuojant posūkiu.
- Kėlimas ir nuleidimas šakėmis bei važiavimas spaudžiant ant papildomos apkabos išdėstytus mygtukus užsakymų rinkimo metu (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas

- 6 colių papildomas ekranas su apkrovos indikatoriumi (pasirinktinai), skirtas pagalbinėms sistemoms.
- Standartinis ekranas, kuriame rodoma akumuliatoriaus įkrova, darbo valandų skaičius ir klaidų pranešimai.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortele.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šių transporto priemonių manevringumo ir komforto pusiausvyra puikiai priderinta prie Jūsų individualių naudojimo reikalavimų.

Lanksčios naudojimo galimybės, kai krautuvą valdo važiuojantis operatorius

- 1 konstrukcija: atlenkiama stovėjimo platforma be šoninių apsaugų, 6 km/h važiavimo greitis.
- 2 konstrukcija: atlenkiama stovėjimo platforma su šoninėmis apsaugomis (pasirinktinai), 7 km/h važiavimo greitis.
- 3 konstrukcija: atlenkiama stovėjimo platforma su šoninėmis apsaugomis ir dideliu „drivePLUS“ greičiu (pasirinktinai), 11 km/h važiavimo greitis.

Lankstumas dirbant valdymo einant režimu

- Esant mažai vietas, stovėjimo platforma ir šoninės apsaugos paprasčiausiai užlenkiamos.
- 4,4 km/h greičiu judančio krautuvo valdymas.

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo

- Papildomas kėlimo mechanizmas ratukinių šakių pakėlimui atskirai nuo šakių.
- Vienu metu galima gabenti 2 padėklus (pasirinktinai).

Papildoma įranga

- Tandeminiai atraminiai ratukai siekiant sumažinti dėvėjimąsi.
- Šaldomųjų sandėlių versija.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Šakių griovelių apsauga nuo dėvėjimosi.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	0,3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2323 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene. ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH