



Vertikali užsakytų prekių krautuvai **EKS 310 / 412**

Kėlimo aukštis: 7000-9000 mm / Keliamoji galia: 1200 kg

EKS 310 / 412



EKS 310 / 412



EKS 310 / 412



EKS 310 / 412

| EKS 310 Z, EKS 310 L, EKS 310 O | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dvigubas stiebas ZT | 2800 mm | 2325 mm | | 5170 mm |
| | 3500 mm | 2550 mm | | 5870 mm |
| Trigubas stiebas DT | 4750 mm | 2370 mm | | 7120 mm |
| Trigubas stiebas DZ | 4750 mm | 2370 mm | | 7120 mm |
| EKS 310 Z, EKS 310 L, EKS 310 O, EKS 412 Z, EKS 412 L, EKS 412 O | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
| Dvigubas stiebas ZT | 4250 mm | 2950 mm | | 6620 mm |
| | 5000 mm | 3330 mm | | 7370 mm |
| | 5500 mm | 3600 mm | | 7870 mm |
| | 6000 mm | 3850 mm | | 8370 mm |
| Trigubas stiebas DT | 5500 mm | 2610 mm | | 7870 mm |
| | 6000 mm | 2780 mm | | 8370 mm |
| | 6500 mm | 2940 mm | | 8870 mm |
| | 7000 mm | 3110 mm | | 9370 mm |
| Trigubas stiebas DZ | 5500 mm | 2610 mm | 240 mm | 7870 mm |
| | 6000 mm | 2780 mm | 410 mm | 8370 mm |
| | 6500 mm | 2940 mm | 570 mm | 8870 mm |
| | 7000 mm | 3110 mm | 740 mm | 9370 mm |
| EKS 412 Z, EKS 412 L, EKS 412 O | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
| Dvigubas stiebas ZT | 6500 mm | 4125 mm | | 8870 mm |
| | 7500 mm | 4650 mm | | 9870 mm |
| | 8500 mm | 5150 mm | | 10870 mm |
| Trigubas stiebas DT | 7500 mm | 3275 mm | | 9870 mm |
| | 8000 mm | 3440 mm | | 10370 mm |
| | 8500 mm | 3610 mm | | 10870 mm |
| | 9000 mm | 3810 mm | | 11370 mm |
| Trigubas stiebas DZ | 7500 mm | 3275 mm | 905 mm | 9870 mm |
| | 8000 mm | 3440 mm | 1070 mm | 10370 mm |
| | 8500 mm | 3610 mm | 1240 mm | 10870 mm |
| | 9000 mm | 3810 mm | 1440 mm | 11370 mm |

VDI lentelė

Stendas: 01/2025

| | | | | EKS 310 Z | EKS 310 L | EKS 310 O | EKS 412 Z | EKS 412 L | EKS 412 O |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ženklas | 1.2 | Gamintojo tipo simbolis | | | | | | | |
| | 1.3 | Vairuoti | | Elektros | | | | | |
| | 1.4 | Operacija | | Užsakymų rinktuvas | | | | | |
| | 1.5 | Talpa / apkrovos | Q kg | 1000 | | | 1200 | | |
| | 1.6 | Svorio centras | c mm | 400 | | | | | |
| | 1.8 | Apkrova atstumas | x mm | 155 | | | | | |
| | 1.9 | Bazė | y mm | 1520 | | | 1690 | | |
| Svoriai | 2.1.1 | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių) | kg | 2550 | | 2500 | 3450 | | 3400 |
| | 2.2 | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova | kg | 2740 / 860 | 2770 / 830 | 2695 / 855 | 3425 / 1255 | 3455 / 1195 | 3380 / 1220 |
| | 2.3 | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale | kg | 1215 / 1335 | 1270 / 1330 | 1195 / 1355 | | 1655 / 1795 | 1580 / 1820 |
| Ratai / pakaba | 3.1 | Padangos | | Poliuretanas (PU) | | | | | |
| | 3.2 | Padangos dydis, priekis | | Ø 150 x 100 | | | | | |
| | 3.3 | Padangos dydis, galinė | | Ø 250 x 80 | | | Ø 343 x 114 | | |
| | 3.5 | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) | | 4 / 1 x | | | | | |
| Pagrindiniai matmenys | 4.2 | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | h1 mm | 2950 | | | 3330 | | |
| | 4.4 | Insultas (h3) | h3 mm | 4250 | | | 5000 | | |
| | 4.5 | Ištiestas stiebo aukštis (h4) | h4 mm | 6620 | | | 7370 | | |
| | 4.7 | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis | h6 mm | 2370 | | | | | |
| | 4.8.1 | Stovėti aukštį | h7 mm | 245 | | | | | |
| | 4.14 | Stovo aukštis pakeltas | h12 mm | 4495 | | | 5245 | | |
| | 4.15 | Aukštis nuleistas | h13 mm | 60 | | | | | |
| | 4.19 | Bendrasis ilgis | l1 mm | 3095 | 3140 | 3085 | 3285 | 3330 | 3275 |
| | 4.20 | Ilgis, įskaitant šakę atgal | l2 mm | 1895 | 1885 | | 2085 | 2075 | |
| | 4.21.1 | Bendras plotis | b1 mm | 900 | | | 1000 | | |
| | 4.22 | šakių matmenys | s/ e/l mm | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
| | 4.25 | Šakės klirensas | b5 mm | 560 | | | | | |
| | 4.31 | Tarpas su kroviniu po stiebu | m1 mm | 50 | | | | | |
| 4.35 | Apsisukimo spindulys | Wa mm | 1643 | | | 1845 | | | |
| Našumo duomenys | 5.1 | Važiavimo greitis su / be krovinio | km/h | 10 / 10 | | | | | |
| | 5.2 | Kėlimo greitis su / be krovinio | m/s | 0,25 / 0,3 | | | | | |
| | 5.3 | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo | m/s | 0,3 / 0,25 | | | | | |
| | 5.10 | Darbinis stabdys | | Atsinaujinančių | | | | | |
| | 5.11 | Stovėjimo stabdys | | Elektrinis spyruoklinis akumuliatorius | | | | | |
| Elektros variklis / elektronika | 6.1 | Traukos variklis, S2 galia 60 min | kW | 3 | | | 6 | | |
| | 6.2 | Kėlimo variklis, galia S3 | kW | 8 | | | | | |
| | 6.3 | Baterija pagal DIN 43531/35/36 | | 6 „PzS 930“ | | | 8 PzS 1240 | | |
| | 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 24 / 930 | | | 24 / 1240 | | |
| | 6.5 | Baterijos svoris | kg | 700 | | | 910 | | |
| Kitas | 8.1 | Vairavimo valdymo tipas | | Kintamosios srovės pavaros valdymo | | | | | |
| | 10.5 | Versijos valdymas | | Elektrinis | | | | | |
| | 10.7 | Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis | dB (A) | 60 | | | 65 | | |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originaliųjų dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvas atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**