



## Ręczny wózek paletowy **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Wysokość podnoszenia: 710 mm / Udźwig: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# Dane techniczne według VDI

Stan: 01/2025

				AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p
Właściwości	1.2	Typ					
	1.3	Napęd		ręcznie			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		ręcznie			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1500			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c mm	600			
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1255			
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	132		125	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	40 / 100		38 / 70	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		N- BN	V- BV	N- BN	V- BV
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 150x45			
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 75x68			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	145			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	440			
	Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	710		
4.9		Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1270		1230	
4.15		Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	85			
4.19		Długość całkowita	l1 mm	1645		1580	
4.20		Długość korpusu wózka	l2 mm	445		340	
4.21.1		Szerokość całkowita	b1 mm	540			
4.22		Wymiary widet	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200			
4.25		Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	540			
4.32		Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	19			
4.34.1		Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast mm	1690		1630	
4.34.2		Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1890		1830	
4.35	Promień skrętu	Wa mm	1540		1480		
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09	
Silniki	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 65		-	
	6.5	Masa akumulatora	kg	21		-	

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

- Nr VDI 1.5: od wysokości podnoszenia 470 mm udźwig zmniejsza się do 1 000 kg.

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**  
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801

[info@jungheinrich.pl](mailto:info@jungheinrich.pl)  
[www.jungheinrich.pl](http://www.jungheinrich.pl)

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**