



Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft

ERC 212z-220z

Lyfthöjd: 2400-6000 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg

Multitalangen på medeldistans.

Säker och effektiv transport och stapling av laster till upp till 6 meter.

De effektiva och mångsidiga eldrivna ledstaplarna i ERC-familjen imponerar med ekonomisk transport av gods över längre sträckor och in- och utlastning på högre hyllnivåer. Eftersom de är utrustade med fällbar åkplatta eller stödbenslyft (det senare är tillval) är de är mycket flexibla på medellånga transportavstånd.

Smidig drift möjlig även på ojämna underlag och ramper genom högre markfrigång. Som tillval kan den extra stödbenslyften klara två pallar samtidigt för avsevärt snabbare godshantering.

Den starka och särskilt exakta lyftmotorn möjliggör mjuk och materialskonande lyftning och sänkning av laster på lyfthöjder upp till 6 meter. Både fyrhjulskonceptet och assistanssystemen (tillval), t.ex. operationCONTROL som varnar för överbelastning, eller lyfthöjdsförvalet positionCONTROL, ger högre säkerhet och effektivitet på ditt lager.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Effektiv in- och utlastning på lyfthöjder upp till 6 m.
- Smidig och kompakt tack vare mindre dimensioner.
- Ergonomiskt arbete med fällbar åkplatta.
- Effektiv dubbelpallshantering med stödbenslyft.
- Högre säkerhet på lagret genom intelligenta assistanssystem.

Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

ERC är snabb, stark och kostnadseffektiv. Den har driv- och lyftmotorer med växelströmsteknik och är ännu effektivare, särskilt vid flerskiftsdrift.

Intelligent styrning och avancerad drivteknik

- Moderna drivmotorer med växelströmsteknik för hög prestanda och samtidigt låga driftkostnader.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt körriktningbyte.
- Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning vid lutning.
- Högre körhastighet och snabbare acceleration med drivePLUS (11 km/h istället för 9 km/h), samt lastberoende kör- och styregenskaper.

Långa drifttider med ett blysyrbatterier

- Höga batterikapaciteter på upp till 375 Ah för långa drifttider.
- Inbyggd laddare (24 V) för vätskebatterier och underhållsfria batterier för enkel laddning i alla 230 V-eluttag (tillval).
- Batteribyte från sidan för intensiv flerskiftsdrift (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Full koncentration vid stapling på hög höjd säkerställs genom den intuitivt utformade multifunktionsmanöverarmen.

Bekväm in- och utstapling

- Multifunktionsmanöverarm för intuitiv styrning av alla lyft- och sänkfunktioner.
- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft av lasten.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Fyrhjulskoncept för hög stabilitet.

Bekvämt och säkert arbete

- Bekvämt arbete tack vare elektrisk styrarmsstyrning.
- curveCONTROL reducerar automatiskt hastigheten i kurvor för säker körning.
- Truckförarens rygg avlastas effektivt med den fjädrande förarplattformen.
- Mjukt klädda sidostöd (tillval) ger bekvämt stöd vid kurvtagning.
- Lyft och sänkning av gafflarna samt körning via tryck på knappsetsen på options bracket vid orderplockning (tillval).

Alltid välinformerad

- Extra 6-tumsdisplay inkl. lastindikering (tillval) för assistanssystem.
- Standarddisplay för visning av batteriets laddningstillstånd, drifttimmar och meddelanden.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Balansen mellan manövrerbarhet och komfort i dessa truckar kommer matcha ditt driftbehov perfekt.

Flexibla alternativ för åkande förare

- Utförande 1: fällbar förarplattform utan sidostöd, körhastighet 6 km/h.
- Utförande 2: fällbar åkplatta med sidostöd (tillval), körhastighet 7 km/h.
- Utförande 3: fällbar åkplatta med sidostöd och hög drivePLUS-hastighet (tillval), körhastighet 11 km/h.

Flexibilitet med gående förare

- I trånga utrymmen fälls förarplattformen och sidostöden enkelt in.
- Kör trucken med en hastighet på 4,4 km/h.

Mångsidig genom stödbenslyft

- Extra lyftmekanism för att lyfta stödbenen oberoende av gafflarna.
- Dubbelpallshantering tillåter transport av 2 pallar samtidigt (tillval).

Extrautrustning

- Dubbla stödhjul för minskat slitage.
- Kyllagerutförande.
- Lastskyddsgaller.
- Slitageskydd på gafflarna.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Körhastighet utan last | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Lyfthastighet utan last |
|----------|------------------------|-----------------|------------------------|---|-------------------------|
| ERC 212z | 1200 kg | 4700 mm | 6 km/h | 2302 mm | 0,4 m/s |
| ERC 214z | 1400 kg | 6000 mm | 6 km/h | 2323 mm | |
| ERC 216z | 1600 kg | 6000 mm | 6 km/h | 2323 mm | 0,3 m/s |
| ERC 220z | 2000 kg | 4800 mm | 6 km/h | 2323 mm | 0,34 m/s |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH