



Elektrisk låglyftare

EJE 114-120

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Den tillförlitliga klassikern för trånga utrymmen.

Idealisk för dagliga palltransporter.

De smidiga och kostnadseffektiva elektriska låglyftarna i EJE 1-serien är optimala för lastning och lossning av lastbilar, samt för dagliga palltransporter. Med deras kompakta storlek och lätta vikt är truckarna även särskilt lämpliga att följa med på lastbilar. Hög körstabilitet garanteras av stödhjulen på sidorna. Det säkra avståndet mellan förare och truck säkerställs av den lågt monterade, långa styrarmen. Oavsett om det gäller kurvtagning eller raka sträckor. Våra drivmotorer med trefas växelströmsteknik har en optimerad verkningsgrad. Därmed står EJE 1-serien till förfogande för långa drifttider med konstant hög kapacitet. Tack vare det snabba batteribytet från sidan är EJE 1 även effektiva följeslagare vid flerskiftsdrift. Det finns att få som tillval fr.o.m. EJE 116. Blysyrbatterierna med lång livslängd sänker samtidigt driftkostnaderna avsevärt. Denna nya generation av vår klassiker är därmed premiumprodukten inom sitt område.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

Fördelar

- Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck på lastbilar
- Smidig och kompakt tack vare kort chassi
- Utmärkt körstabilitet för daglig transport av lastpallar.
- Kraftfull genom underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Inbyggd laddare för enkel laddning av batteriet (tillval)

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Nya generationen av denna Jungheinrich-klassiker möjliggör ännu bättre energieffektivitet vid samma höga prestanda. Växelströmsteknik, blysyrbatterier med lång livslängd och en optimalt anpassad batterihantering gör detta möjligt.

Kraftfull växelströmsteknik

- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt körriktningbyte utan fördröjning.
- Två års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering

- Batterikapaciteter på upp till 375 Ah möjliggör långa drifttider.
- Batteribyte från sidan (tillval) garanterar flerskiftsdrift.
- Inbyggd laddare (tillval) för enkel laddning i vilket eluttag som helst – kan också fås med snabbbladdningsfunktion för laddning under ett arbetspass.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Stödhjulen på sidorna med ProTracLink ger särskilt hög stabilitet och optimal kurvtagning med minsta slitage. Den lutade gaffelpetsen ger enkel inkörning i lastpallen.

Optimal kurvtagning

- Fjädrade och dämpade stödhjul – anslutna via kopplingsarmen ProTracLink – fördelar stödkraften allt efter körsituation.
- Jämnt på alla hjul vid körning rakt fram.
- Lasten ligger främst på det yttre stödhjulet vid kurvtagning.

Optimerad inkörning i lastpall

- Gafflar med gaffelpetsar som har en lutning på 3° garanterar problemfri inkörning i stängda lastpallar.
- En mängd olika hjälpmedel vid in- och utkörning underlättar pallhanteringen ännu mer. Dessutom har alla gafflar en markering för upptagning av pallar på långsidan. Därmed minskar pallskadorna.

Låga underhållskostnader

- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.
- Lätt tillgång till alla aggregat tack vare frontkåpa i ett stycke med endast 2 skruvar.
- Inkapslad styrenhet och kontakt enligt IP54 ger ett säkert skydd mot damm och fukt.
- ProTracLink: Mindre slitage på stödhjulen tack vare nivåutjämning vid sned uppkörning på ramper.
- Utförande med bred spårvidd (tillval): Brett drivhjul och kopplingsarmens breda stödhjul garanterar säker körning, även vid långsgående spår (t.ex. i kylhus).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Med många olika tillval -från funktionen silentDRIVE för butikskunder till kylhusversion - anpassas dessa modeller optimalt till dina individuella behov och arbetsflöden.

Ergonomiskt styrhandtag

- Tydlig färgsystematik och knappar med slitstarka symboler för intuitiv manövrering.
- Optimalt anpassat handtag.
- Krypkörningsknapp på undersidan av styrhandtaget som är lätt att nå vid körning med lodrätt stående styrarm.
- Högsta driftsäkerhet med beröringsfria sensorer som är skyddade enligt IP65.
- Strömbrytare för enkel manövrering oavsett styrarmsläge.

Extrautrustning

- 2-tumsdisplay med visning av batteriets laddningstillstånd, drifttimmar, felkoder och möjlighet att välja mellan 3 körprogram.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmmknapp, PIN-kod eller transponderkort.
- Signal istället för tuta.
- Lastskyddsgaller.
- Hjul och rullar med bred spårvidd.
- Kyllagerutförande.
- silentDRIVE.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**