



Elektrický vysokozdvížený vozík s výsuvným sloupem

ETV C16 / C20

Výška zdvihu: 4250-7400 mm / Nosnost: 1600-2000 kg

Všestranný pomocník do haly i na dvůr.

Suverén ve výškách i na malém prostoru.

Flexibilní vysokozdvížené vozíky s výsuvným sloupem konstrukční řady C jsou tím nejlepším řešením, pokud potřebujete hospodárné naskladnění a vyskladnění v kombinovaném provozu v hale a venku při různé kvalitě povrchu. Ve velkých výškách nebo ve stísněných prostorech přepraví tyto vozíky vaše zboží vždy bezpečně z bodu A do bodu B díky svým superelastickým pneumatikám.

Prostorově úsporná konstrukce, vysoký výkon a ergonomicky propracované pracoviště dělají z tohoto vozíku skutečně univerzální stroj. Ergonomicky uspořádané indikační a ovládací prvky včetně vynikajícího výhledu usnadňují práci a zvyšují bezpečnost. Pokud často pracujete venku, můžete volitelně objednat kabinu k ochraně před povětrnostními vlivy.

Tyto všestranné vozíky dosahují optimálního využití energie perfektním sladěným motorů, řídicích jednotek a softwarových systémů. Nezáleží přitom jestli pracujete v paletovém skladu, nebo používáte spádový válečkový regál, máte jednosměnný provoz či fungujete na několik směn.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Optimalizace pro kombinovaný provoz v hale i venku
- Komfortní boční uložení sedačky pro optimální výhled
- Citlivé ovládání pomocí páky soloPILOT
- Volitelné vybavení loweringPRO pro optimalizaci rychlosti spouštění
- curveCONTROL pro maximální bezpečnost při jízdě

Váš vysokozdvizhový vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

S vozíkem dva v jednom ušetříte na všech frontách: Výkonný univerzální model ETV C vás dovede k maximálnímu výkonu - a ještě dál.

Výkonné zdvihové zařízení

- Maximum bezpečnosti a efektivní využití skladu až do velkých výšek.
- Trojitá zvedací zařízení s výškou zdvihu až 7 400 mm.
- Vynikající výhled na náklad.
- Nízká průjezdná výška při velké výšce zdvihu.
- Vysoká zbytková nosnost až do velkých zdvihových výšek.
- Přesné řízení nakládání sloupu.
- Extrémně vysoká životnost díky kvalitním profilům.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspory nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace, neboť nedochází k tvorbě plynů.

loweringPRO

- Volitelné vybavení loweringPRO umožňuje maximální výkon díky zdvojení rychlosti spouštění až na 1,2 m/s.
- Plynulý přechod sloupu zajišťuje zvedání a spouštění zboží s maximální bezpečností (volitelně).



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.


Více ochrany při jízdě, méně nehod a úrazů a účinná asistence novým řidičům. To a mnohem více nabízí model ETV konstrukční řady C.

Volitelné asistenční systémy

- Systém operationCONTROL průběžně měří hmotnost břemene a pomocí výstrahy na displeji a akustického signálu varuje, pokud se přiblíží mezní hodnota zbytkové nosnosti.
- Systém positionCONTROL s funkcí Snap umožňuje přesné a rychlé zakládání bez dalšího stisku tlačítek.

4palcový barevný displej

- Zobrazení směru pojezdu a postavení kol.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem dojezdu.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a čas.
- Výška zdvihu (volitelné vybavení).
- Hmotnost nákladu (volitelné vybavení).
- Zbytková nosnost (volitelně).



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Zde má váš řidič vše pod kontrolou: Postará se o to ergonomie, která podporuje výkon, jednoduchá obsluha a individuální možnosti úpravy místa řidiče.

Ovládací páka soloPILOT

- K aktivaci všech hydraulických funkcí, výběru směru pojezdu a použití klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěny v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Logický směr ovládání přepínače směru pojezdu.
- Na milimetr přesná práce je možná díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Optimální ovládání přídatného zařízení, jako například volitelného pozicionéru vidlic.
- Řídicí páka multiPILOT (opce).

Ergonomické místo řidiče

- Dostatečný prostor i pro řidiče vyšší postavy.
- Elektrické řízení (dle volby v režimu 180° nebo 360°). Při jízdě vpřed je koule na volantu vždy v optimální ergonomické pozici.
- Volný výhled na zvednutý náklad díky volitelné panoramatické střeše kabiny řidiče.
- Sedadlo s textilním potahem s možnostmi nastavení pro každého řidiče (pozice sedu, zádová opěrka, hmotnost řidiče).
- Důležité ovládací prvky dostupné bez přehmatávání.
- Uspořádání pedálů jako v automobilech.
- Mnoho odkládacích ploch.

Ochranné kabiny (volitelně)

- Se střešním, čelním a bočním sklem k využití v prostředí s častými srážkami (Komfort 1).
- Se střešním, čelním a bočním sklem včetně dveří s kompletní ochranou (Komfort 2).

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.