



Sakseløfter **AMX 10 / 10e**

Løftehøjde: 714 mm / Lasteevne: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e



AMX 10 / 10e



VDI bord

Stå: 01/2025

Kendtegn	1.2	Producentens typebetegnelse	AMX 10e					AMX 10							
			Elektrisk	manuel				Manuel							
Kendtegn	1.3	Drev													
	1.4	Betjening													
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg						1000					
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm						600					
	1.9	Akselafstand	y	mm	1383				-	1383			-		
	Vægt	2.1	Egenvægt			kg	195					157			
2.2		Akselbelastning med last for/bag			kg	443 / 752				- / -	406 / 751			- / -	
2.3		Akselbelastning uden last for/bag			kg	136 / 59				- / -	101 / 56			- / -	
Hjul/chassis	3.1	Dæk				C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN
	3.2	Dækstørrelse, foran				Ø 170 x 50				-	Ø 170 x 50				-
	3.3	Dækstørrelse, bag				Ø 82 x 62				-	Ø 82 x 62				-
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)				2/2				-	2/2				-
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	109				-	109				-	
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	440				-	440				-	
	Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm						714				
4.5		Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	1897				-	1897				-	
4.9		Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1299				-	1299				-	
4.15		Højde sænket	h13	mm						86					
4.19		Samlet længde	l1	mm						1650					
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	500				-	500				-	
4.21.1		Samlet bredde	b1	mm	560				680	560				680	
4.22		Fork dimensioner	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150				150 x 1150	53 x 150 x 1150				150 x 1150	
4.25		Udvendig gaffelafstand	b5	mm	560				680	560				680	
4.32		Frihøjde til gulvet mellem akser	m2	mm	30				-	30				-	
4.34.2		Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005				-	2005				-	
4.35		Venderadius	Wa	mm						-	1635				-
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last			m/s	0,13 / 0,05				- / -	0,11 / 0,04				- / -
Elmotor/ elektronik	6.2	Løftemotor, effekt ved S3			kW	0,5								-	
	6.4	Batterispænding/nominal kapacitet			V / Ah	12 / 70								-	
	6.5	Batterivægt			kg	24									-

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Kendtegn	1.2	Producentens typebetegnelse						AMX 10		
	1.3	Drev						manuel		
	1.4	Betjening						Manuel		

	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600	
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	157	
Hjul/chassis	3.1	Dæk			C-GN	V-GV
Basismaal	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	714	
	4.15	Højde sænket	h13	mm	86	
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1650	
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	680	
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l	mm	150 x 1150	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	680	
<p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p>						

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i KaltenKirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**