



Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

ERD 220i

Emelési magasság: 1660-3760 mm / Teherbírás: 2000 kg

Kompromisszumok nélkül.

Minden korábbinál kompaktabb, ergonomikusabb és biztonságosabb.

Az ERDi egy olyan innováció, amely egyetlen ipari anyagmozgató gépen belül számos követelményt teljesít. Két raklap kezelésére alkalmas targonca, amely az ultrakompakt méreteket maximális, acélból készült háromoldali védelemmel és tágas kezelőállással ötvözi. Ahol korábban egy nagy és nehéz akkumulátoredény volt, ott a kompakt lítiumion akkumulátormodulok most elegánsan illeszkednek a targonca formavilágába. Úttörő koncepció, amelyért a Jungheinrich számos díjat kapott.

Külön kiemelendő a tehergépjármű környezetének felismerése: A targonca automatikusan lefékez, így az intenzív rámpamenet sokkal kevésbé megterhelő a hát számára. A tehergépjárművek gyengén megvilágított belső tereiben a fényszóró automatikusan bekapcsol, és megkönnyíti a raklapok felrakását.

Amikor az átrakó raktárban csúcsgyörgalom van, az ERDi ultra-kompakt méretei révén nagyon kevés helyet vesz igénybe, miközben a targoncán utazók biztonságban vannak. Az ERDi két raklapot is fel tud helyezni egymásra, és a háromtagú emelőoszlopnak köszönhetően akár 3760 mm-es állványmagasságot is elér – ennél nagyobb teljesítmény nem lehetséges.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Kategóriája legkompaktabb targoncája.
- Tágas kezelőállás stabil háromoldali védelemmel.
- Kifejezetten nagy igénybevételt jelentő tehergépjárműves használathoz van kialakítva.
- A legjobb teljesítményértékek a piacon.
- 3. állványszintig elérő rugalmas emelőoszlop.

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A kisebb méretek ellenére a kezelőtér nem csökken. Emellett a kezelő lényegesen nagyobb fokú védelmet kap.

Háromoldali védelem

- Az erős acélból készült szilárd oldalfalak három oldalról védik a targoncán utazókat.
- Tágas kezelőállás, hogy a targoncán utazó személy mindig a targonca kontúrvonalain belül maradjon. Minimális a balesetveszély.
- Opcionálisan: Lábvédő-érzékelő a sebesség csökkentésére, ha a láb a kezelőálláson kívülre nyúlik.
- Opcionális védőtető a leeső terhek elleni védelem érdekében. (> 1800 mm emelési magasság esetén kötelező)

Tehergépjárműben


- Lágy, a hátat kímélő rámpamenet a menetsebesség automatikus csökkentésével.
- Optimális látási viszonyok a munkafényező automatikus bekapcsolása révén. A raklapok gyors és biztonságos felemeléséhez a targoncán utazó személy elvakítása nélkül.

Tetherkezelés (operationCONTROL)

- A színes multifunkciós kijelző az emelési magasságot, a tehertömeget és maradvány emelési magasságot jól láthatóan jelzi ki (opcionális).
- Hármass túlerhelési figyelmeztetés: akusztikus, szenzoriális, vizuális (opcionális).

Passzív biztonság

- Az integrált Floor-Spot az ERDi közeledésére utal. Személyekkel és targoncákkal való ütközések elkerülése.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ERDi-t sokoldalúan használható: tehergépjárművekben, raktárakban, hosszú távú szállításhoz.

Kezelőállás-változatok

- Kétféle kivitel (kompakt és szuper-kompakt), mindkettő legalább ugyanolyan tágas, mint az előző modell, és magas, acélból készült oldalvédelemmel rendelkezik.

Ergonómia

- Az ergonomikusan kialakított, puha párnázású kezelőülés minden menetszituációban stabil helyzetet biztosít.
- Ideális testtámasztás oldalsó állásban vagy gyakori irányváltáskor előre felé nézve.
- Opcionálisan: csillapított platform a kezelőhöz egyedileg beállítható rugózással.

Rugalmas háromtagú emelőoszlop

- Alkalmazási lehetőségek jelentős bővítése.
- Tehergépjárműben: kompakt szerkezeti magasság és szabademelés a gondtalan be- és kirakodásért.
- Raktári környezetben: Betárolás a harmadik állványszintig akár 3760 mm-es emelési magassággal.

Munkaállomás

- Sokoldalú tárolási lehetőségek elől és az oldalfalakban.
- Opcionálisan: USB-interfész és opcionális tartóelem extra felszerelések, pl. fóliatekeresztartó, A4-es írófelület vagy terminálok rögzítésére.
- Opcionális nyomógombos működtetés a kommissziós feladatok megkönnyítéséhez.

Egyéb

- Decentralizált töltés minden csatlakozóaljzatnál opcionális beépített töltőberendezéssel.
- -28°C-ig hűtőházban is használható



Hatékonyabb

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

A lítiumion-akkumulátor úttörő kialakításának köszönhetően az ERDi akár 300 mm-rel is rövidebb, mint más hasonló targoncák, ezért gyorsabb és hatékonyabb árukezelésre képes.

Méretek

- A kis méretek hatékonyabb területhasználatot tesznek lehetővé.
- Kiváló fordulékonyosság a tehergépjárművekben és azok előtt, valamint a szűk raktárterületeken való precíz manőverezéshez.
- Fürge mozgás a gyorsabb munkafolyamatok és a nagyobb termelékenység érdekében.

Lítiumion-technológia

- Karbantartásmentesség és rendkívül rövid töltési idő.
- Könnyen hozzáférhető komfort töltőcsatlakozó a gyakori köztes töltéshez.

Rámpákon történő áthaladás

- A robusztus váz és a rugós felfüggesztésű meghajtóegység révén rendkívüli igénybevétel esetén is használható.
- Az optimalizált súlyeloszlás és az intelligens 5 kerekű futómű ideális tapadást és tökéletes menettulajdonságokat biztosít minden rámpán.

Teljesítmény

- Erőteljes gyorsulás és akár 14 km/h-s végsebesség a dinamikus áruakadás érdekében.
- Terhek gyors és precíz emelése és süllyesztése.
- Két raklap hatékony egyidejű szállítása: Két raklap egyidejű kezelése (2 x 1000 kg).

Kezelés

- Rövid betanítási időszak és könnyű munkavégzés az intuitív smartPILOT kormányzásnak köszönhetően, automatikus központosítással és alapkivitelben kínált magasságállítással.
- A targonca összes funkciója egy kézzel is működtethető

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ERD 220i	2000 kg	3760 mm	12,5 km/h	2574 mm	0,37 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



JUNGHEINRICH