



## Handtranspallet

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Hefhoogte: 710 mm / Draagvermogen: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# De veelzijdige schaarhefwagen uit roestvrij staal.

Corrosie- en zuurbestendig voor de strengste hygiënevoorschriften.

Onze veelzijdige schaarhefwagens AMX I15/I15e in roestvrij staal uitvoering zijn de ideale trucks voor alle toepassingen in agressieve omgevingen, waar zeer hoge hygiëne-eisen worden gesteld. Doot het gebruikte inox-staal zijn deze hefwagens bestand tegen corrosie door vocht, zuren en zouten, wat ze ideaal maakt voor de voedingsindustrie, de farmaceutische en chemische industrie. De trucks werden zo ontworpen dat ze snel en grondig kunnen worden gereinigd. Daarom vertonen ze geen moeilijk bereikbare holle ruimtes of nissen. Voor extra voedselveiligheid zorgt het gebruik van voedselveilige smeermiddelen. De gesloten vorkpunten bieden bescherming tegen opspattend vuil van de wielen. Natuurlijk bieden ook deze toestellen de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van onze schaarhefwagens: als transpallet, als heftafel, als aanvoertafel of als werkbank.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Volkomen corrosie-, zout- en zuurbestendig
- Verkrijgbaar met hand- of elektrohydraulisch systeem
- Afgeschermd hydraulische componenten ter voorkoming van waterinfiltratie
- Reinigingsvriendelijk ontwerp
- Voedselveilige smeermiddelen (klasse H1/H2)

# Uw Jungheinrich handtranspallet voor een maximaal klantenvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Het snel en efficiënt verplaatsen van goederen staat hier centraal, of dat nu gebeurt met de snelhef, de handmatige hydraulica of de geïntegreerde lader in de elektrische versie.

### Efficiënte bediening

- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.
- Bijzonder nauwkeurig en gecotroleerd neerzetten dankzij speciaal daalventiel.
- Van de grond heffen van europaletten met slechts 3 pompslagen dankzij de optionele snelhef (tot 120 kg).
- De maximale hefhoogte wordt bereikt na slechts 5 pompslagen.
- De geoptimaliseerde hydraulica vermindert de benodigde pompkracht.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.

### Batterij en geïntegreerde lader (AMX I15e)

- Geïntegreerde elektronisch gestuurde laadgelijkrichter.
- Opladen mogelijk via elk 230V stopcontact.
- Onderhoudsvrije 65 Ah-batterij.



## Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Speciale gebruiksomgevingen vereisen een bijzondere mate van veiligheid – gewaarborgd door hoogwaardige materialen en een geoptimaliseerde hydraulica.

### Hoge corrosiebescherming

- Zuurbestendig roestvrij stalen chassis
- Bescherming tegen vocht door thermisch verzinkt oppervlak.

### Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in de kleinste ruimtes, dankzij de voorbouw lengte van slechts 340 mm.
- Extra poten voor een betrouwbare bescherming tot 800 mm hefhoogte.
- Betere stabiliteit en tegelijkertijd bodembescherming dankzij standaard tandem lastrollen.
- Gemakkelijk in- en uitschuiven van de vorken door glijbeugels aan de vorkpunten.
- Pompaggregaat met geïntegreerd oliereservoir en daalventiel voor gevoelig neerzetten met behulp van een hendel.
- Overdrukventiel om de hydraulica te beschermen tegen overbelasting.

### Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselvoet.
- Beschermde inlooprollen.
- Gehard staal.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Deze roestvrijstalen transpalletten voldoen probleemloos aan uw speciale eisen inzake veiligheid en hygiëne, vooral in het dagelijks gebruik in extreme omgevingen.

### Hygiëne tot in het kleinste detail

- Robuuste, torsiestijve constructie met gesloten vorkpunten garanderen dat er tijdens het rijden geen vuil van de lastwielen tegen de lading kan spatten.
- Vlot bereikbare of volledig gesloten holle ruimtes maken een effectieve reiniging mogelijk zonder schuilplaatsen voor bacteriën.
- Smeernippels op alle bewegende delen.
- Voor levensmiddelen geschikt vet (klasse H1 en H2).

### Individuele uitrusting

- Heffen en neerlaten: handmatig of elektrohydraulisch met 1,2-kW-hefmotor.
- Polyurethaanbanden voor een comfortabele en geruisloze werking.
- Nylonbanden voor robuustheid en hoge chemische resistentie.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.