



Μηχάνημα συλλογής παραγγελιών μικροεξαρτημάτων

EKM 202

ύψος ανύψωσης: 3000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 215 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Η σίγουρη εναλλακτική σας λύση αντί της εξέδρας εργασίας

Εύκολη και αποτελεσματική συλλογή μικροεξαρτημάτων

Το ευέλικτο και πολυμορφικό μηχάνημα συλλογής παραγγελιών μικροεξαρτημάτων Jungheinrich EKM είναι ιδανικό για χρήση σε καταστήματα, σε ελαφριές εργασίες συντήρησης ή συλλογής παραγγελιών χωρίς παλέτα. Ο σταθερός ιστός επιτρέπει την παραλαβή εμπορευμάτων έως το τρίτο επίπεδο ραφιών.

Χάρη στις μικρές διαστάσεις και στο ελάχιστο ύψος όρθιας στάσης, το EKM περνά άνετα από τους στενούς διαδρόμους των καταστημάτων καθώς και μέσα από στενές πόρτες. Με πόρτες που κλείνουν αυτόματα, ο χειριστής είναι ασφαλής ακόμα και σε μεγάλη ύψη. Ο τάπητας με αισθητήρες στο δάπεδο υποβοηθά την κινητικότητα στην καμπίνα χειριστή. Έτσι, η θέση στην ανυψούμενη πλατφόρμα μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα.

Ο ευρύχωρα διαμορφωμένος χώρος εργασίας προσφέρει στον χειριστή άνεση όταν είναι όρθιος, τόσο κατά την πορεία όσο και όταν στέκεται πλευρικά, και συνεχώς άριστη ορατότητα προς την κατεύθυνση πορείας. Τα εργονομικά τοποθετημένα στοιχεία χειρισμού επιτρέπουν την ταυτόχρονη ανύψωση και οδήγηση για εξαιρετικά αποδοτική εργασία με το EKM.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Συλλογή παραγγελιών σε ύψος προσεγγίσιμο από το προσωπικό έως και 5,3 m
- Εξαιρετική ευκινησία και οδήγηση με ανασηκωμένη πλατφόρμα
- Δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης επιφανειών απόθεσης
- Αυτόματο κλείσιμο πορτών για ασφάλεια σε κάθε ύψος

- Floor-Stripes για χρήση με κυκλοφορία πελατών

Μηχάνημα συλλογής παραγγελιών Jungheinrich

Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα



Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

Με συσσωρευτή AGM 192 Ah χωρίς απαίτηση συντήρησης και με ενσωματωμένο φορτιστή, το EKM διαθέτει αρκετή ενέργεια, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις με άνεση.

Μπαταρία και φόρτιση

- Συσσωρευτής AGM 192 Ah που δεν χρειάζεται συντήρηση.
- Ενσωματωμένος φορτιστής με ενσωματωμένο σπειροειδές καλώδιο για χρήση σε κάθε πρίζα 230 V, και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε το καλώδιο φορτιστή.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μηδενική απαίτηση συντήρησης σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέος για εξοικονόμηση κόστους

Μηδενική εκπομπή αερίων, καμία απαίτηση για χώρους φόρτισης και για αερισμό



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Το αυτόματο κλείσιμο των πορτών κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από την πλατφόρμα θέσης οδηγού εγγυάται μέγιστη προστασία για τον οδηγό.

Ευστάθεια και στιβαρή κατασκευή

- Σταθερός σκελετός ανύψωσης για περισσότερη ασφάλεια ακόμη και σε ανασηκωμένη κατάσταση
- Το στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο με πρόσθετο προστατευτικό πρόσκρουσης προστατεύει από ζημιές στο όχημα.
- Στα εξωτερικά μέρη δεν υπάρχουν πλαστικά εξαρτήματα που να μπορούν να υποστούν ζημιά.
- Στάνταρ αυτόματο κλείσιμο των πορτών κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση από την πλατφόρμα θέσης οδηγού, ώστε η ανύψωση της πλατφόρμας να είναι εφικτή μόνο με κλειστές πόρτες.
- Αυτόματο κλείδωμα πορτών (προαιρετικά): Οι πόρτες ξεκλειδώνουν μόνο αφού η πλατφόρμα κατέβει εντελώς. Η λειτουργία αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον οδηγό, καθώς εμποδίζεται το ακούσιο άνοιγμα σε ανυψωμένη κατάσταση.

Ασφάλεια και εργονομία

- Υποχρεωτικός χειρισμός με τα δύο χέρια μέσω χωρητικών αισθητήρων, ώστε ο οδηγός να παραμένει στη διάρκεια της πορείας μέσα στο περίγραμμα του οχήματος.
- Νέα κατασκευή λαβής τιμονιού για ασφαλές κράτημα και οδήγηση ακριβείας
- Ασφαλής ευθεία πορεία μέσω καθορισμένης μηδενικής θέσης, ελαφριές κινήσεις για μικρές στροφές και μεγάλη απόκλιση για μεγάλες στροφές 90°
- Εργονομική θέση δεξιού χεριού: Ο διακόπτης οδήγησης για χειρισμό με τον αντίχειρα αφήνει το υπόλοιπο χέρι



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Μαλακή προσεδάφιση: Η λειτουργία Softlanding επιτρέπει την προσεκτική απόθεση της πλατφόρμας στο τέλος του κατεβάσματος, για τη μείωση των κραδασμών και την προστασία του οδηγού.

Ανύψωση και παραλαβή

- Κατασκευή σκελετού ανύψωσης για τέλεια περιμετρική ορατότητα ακόμα και σε ύψος προσεγγίσιμο από το προσωπικό έως και 5,30 m
- Η διάταξη ανύψωσης χωρίς αλυσίδες απαιτεί ελάχιστα ανταλλακτικά και μηδαμινά έξοδα συντήρησης
- Η λειτουργία Softlanding εξασφαλίζει τη μαλακή απόθεση της πλατφόρμας στο τέλος του κατεβάσματος, δηλαδή χωρίς κραδασμούς, για την προστασία του οδηγού και την εύκολη αναγνώριση της κατεβασμένης θέσης για την αποβίβαση.

Δυνατότητες απόθεσης

- Φέρουσα ικανότητα έως 100 kg για ασφαλή απόθεση και μεταφορά αντικειμένων
- Επιμήκεις οπές στην επιφάνεια απόθεσης για καλή ορατότητα προς τα κάτω σε ανυψωμένη κατάσταση για την έγκαιρη αναγνώριση ατόμων στο άμεσο περιβάλλον
- Επιμήκεις οπές στην επιφάνεια απόθεσης για καλή ορατότητα προς τα κάτω σε ανυψωμένη κατάσταση για την έγκαιρη αναγνώριση ατόμων στο άμεσο περιβάλλον
- Επαρκής επιφάνεια απόθεσης και για την ασφαλή μεταφορά μικρών αντικειμένων
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη θέση απόθεσης με εύρος ρύθμισης 610 mm (προαιρετική)
- Φόρτωση της επιφάνειας απόθεσης στη χαμηλή θέση απ' έξω (προαιρετικά)
- Μεγάλο εύρος ρύθμισης προς τα κάτω για καλή ορατότητα προς τα εμπρός, ακόμη και αν έχουν τοποθετηθεί πολλά εξαρτήματα. Διατίθενται ξεχωριστά

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH