



Préparateurs de commandes verticaux **EKS 210**

Hauteur de levée: 2800-4750 mm / Capacité de charge: 1000 kg

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm


Tableau VDI

Version : 01/2025

		Jungheinrich				
		EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 O		
Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)				
	1.2	Code type du fabricant				
	1.3	Entraînement	Électrique			
	1.4	Commande	Préparateur de commandes			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000		
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600		
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	155		
	1.9	Empattement	y mm	1425		
	Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	2400	2350
2.2		Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	2650 / 750	2680 / 720 2605 / 705	
2.3		Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	1150 / 1250	1180 / 1220 1105 / 1245	
Roues / Châssis	3.1	Pneus	Polyuréthane (PU)			
	3.2	Taille des roues AV	Ø 150 x 100			
	3.3	Taille des roues AR	Ø 230 x 83			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)	4 / 1 x			
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	2325		
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	2800		
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	5125		
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm	2325		
	4.8.1	Hauteur debout	h7 mm	200		
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	3000		
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	60		
	4.19	Longueur totale	l1 mm	2995	3040	2985
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1795	1785	
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	900		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	560		
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm	50		
4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1565			
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	10 / 10		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,25 / 0,3		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Frein de service		régénératif		
	5.11	Frein de parking		Accumulateur à ressort électrique		
	Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	3,2	
6.2		Moteur de levée, performance pour S3	kW	8		
6.3		Batterie selon DIN 43531/35/36		5 PzS 775		
6.4		Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 775		
6.5		Poids de la batterie	kg	600		
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Commande d'entraînement CA		
	10.5	Version direction		électrique		
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	60		

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité 

**JUNGHEINRICH**