



Transpaleta eléctrica con asiento transversal

ESE 220-320

Altura de elevación: 125 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

El seguro apilador con asiento transversal para aplicaciones intensas.

Maniobras y transportes ergonómicos en espacios estrechos.

Las robustas y confortables transpaletas con asiento lateral eléctricas ESE de las series 2 y 3 son ideales para el transporte de mercancías pesadas en trayectos medios y largos, así como para la carga y descarga de camiones.

La posición transversal del conductor con respecto al sentido de marcha ofrece una excelente vista panorámica, a la vez que permite un trabajo relajado. Esto supone una gran ventaja, sobre todo cuando es necesario cambiar con frecuencia el sentido de marcha. También la dirección eléctrica facilita en gran medida esta tarea.

Gracias a anchos de pasillo de trabajo más reducidos, la ESE permite un comportamiento de marcha flexible, perfeccionado por un puesto de trabajo ergonómicamente optimizado y una manipulación cómoda e intuitiva por multiPILOT y una pantalla de 4 pulgadas.

El potente motor garantiza tanto una alta velocidad como una rápida aceleración. Gracias a nuestra tecnología de iones de litio opcional, estas potentes y confortables carretillas estarán siempre a su disposición, incluso para los servicios de varios turnos. Y esto es posible gracias a los breves tiempos de carga de la batería y a las rápidas cargas intermedias.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Posición de marcha lateral para un trabajo ergonómico.
- Diseño compacto para un uso flexible y anchos de pasillo de trabajo reducidos.
- Ideal para la carga y descarga de camiones y para trayectos relativamente largos.
- Elevados valores de velocidad y aceleración.

- Pantalla con indicador de la posición de dirección y selección de programas de marcha.

Su transpaleta de elevación baja Jungheinrich

destinado a los máximos beneficios del



Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Los altos valores de velocidad y de aceleración le proporcionan un óptimo suministro de energía. Para incrementar la flexibilidad tiene a su disposición nuestra innovadora tecnología de iones de litio.

Gestión eficiente de la energía

- Suministro de energía óptimo con grandes potencias de batería situadas entre 360 Ah y 465 Ah en el rango de plomo-ácido.
- Cambio rápido de batería mediante la extracción lateral de la batería.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad de la carretilla gracias a unos tiempos de carga de la batería extremadamente cortos.
- Cambio de batería no necesario.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y libre de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No se requieren salas de carga ni ventilación, ya que no se generan gases.
- Gran flexibilidad de uso debido al concepto modular de 130 Ah, 260 Ah o 390 Ah.
- Clavija de carga de confort de serie y cargador integrado disponible opcionalmente.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.


La cabina cerrada ofrece una protección óptima para el usuario en cualquier posición de marcha. De manera adicional, nuestros sistemas de asistencia incrementan la seguridad del usuario.

Trabajo seguro garantizado

- El contorno cerrado de la carretilla le ofrece una protección óptima al usuario.
- El interruptor de seguridad situado en el espacio para los pies ofrece la máxima seguridad.
- Acceso más fácil por medio del asidero del bastidor de la carretilla, que sirve además como soporte para diferentes funciones.

Los sistemas de asistencia aumentan su seguridad

- Prevención de accidentes mediante curveCONTROL en caso de caídas independientes de la carga.
- Maximización de la seguridad del proceso completo con el zoneCONTROL opcional.
- Minimización de los daños de acceso mediante el indicador de posición de dirección en la pantalla.
- Prevención de colisiones con ayuda de la luz de zonas de advertencia Floor-Spot.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Diseñada para trabajar sentado, la ergonomía constituye un aspecto esencial. Estos modelos garantizan un trabajo sin fatiga en diferentes escenarios de aplicación.

Ergonomía que optimiza el rendimiento

- Posición del usuario transversal al sentido de marcha que ofrece condiciones de visibilidad óptimas y previene los dolores de cuello ocasionados por los cambios frecuentes del sentido de marcha.
- Dirección eléctrica suave y manejo cómodo con multiPILOT.

Máximo confort

- El ajuste en altura sin escalonamiento de la placa de fondo procura una posición cómoda y ergonómica de asiento.
- Asiento amortiguado para una reducción notable de golpes en la rampa durante la carga y descarga de camiones.

Equipamientos adicionales

- Versión de cámara frigorífica.
- Calefacción de asiento.
- Atril.
- Conector de carga USB.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ESE 220	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2259 mm	0,07 m/s
ESE 320	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2259 mm	0,07 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH