



Carrello elevatore elettrico con operatore in piedi o con sedile laterale

ESD 120

Altezza di sollevamento: 1660-1960 mm / Portata: 2000 kg

Lo stoccatore flessibile per altri trasporti.

Il vostro modello iniziale per il trasporto economico di merci con doppio carico.

Il compatto e agile ESD 1 esegue perfettamente le manovre in spazi angusti e il trasporto di carichi su tragitti lunghi. Grazie al suo sedile ribaltabile, consente di lavorare sia in posizione seduta, sia in piedi.

Il carrello è dotato di una larghezza di soli 760 mm ed è perfetto per il posizionamento dei pallet lungo le pareti dei camion oppure per l'impiego nello stoccaggio a blocchi. Nel trasporto su due piani, l'ESD 1 trasporta senza problemi due pallet contemporaneamente, realizzando la massima movimentazione merci nel vostro magazzino.

Lavoro ergonomico e che non danneggia la schiena, grazie alla posizione di seduta laterale anche in caso di cambio frequente della direzione di marcia. Un comfort ancora maggiore è reso possibile dal display disposto al centro, sul quale sono sempre riconoscibili tutte le funzioni importanti, e dallo sterzo elettrico per effettuare manovre nella massima semplicità.



Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Ideale per il trasporto economico di merci con doppio carico
- Telaio particolarmente robusto, per una lunga durata
- Sedile ribaltabile per l'uso in piedi e da seduti
- Sterzata facile per un comando confortevole
- Struttura stretta ideale per le zone del magazzino più anguste

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Il nostro ESD 1 è sempre alimentato al meglio: le batterie particolarmente performanti ad estrazione laterale, permettono la massima flessibilità nell'utilizzo del carrello, rendendolo un mezzo efficiente e sempre pronto all'uso.

Tecnologia di trazione

- Alimentazione energetica ottimizzata, con capacità delle batterie compresa tra 260 Ah e 500 Ah.
- Cambio batteria rapido grazie all'apposito vano ad estrazione laterale.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie alle tempistiche di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non sarà più necessario.
- La riduzione dei costi è resa possibile dalla maggiore durata e dall'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Sale di ricarica e sistemi di aerazione non più necessari poiché le batterie non rilasciano esalazioni.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Con lo stoccatore ESD 1 offrirete al vostro operatore un carrello per lavorare in tutta comodità e sicurezza. Una piattaforma operatore chiusa e l'interruttore di sicurezza nel vano piedi assicurano una protezione ottimale durante il lavoro.

Lavoro confortevole e sicuro

- Piattaforma operatore chiusa: grazie alla posizione centrale dell'operatore e al profilo del carrello chiuso, il conducente è protetto in ogni situazione di marcia.
- L'interruttore di sicurezza nel vano piedi garantisce la massima sicurezza.
- Stabilità sicura in piedi grazie alla solida impugnatura dello sterzo.



Personalizzabilità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Montanti fino a 2,05 m, piattaforma operatore in piedi ammortizzata o un carrello nella versione per cella frigo: con un ESD di Jungheinrich non solo avrete la massima potenza, ma anche la massima flessibilità in magazzino.

Postazione operatore ergonomica

- La posizione trasversale dell'operatore rispetto alla direzione di marcia garantisce condizioni di visibilità ottimali, ed evita affaticamenti alla schiena dell'operatore provocati dai frequenti cambi di direzione di marcia.
- Volante configurabile a sinistra e a destra.
- Sterzo elettrico di facile utilizzo ed elementi di comando confortevoli.

Altri allestimenti opzionali

- Versione cella frigo.
- Piattaforma operatore in piedi ammortizzata.
- Presa di ricarica USB.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.