



Handgabelhubwagen

AM 30

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Der robuste Handhubwagen für schwere Lasten.

Mit Schnellhub einfach und sicher im Handling.

Die robusten und besonders manövrierfähigen Handhubwagen AM 30 sind ideal für den Transport schwerer Lasten über kürzere Strecken. Dabei sind sie überraschend leise und wendig. Dies wird ermöglicht durch ihr kompaktes Format und einen besonders großen Lenkradius.

Die chromatierten Buchsen der Räder und Gelenke sorgen dafür, dass das Ziehen und Schieben des Hubwagens ohne großen Kraftaufwand möglich ist. Der Deichselkopf ist dabei sowohl für Links- als auch Rechtshänder bequem und intuitiv zu bedienen und stellt so das ergonomische und sichere Arbeiten in Ihrem Unternehmen sicher.

Dank des gehärteten Stahls und der stabilen Gabeln, bewegen die AM 30 besonders schwere Lasten ebenfalls problemlos. Auch der speziell verstärkte Rahmen macht diese Hubwagen zu zuverlässigen Begleitern im Lager und auf dem Lkw. Für den Transport von Waren mit extremen Schwerpunkten sind unterschiedliche Gabellängen erhältlich – individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse.



Approved
Jungheinrich quality

Bewährte Jungheinrich-Qualität

Seit Jahrzehnten steht die Marke Jungheinrich für höchste Zuverlässigkeit, qualitativ hochwertige Maschinen und einen umfassenden Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Vom einfachen Handgabelhubwagen bis zum vollautomatisierten Logistiksystem – Jungheinrich setzt immer auf ein Maximum an Qualität.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Robuste Konstruktion dank hochwertiger Pumphydraulik
- Zeitsparender Schnellhub für Lasten bis 120 kg
- Ergonomische Deichsel für Rechts- und Linkshänder
- Flexibler Lenkeinschlag bis 105° für sehr gute Manövrierbarkeit
- Wartungsfrei dank dauerhaft geschmierter Verbindungen

Ihr Jungheinrich Handgabelhubwagen

für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Durch den serienmäßigen Schnellhub können Waren jetzt noch effizienter bewegt werden. Dank des speziellen Absenkventils ist die präzise Platzierung Ihrer Waren dabei sichergestellt.

Effizientes Handling

- Serienmäßiger Schnellhub (bis 120 kg) für bodenfreies Anheben von Europaletten mit nur 3 Pumpenschlägen.
- Erreichen der maximalen Hubhöhe nach nur 5 Pumpenschlägen.
- Besonders feinfühliges und dosiertes Absenken durch das spezielle Absenkventil.
- Das optimierte Hydrauliksystem verringert die nötige Pumpkraft.
- Die erforderliche Zugkraft wird durch die gebuchsten Räder verringert.
- Für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen geeignetes, leichtgängiges Bedienelement.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Die besonders robuste Bauweise ermöglicht den ungehinderten, täglichen Transport schwerer Güter. Dabei stehen Manövrierbarkeit und Sicherheit im Zentrum.

Sicher und robust

- Speziell verstärkter Rahmen für den Transport besonders schwerer Lasten.
- Sicherer Transport von Lasten mit extremen Schwerpunkten durch unterschiedliche Gabellängen.
- Leichte Manövrierbarkeit auch in engen Gängen oder auf dem Lkw.

Maximale Stabilität und Langlebigkeit

- Stabile Gabeln und hinterzogene Formen.
- Geschweißte Deichselhalterung.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Gehärteter Stahl.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Ob mit oder ohne Sonderausstattung – die sehr guten Laufeigenschaften und die wartungsfreie Langlebigkeit überzeugen in jeder Situation

Laufruhig

- Besonders laufruhig und langlebig durch chromatierte Buchsen der Räder und Gelenke.
- Sehr gute Laufeigenschaften auch ohne Fettung der Verbindungen.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Hubhöhe (max.)	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**