



Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα πεζού χειριστή

EJE 222r / 225r

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2200-2500 kg

Το μικρό πανίσχυρο εργαλείο για χρήση σε ράμπες.

Ασφαλής και γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών.

Τα στιβαρά και πανίσχυρα ηλεκτρικά παλετοφόρα EJE 2r είναι οι τέλειοι βοηθοί για τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών με χρήση ράμπας. Το πατενταρισμένο σύστημα ανύψωσης ράμπας επιτρέπει την αξιόπιστη αντιστάθμιση των διαφορών ύψους καθώς και την απρόσκοπτη φόρτωση και εκφόρτωση της πρώτης σειράς παλετών σε φορτηγό. Ο ισχυρός τριφασικός κινητήρας διακρίνεται για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του και τον υψηλό βαθμό απόδοσης και ταυτόχρονα το υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου και η κεφαλή βραχίονα χειρισμού που προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες του χειριστή προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για ασφαλή και εύκολη εργασία. Το ιδιαίτερα σταθερό σασί, οι ενισχυμένες περόνες και το σύστημα αισθητήρων αφής στην κεφαλή βραχίονα χειρισμού προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια από αστοχία (fail safe). Ως προς τη μεγάλη διάρκεια ζωής τα ανυψωτικά μηχανήματα EJE ξεχωρίζουν χάρη στους συσσωρευτές μακράς διάρκειας για απαιτητικές εφαρμογές με μειωμένα έξοδα συντήρησης και λιγότερη φθορά.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Αντιστάθμιση κλίσης με πρόσθετη ανύψωση ράμπας.
- Μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας με προστατευτικό ποδιών 4 βαθμίδων.
- Σύστημα ProTracLink για εξαιρετική ευστάθεια κατά την οδήγηση.
- Στιβαρό ατσάλινο σασί για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μικρές διαστάσεις για γρήγορους ελιγμούς με ευκολία.

Το παλετοφόρο σας από τη Jungheinrich

για μέγιστο αντανωνιστικό πλεονέκτημα.



Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

Η επαγγελματική διαχείριση συσσωρευτή και η εξαιρετική απόδοση εγγυώνται υψηλή διαθεσιμότητα, ακόμα και στις σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Η σύγχρονη τεχνολογία τριφασικού ρεύματος φροντίζει για την ταχεία απόκριση και την αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση.

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος υψηλής απόδοσης

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μεγάλη επιτάχυνση.
- Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας χωρίς καθυστέρηση.
- Διετής εγγύηση του κινητήρα οδήγησης.

Επαγγελματική διαχείριση συσσωρευτή

- Μεγάλη διάρκεια χρήσης χάρη στη χωρητικότητα συσσωρευτή που φτάνει έως τα 375 Ah.
- Προαιρετική πλευρική αφαίρεση συσσωρευτή για χρήση σε πολλές βάρδιες.
- Προαιρετικός ενσωματωμένος φορτιστής για εύκολη φόρτιση σε κάθε ρευματοδότη.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Λειτουργία ταχυφόρτισης για αποδοτική διαδικασία φόρτισης εντός της βάρδιας.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με συσσωρευτές οξέων μολύβδου.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας καθώς δεν εκπέμπονται αέρια.



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Το στιβαρό ατσάλινο σασί και η ενισχυμένη κατασκευή περονών προσφέρουν μεγάλη φέρουσα ικανότητα κατά την εντατική χρήση, ενώ οι βοηθητικοί τροχοί με αποσβεστήρες εγγυώνται ακόμα και με βαρύ φορτίο την ασφαλή οδήγηση σε στροφές.

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική και για την πιο σκληρή χρήση


- Ποδιά στο μπροστινό πλαίσιο από υψηλής ποιότητας χάλυβα 7 mm.
- Η ενισχυμένη κατασκευή της περόνης επιτρέπει την υψηλή φέρουσα ικανότητα.
- Διετής εγγύηση του κινητήρα οδήγησης.
- Μεγάλη επιτάχυνση.

Βέλτιστη οδήγηση σε στροφές

- Βοηθητικοί τροχοί με ανάρτηση ελατηρίων και απόσβεση κραδασμών με αιωρούμενο βραχίονα σύνδεσης ProTracLink για βέλτιστη δύναμη συγκράτησης ανάλογα με την κάθε κατάσταση οδήγησης.
- Ιδανικό για χρήση σε ράμπες φόρτωσης, καθώς και για φορτοεκφόρτωση φορτηγών.

Μειωμένα έξοδα συντήρησης

- Τριφασικός κινητήρας χωρίς ψήκτες χωρίς απαίτηση συντήρησης.
- Ενιαίο μπροστινό καπό με 2 βίδες για ευκολότερη πρόσβαση σε όλα τα συγκροτήματα.
- Σίγουρη προστασία από τη σκόνη και την υγρασία χάρη στον εγκιβωτισμό του συστήματος ελέγχου και των βυσμάτων σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 54.
- Μειωμένη φθορά βοηθητικών τροχών χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα ProTracLink.
- Προαιρετικός αιωρούμενος βραχίονας σύνδεσης με βοηθητικούς τροχούς μεγάλου πλάτους και κινητήριους τροχούς μεγάλου πλάτους για



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Στο μέλλον οι ανωφέρειες έως και 15 % δεν θα αποτελούν δυσκολία για τον οδηγό σας – το πατενταρισμένο σύστημα ανύψωσης ράμπας προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε τομέα χρήσης, κατ' επιλογή ακόμη και στη χρήση σε ψυκτική αποθήκη.

Αντιστάθμιση κλίσης με την ανύψωση ράμπας

- Πατενταρισμένη ανύψωση ράμπας για αντιστάθμιση κλίσης σε ράμπες με ανωφέρειες έως και 15 %.
- Απρόσκοπτη φόρτωση της πρώτης σειράς παλετών σε φορτηγό μέσω πρόσθετης ανύψωσης ράμπας.

Εργονομική κεφαλή βραχίονα χειρισμού

- Προαιρετικός βραχίονας χειρισμού ασφαλείας με προστατευτικό ποδιών 4 βαθμίδων.
- Εύκολος χειρισμός χάρη στη σαφή χρωματική κωδικοποίηση, τους διακόπτες με ανεξίτηλα σύμβολα και τον διακόπτη δύο θέσεων για βέλτιστο χειρισμό σε κάθε θέση του βραχίονα χειρισμού.
- Εύκολα προσβάσιμο πλήκτρο έρπουσας πορείας στην κάτω πλευρά της κεφαλής βραχίονα χειρισμού.
- Μέγιστη ασφάλεια από αστοχία (fail safe) χάρη στο σύστημα αισθητήρων εξ αποστάσεων (κατηγορία προστασίας IP 65).

Συνεχής ενημέρωση

- Προαιρετική οθόνη 2" με ένδειξη της κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή, των ωρών λειτουργίας και κωδικού σφάλματος.
- Επιλογή 3 προγραμμάτων οδήγησης.
- Προαιρετική ενεργοποίηση μηχανήματος μέσω κλειδιού ή πλήκτρου softkey, με κωδικό PIN ή με κάρτα αναμεταδότη.

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| EJE 222r | 2200 kg | 122 mm | 6 km/h | 2227 mm | 0,07 m/s |
| EJE 225r | 2500 kg | 122 mm | 6 km/h | 2227 mm | 0,07 m/s |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH