



χειροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα **AM 120 / 120p**

ύψος ανύψωσης: 120 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Το ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξειδωτο χειροκίνητο παλετοφόρο

Ιδανικό για χρήση σε υγρά και δύσκολα περιβάλλοντα

Τα ανθεκτικά και εύχρηστα χειροκίνητα παλετοφόρα της Jungheinrich από ανοξειδωτο χάλυβα είναι οι τέλειοι βοηθοί για κάθε χρήση, όπου οι απαιτήσεις υγιεινής είναι ιδιαίτερα υψηλές ή όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διάβρωσης. Ο ανοξειδωτος χάλυβας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στα οξέα και στη διάβρωση. Αυτό σημαίνει ότι τα παλετοφόρα της σειράς AM I ενδείκνυνται ιδιαίτερα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και στη φαρμακευτική και χημική βιομηχανία. Δόθηκε μεγάλη προσοχή έως και την παραμικρή λεπτομέρεια, ώστε ο καθαρισμός να μπορεί να γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά και το παλετοφόρο να μην έχει καμία δυσπρόσιτη εσοχή. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο λιπαντικά συμβατά με τρόφιμα. Φυσικά, και η έκδοση αυτή προσφέρει τα γνωστά πλεονεκτήματα της σειράς AM της Jungheinrich. Με τον συμπαγή σχεδιασμό τους, αυτά τα χειροκίνητα παλετοφόρα από ανοξειδωτο χάλυβα χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ευελιξία, ενώ τα επιπλέον πρόσθετα στοιχεία που διαθέτουν, όπως το ολισθαίνον άγκιστρο, διευκολύνουν την παραλαβή παλετών. Προορίζονται για τη γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων σε ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.



Approved
Jungheinrich quality

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Σασί ανθεκτικό στη διάβρωση και στα οξέα
- Κλειστά άκρα περόνης για προστασία από το πιτσίλισμα
- Κατασκευή ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό καθαρισμό
- Άκρα περονών με κλήση για ευκολότερη παραλαβή παλετών
- Λιπαντικό κατάλληλο για τρόφιμα (κατηγορία H1/ H2)

Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Μετακινήστε τα εμπορεύματά σας γρήγορα και αποτελεσματικά χάρη στο βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα, το εύχρηστο στοιχείο χειρισμού και τους εξαιρετικά ευκίνητους τροχούς με αντιτριβική έδραση.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Ανύψωση ευρωπαϊκών από το έδαφος με μόνο 3 κινήσεις.
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Τα ανοξείδωτα μοντέλα της σειράς AM προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια και υγιεινή χάρη στις ατσάλινες και γαλβανισμένες επιφάνειες για αντοχή στα οξέα και στην υγρασία.

Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία


- Ανοξείδωτο σασί ανθεκτικό στα οξέα
- Επιφάνεια γαλβανισμένη με εμβάπτιση εν θερμώ για προστασία από την υγρασία

Ασφάλεια και ευκινησία

- Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμα και σε πολύ περιορισμένο χώρο χάρη στο μήκος μόλις 340 mm
- Εύκολη παραλαβή παλέτας χάρη στα αντιολησθητικά άκρα προνών
- Σημάδι στις περόνες το οποίο υποδεικνύει τη σωστή θέση παραλαβής παλέτας.

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Τα ελαστικά προσαρμόζονται επίσης στις ειδικές απαιτήσεις των εργασιών σας: Νάιλον για εξαιρετικά υψηλή αντοχή ή πολυουρεθάνη για άνεση και αθόρυβη λειτουργία.

Σχολαστική υγιεινή

- Τα κλειστά άκρα περόνης διασφαλίζουν ότι κατά την πορεία δεν εκτινάσσονται ακαθαρσίες από τους τροχίσκους των περονών στο φορτίο.
- Καθαρίζεται εύκολα και αποτελεσματικά, γιατί οι διάφορες κοιλότητες είτε έχουν εύκολη πρόσβαση είτε είναι πλήρως σφραγισμένες, οπότε δεν υπάρχει χώρος για «κρυφά σημεία» που να ευνοούν την ανάπτυξη βακτηριδίων.
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης χάρη στο στόμιο λίπανσης.
- Λιπαντικό συμβατό με τρόφιμα (κατηγορία H1 και H2).

Εξατομικευμένος εξοπλισμός

- Ελαστικά πολυουρεθάνης για άνετη και αθόρυβη λειτουργία
- Ελαστικά νάιλον για μεγάλη διάρκεια και αντοχή σε χημικά
- Μονοί ή διπλοί τροχοί περονών

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| AM I20p, 680x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 680x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 680x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1220, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20p, 520x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20p, 520x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |

| όνομα | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| AM I20, 520x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 520x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 520x1220, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 520x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 520x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x810, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x810, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x810, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x810, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x970, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1140, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1810 mm |
| AM I20, 680x1220, N-GN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x1220, V-BV | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |
| AM I20, 680x1220, N-BN | 2000 kg | 120 mm | 1830 mm |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



JUNGHEINRICH