



Horizontali užsakytų prekių krautuvai **ECE 320**

Kėlimo aukštis: 750 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

Galingas užsakymų rinktuvas su žirkliniu šakių kėlimo mechanizmu.

Dviems padėklams paimti.

Mūsų galingas ir dinamiškas horizontalusis užsakymų rinktuvas ECD 320 dėl pakeliamos krovininės dalies su žirkliniu šakių kėlimo mechanizmu dviem padėklams paimti yra tobulas pagalbininkas norint saugiai ir efektyviai rinkti užsakymus. Ergonomiška krautuvo koncepcija ir geros techninės charakteristikos garantuoja didžiausią surinkimo našumą ir optimalų energijos efektyvumą.

Itin efektyvus 3,2 kW variklis pasižymi ne tik dideliu greitėjimu ir galiniu greičiu, bet ir tuo, kad galima naudoti kartu su skirtingais įrangos paketais, kad būtų galima daugiau surinkti užsakymų per valandą. Dėl daugiavandžio vairo „jetPILOT“ vairuotojui patogiu intuityviai valdyti ir apsaugoma jo nugarą bei stuburas.

Individualiai pritaikoma darbo vieta užtikrina optimalų matomumą aplink, o optimalus visų valdymo elementų išdėstymas palengvina darbą. Optimizuotiems rinkimo procesams, kuriems keliami dideli našumo reikalavimai, siūlome iš dalies automatinį ECE valdymą nuotolinio valdymo pultu - išvengiama nereikalingo judėjimo.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvo duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Maksimalus surinkimo našumas renkant krovinius iki 2000 kg
- Galingas variklis su dideliu greitėjimu
- „jetPILOT“ intuityviam valdymui kaip automobilyje
- Efektyvus ir saugus užsakymų rinkimas su žirkliniu šakių kėlimo mechanizmu
- Pusiau automatinė nuotolinio valdymo sistema „easyPILOT“

Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų rinktuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Rezultatai pasiekiami naujovių pagrindu: pagrindą didžiausiam našumui su optimaliu energijos efektyvumu sukuria didelės techninės galios ir daugybės ergonomiškų pranašumų derinys.

Galinga ir efektyvi pavaros koncepcija

- Didelis greitėjimas ir galinis greitis.
- Pasirinktinai įrangos paketas „drivePLUS“ su labai efektyviu 3,2 kW varikliu dar didesnei važiavimo ir greitėjimo galiai.
- Pasirenkama nuo apkrovos priklausanti „curveCONTROL“ sistema užtikrina saugų greitį posūkyje.
- Pasirenkamas įrangos paketas „drive&ecoPLUS“ papildomam energijos taupymui.

Lankstus valdymo galimybių keitimas

- Dideli atstumai nuo maždaug 10 metrų: važiavimas su „jetPILOT“.
- Vidutiniai atstumai: nuotolinis valdymas su „Jungheinrich easyPILOT“ leidžia visiškai susikoncentruoti į užsakymų rinkimo procesą.
- Trumpi atstumai: padėties nustatymas prie tinkamo padėklo ir tikslus reguliavimas, pvz., naudojant atloše įrengtus mygtukus pasirinktinai.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.

Ličio jonų akumuliatorių patogaus įkrovimo sistema

- Įkrovimo sistema su patogaus įkrovimo lizdu ir kištuku trumpai



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Saugaus ir efektyvaus užsakymų rinkimo pagrindas: vairuotojo artumas prie krovinio ir ergonomiška stovėjimo platforma.

Hidrauliškai pakeliama stovėjimo platforma (HP) (pasirinktinai)

- Dažnam užsakymų rinkimui iš antro stelažų lygio.
- Vairuotojas greitai ir saugiai pakeliamas iki akumulatoriaus gaubto aukščio.
- Platforma patogiai valdoma kojiniu jungikliu, rankos lieka laisvos užsakymams rinkti.
- „jetPILOT“ pakeliamas aukštyn kartu su platforma (HP-LJ), kad prietaiso padėtį būtų galima nustatyti, kai platforma pakelta.

Geriau matyti ir būti matomam


- „Floor-Spot“ – 3 m atstumu prieš transporto priemonę ant grindų nukreiptas raudonas šviečiantis taškas (papildoma įranga) padeda gerokai sumažinti susidūrimo pavojų prasto matomumo vietose.

Tvirta konstrukcija skirta sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms

- Nuo smūgių apsaugotas plieninis pavaras gaubtas.
- Labai aukštai pakelti iš kokybiško plieno pagaminti važiuoklės skydai prie priekinio gaubto.

Centrinis rodmenų ir nustatymo instrumentas išsamiai apžvalgai

- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortele.
- 2 colių ekrane informuojama apie akumulatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, važiavimo greitį ir klaidų kodus.
- 3 važiavimo programos pasirenkamos papildomu programuojamu klavišu.



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Žmogaus ir mašinos sąsaja čia veikia neprikaištingai. Dėl daugybės individualių parinkčių vairuotojas ir transporto priemonė dirba dar efektyviau.

Puiki darbo vieta didžiausiam rinkimo našumui

- Įvairios individualiai pasirenkamos dėtuovės.
- Papildomai amortizuota ir reguliuojamoji stovėjimo platforma (pasirinktinai).
- Krovinyms greitai pakeliamas papildomai du kartus paspaudus kėlimo mygtuką.

Daugiafunkcis vairas „jetPILOT“

- Intuityvus ir patogus valdymas kaip lengvajame automobilyje bei tvirtas laikymas.
- Važiuojant posūkiuose neapkraunamas sprandas ir stuburas.
- Valdoma viena ranka, ir vairas automatiškai grąžinamas į tiesiojo važiavimo padėtį.
- Reguluojamas pagal individualų kūno svorį ir ūgį.

Kiti įrangos variantai

- Gausybė priedų leidžia individualiai pritaikyti Jūsų naudojimo atvejui.
- Kiti priedai skirti dirbti antrame stelažų lygyje.
- Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio sistemos komponentams.
- Patogesnis darbas naudojant pasirenkamą spyruoklinę stovėjimo platformą, kad būtų sumažinta žmogų veikianti vibracija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt