



Elektrisk låglyftare/ledtruck

EJE 222r / 225r

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200-2500 kg

Det kompakta kraftpaketet på rampen.

Säker och snabb lastning och lossning av lastbilar.

Våra robusta och kraftfulla eldrivna ledtruckar EJE 2r är de perfekta medhjälparna för effektiv lastning och lossning av lastbilar vid rampen.

En patenterad ramplyft ser till att höjdskillnader jämnas ut på ett effektivt sätt och att den första pallraden kan lastas in och ut utan problem.

En kraftfull drivmotor med trefas växelströmsteknik och hög verkningsgrad ger imponerande prestanda, och den senaste styrelektroniken och ett styrhandtag som är optimalt anpassat efter truckföraren gör det möjligt att arbeta på ett säkert och intuitivt sätt.

Det stabila chassit, förstärkta gafflar och de beröringsfria sensorerna i styrhandtaget ger maximal driftsäkerhet. Pallyftarna EJE med batterier med long life-teknik har en imponerande lång livslängd för intensiva applikationer, lågt behov av underhåll och lågt slitage.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Nivåutjämning genom extra ramplyft.
- Lång säkerhetsstyrarm med 4-steps fotskydd.
- ProTracLink-system för utmärkt körstabilitet.
- Robust stålchassi för lång livslängd.
- Snabb och enkel manövrering med litet frontmått.

Din låglyftare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

En professionell batterihantering och utmärkt verkningsgrad garanterar hög tillgänglighet, även vid tuffa förhållanden. Den avancerade växelströmstekniken garanterar snabba reaktioner och riktningssändringar utan fördröjningar.

Kraftfull växelströmsteknik

- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration.
- Snabbt körriktningssbyte utan fördröjning.
- Två års garanti på drivmotorn.

Professionell batterihantering

- Långa drifttider med en batterikapacitet på upp till 375 Ah.
- Batteribyte från sidan (tillval) garanterar flerskiftsdrift.
- Inbyggd laddare som tillval för enkel laddning i alla eluttag.

Går att få med litiumjonteknik

- Snabbbladdningsfunktion för effektiv laddning under ett skift.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Det robusta stålchassit och den förstärkta gaffelkonstruktionen ger särskilt hög lyftkapacitet vid intensiv drift, och de dämpade stödhjulen ger säker kurvkörning även med tung last.

Robust konstruktion även för krävande driftsituationer


- Frontkäpa av 7 mm stål i hög kvalitet.
- Höga lastkapaciteter tack vare förstärkt gaffelkonstruktion.
- Två års garanti på drivmotorn.
- Snabb acceleration.

Optimal kurvkörning

- Fjädrade och dämpade stödhjul med ProTracLink-kopplingsarm för optimal stödkraft beroende på körsituation.
- Perfekt för användning på lastramper samt vid lastning och lossning av lastbilar.

Låga underhållskostnader

- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.
- Lätt att komma åt alla aggregat tack vare hel frontkäpa med 2 skruvar.
- Inkapslad styrenhet och kontakt enligt IP 54 ger ett säkert skydd mot damm och fukt.
- Mindre slitage på stödhjulen tack vare patenterat ProTracLink.
- Kopplingsarm (tillval) med breda stödhjul och brett drivhjul för säker körning, även vid långsgående spår (t.ex. i kylhus).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Hädanefter klarar dina truckförare enkelt uppförsbackar på upp till 15 %. Den patenterade ramplyften anpassar sig nämligen perfekt till användningsområdet, som tillval även till användning i kylhuset.

Nivåutjämning genom ramplyft

- Patenterad ramplyft för en nivåutjämning på ramper med lutningar på upp till 15 %.
- Problemfri lastning av första pallraden i lastbilen med extra ramplyft.

Ergonomiskt styrhandtag

- Säkerhetsstyrarm (tillval) med 4-stegs fotskydd.
- Intuitivt handhavande med tydlig färgsystematik, knappar med slitstarka symboler och vippknappar för optimalt handhavande oavsett styrarmens läge.
- Lättåtkomlig krypkörningsknapp på styrhandtagets undersida.
- Mycket driftsäkert tack vare beröringsfria sensorer som är skyddade enligt IP 65.

Alltid välinformerad

- 2-tumsdisplayen (tillval) visar batteriets laddningstillstånd, drifttid och felkoder.
- Välj mellan 3 olika körprogram.
- Som tillval aktivering av trucken med nyckel eller via skärmmknapp, pin-kod eller transponderkort.

Extrautrustning

- Lastskyddsgaller.
- Kylhusversion.
- Inbyggd laddare.
- silentDRIVE för tyst drift.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**