



Lågplöcktruck med ergonomilyft **ECD 320**

Lyfthöjd: 700-1500 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

VDI bord

| | | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Specifikation | 1.2 | Tillverkarens typbeteckning | | ECD 320 |
| | 1.3 | Drivning | | Elektrisk |
| | 1.4 | Manövrering | | Plocktruckar |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 |
| | 1.6 | Tyngdpunktsavstånd | c mm | 1300 |
| | 1.8 | Lastavstånd | x mm | 1718 |
| | 1.9 | Hjulbas | y mm | 2981 |
| Vikter | 2.1.1 | Egenvikt (inkl. batteri) | kg | 1235 |
| | 2.2 | Axelbelastning med last fram/bak | kg | 1155 / 2080 |
| | 2.3 | Axelbelastning utan last fram/bak | kg | 920 / 315 |
| Hjul/chassi | 3.1 | Däck | | Polyuretan (PU) |
| | 3.2 | Däckstorlek, fram | | Ø 230 x 78 |
| | 3.3 | Däckstorlek, bak | | Ø 85 x 85 |
| | 3.4 | Extrahjul | | Ø 180 x 65 |
| | 3.5 | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) | | 1+1x/4 |
| | 3.6 | Spårvidd, fram | b10 mm | 481 |
| | 3.7 | Spårvidd, bak | b11 mm | 368 |
| Grundmått | 4.4 | Stroke (h3) | h3 mm | 700 |
| | 4.9 | Styrarmens höjd i köräge min./max. | h14 mm | 1374 / 1418 |
| | 4.15 | Höjd i sänkt läge | h13 mm | 90 |
| | 4.19 | Total längd | l1 mm | 4081 |
| | 4.20 | Längd inklusive gaffelrygg | l2 mm | 1480 |
| | 4.21.1 | Total bredd | b1 mm | 810 |
| | 4.22 | Gaffeldimensioner | s/e/l mm | 65 x 172 x 2600 |
| | 4.25 | Mått över gafflarna | b5 mm | 540 |
| | 4.32 | Markfrigång mitten av hjulbasen | m2 mm | 25 |
| | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 långsgående) | Ast mm | 4281 |
| | 4.35 | Vändradie | Wa mm | 3199 |
| Prestanda | 5.1 | Körhastighet med/utan last (Efficiency drivePLUS) | km/h | 9,2 / 12,5 9,2 / 14 |
| | 5.2 | Lyfthastighet med/utan last | m/s | 0,07 / 0,11 |
| | 5.3 | Sänkhastighet med/utan last | m/s | 0,07 / 0,06 |
| | 5.8 | Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency drivePLUS) | % | 6 / 15 6 / 15 |
| | 5.10 | Driftbroms | | regenerativ |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1 | Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency drivePLUS) | kW | 2,8 3,2 |
| | 6.2 | Lyftmotor, prestanda vid S3 | kW | 1,5 |
| | 6.4 | Batterispänning/nom. kapacitet | V / Ah | 24 / 465 |
| | 6.5 | Batterivikt | kg | 370 |
| | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel | kWh/h | 0,53 |
| | 6.6.2 | Koldioxidekvivalent enligt EN16796 | kg/h | 0,3 |
| | 6.7 | Omsättningshastighet | t/h | 136 |
| | 6.8.1 | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet | kWh/h | 1,36 |
| Övrigt | 8.1 | Typ av körkontroll | | AC |
| | 10.5 | Utförande styrning | | elektrisk |
| | 10.7 | Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör | dB (A) | 62 |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. | | | | |

Värden för batteriutrymme L; gaffellängd 2 450 mm; lyft 700 mm; lastdel upphöjd.

- VDI-nr 1.8: Vid nedsänkt lastdel: x + 82 mm.
- VDI-nr 1.9: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): y + 118 mm; vid förlängd åkplatta: y + 50 mm; vid nedsänkt lastdel: y + 82 mm.
- VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l1 + 50 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l2 + 50 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Arbetsgångbredd + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Arbetsgångbredd + 50 mm; diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 94 mm.
- VDI-nr 4.35: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Wa + 50 mm; vid nedsänkt lastdel: Wa + 82 mm.
- VDI-nr 6.2: Vid S3 10 %.
- VDI-nr 6.4: Vid batteriutrymme XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr 6.5: Vid batteriutrymme XL: 460 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se