



## Elektrický ručně vedený vozík s ergonomickým zdvihem

### **EJE C20**

Výška zdvihu: 540 mm / Nosnost: 2000 kg

# Ergonomický vozík pro všechny případy.

Snadné a rychlé vychystávání lehkého materiálu.

Obratný a ergonomický elektrický nízkozdvíhací vozík EJE C20 je flexibilní pomocník při přepravě a vychystávání zboží. Kromě zdvihu ramen kol je přístroj vybaven integrovaným jednoduchým sloupem, který umožňuje zvedání břemen do výšky až 752 mm. Zboží se tak dostává do ergonomické výšky k manipulaci, provedete rychlé a efektivní odebrání poloviční palety. Díky tomu je tento elektrický ručně vedený nízkozdvíhací vozík ideálním pomocníkem do maloobchodu. Především v situaci, kdy musíte zboží přepravovat plynule a efektivně, nabízí model EJE C20 vysokou rychlost a dynamické zrychlení při současně minimální spotřebě. K perfektnímu řízení spotřeby energie je tu pro vás i lithium-iontová technologie. Bezpečnost je u modelu EJE C20 prioritou. Nízko usazená oj zajišťuje potřebnou vzdálenost mezi vozíkem a obsluhou. A pokud je zapotřebí manipulace ve stísněném prostoru, umožňuje tlačítko pomalého pojezdu bezpečnou jízdu se svísele postavenou ojí.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Přídavný zdvih zdvihacího zařízení pro ergonomickou práci
- Výkonný, bezúdržbový třífázový motor
- Obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední stavby
- Plná manévrovací schopnost při jízdě se zvednutou ojí
- Dynamické zrychlení a vysoká rychlost

# Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Maximální výkon díky naší profesionální správě provozu baterie. Dlouhodobé použití při vysokém výkonu, na který jste zvyklí, je zajištěno mimořádně vysokou kapacitou baterií, volitelně integrovanou nabíječkou a zjednodušeným způsobem výměny baterie.

### Efektivní třířázková technologie

- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Plynulá regulace rychlosti pojezdu pomocí spínače pojezdu.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Žádné uhlíkové kartáčky – motor pojezdu je bezúdržbový.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

### Jednoduchá a bezpečná výměna baterie

- Kapacita baterie až 250 Ah umožňuje dlouhou dobu provozu.
- 2 baterie PzB 200 Ah k vertikálnímu vyjmutí.
- Boční vyjmutí baterie (volitelně příslušenství) pro 2 baterie PzS 250 Ah.
- Integrovaná nabíječka (24 V / 30 A pro elektrolytické a bezúdržbové baterie) ke snadnému nabíjení z libovolné zásuvky (volitelně příslušenství).

### Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Optimalizovaná manipulace s nejrůznějšími paletami a volitelné oddělení zdvihu zdvihací zařízení a ramen kol snižují riziko úrazu a zajistí vyšší bezpečnost při překládce zboží a při vychystávání.

### Bezpečná manipulace s paletami

- Optimalizované příčné podjetí prázdné europalety nebo uzavřené palety díky uzavřeným kluzným pouzdrům na obou koncích vidlí.
- K odběru poloviční palety z euro palety.
- Poloviční palety / čtvrtpalety z europalet (volitelně příslušenství).

### Optimální jízda v zatáčkách

- Odpružená a tlumená opěrná kola spojená táhlem ProTracLink rozdělují opěrnou sílu podle jízdní situace.
- Perfektní k využití na nakládacích rampách a k nakládce a vykládce nákladních automobilů.
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti na všechna čtyři kola při jízdě vpřed.
- Soustředěno na vnější opěrné kolo při jízdě v zatáčce.

### Snížené náklady na údržbu

- Bezúdržbový třířázkový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčů.
- Snadný přístup ke všem komponentám díky jednoduchému čelnímu krytu s pouze 2 šrouby.
- Bezpečná ochrana např. před prachem a vlhkostí díky zapouzdření elektroniky a zástrček IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menší opotřebení opěrných kol při šikmém najíždění na rampu díky automatickému vyrovnání úrovně.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

V mrazírenském provozu, na pobočkách, při překládce nebo vychystávání zboží. S takovými drobnými doplňky, jako je psací podložka s osvětlením nebo ochrannou mříží se tyto modely snadno přizpůsobí vašim požadavkům.

### Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Nastavování jízdních parametrů pomocí systémů CanDis a CanCode (volitelně příslušenství).
- Informační displej „CanDis“ (volitelně příslušenství) se zobrazením provozních hodin a ukládáním servisních údajů.
- Indikátor vybití baterie (3barevná LED dioda) s odpojením zdvihu.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo volitelně karty s<sub>transpondérem</sub>.

### Impulzní elektronika

- Rychlost předvolená na spínači pojezdu je zachována v každé jízdní situaci – i při stoupání nebo klesání.
- Automatické brzdění při nechtěném pohybu na rampě.
- Optimální přizpůsobení všem potřebám využitím individuálně nastavitelných jízdních parametrů (zrychlení, konečná rychlost, motorová brzda).
- Možnost výběru 3 různých programů pojezdu (volitelně příslušenství).
- Rekuperace energie díky generátorové brzdě při snižování rychlosti.
- Velmi nízká hladina hluchosti za jízdy.

### Doplňková vybavení

- Psací pult s osvětlením.
- Ochranná mříž nákladu.
- Snadné uvolnění brzdy speciálním spínačem.
- Verze pro chladírenský provoz.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvíhu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvíhu bez nákladu
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777  
info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.