





Préparateurs de commandes verticaux **EKS 310s**

Hauteur de levée: 4250-7000 mm / Capacité de charge: 1000 kg


EKS 310s



EKS 3/4 Z-Version technische Zeichnung



EKS 3/4 O-Version technische Zeichnung





EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Mât triple DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Mât triple DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Tableau VDI

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich				
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s	
	1.3	Antrieb		Électrique				
	1.4	Bedienung		Préparateur de commandes				
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	400			
	1.8	Lastabstand	x	mm	155			
	1.9	Radstand	y	mm	1520			
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	2600			2550
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyuréthane (PU)				
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 150 x 100				
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 250 x 80				
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		4 / 1 x				
Grundabmessungen	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	2950			
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	4250			
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	6620			
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	2370			
	4.8.1	Standhöhe	h7	mm	245			
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	4495			
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	60			
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	3095		3140	3085
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	1895		1885	
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	900			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	560			
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1	mm	50			
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1643			

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	11 / 11
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,5 / 0,5
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,5 / 0,4
	5.10	Betriebsbremse		régénératif
	5.11	Parkbremse		Accumulateur à ressort électrique
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	12
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 465
	6.5	Batteriegewicht	kg	740
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Synchrone à réluctance CA
	10.5	Ausführung Lenkung		électrique
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	59
- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.				

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**