



Elektrisk stabler med styrestang

EJC M10 ZT / M13 ZT

Løftehøjde: 2300-3300 mm / Lasteevne: 1000-1300 kg

Den billige startmodel med duplex-mast.

Effektiv transport med litium-ion-effekt.

Vores alsidige og manøvredygtige EJC M10 ZT/M13 ZT er den perfekte besætning til lejlighedsvis plukning og indstabling af lette varer. Dens kompakte konstruktion med duplex-teleskopmast er især pålidelige hjælpere på lagre med lidt plads.

Sammen med den børsteløse jævnstrømsmotor muliggør det integrerede litium-ion-batteri effektiv vareomlæsning og lave driftsomkostninger. Med den integrerede lader kan truckens batteri oplades i enhver 230 V-stikdåse.

Det lave chassis giver sikkert arbejde med optimalt udsyn til gaffelspidserne samt en lang styrestang, der sørger for tilstrækkelig afstand mellem den kørende person og trucken. Innovativt styrestangsdesign med overskuelige funktioner sørger desuden for høj betjeningskomfort.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Startmodel til transport af lette varer, hvor der er lidt plads.
- Imponerende manøvredygtighed takket være kompakte truckmål.
- Litium-ion-batteri med lavt energiforbrug giver høj tilgængelighed.
- Styrestangens innovative design gør den let at betjene med én hånd.
- Moderne display med integrerede advarselsslamper giver intuitiv betjening.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Sikkerhed

Gode forudsætninger for sikkert arbejde.

Reduceret risiko for transportkader og defekte varer: Sammen med den lave chassishøjde giver Duplex-masten et fremragende udsyn til gaffelspidser og last.

Sikkert arbejde på lidt plads

- Lettere manøvrering, hvor der er lidt plads, ved aktivering af kontakten lav hastighed med lodret styrestang.
- Den lave chassis giver optimalt udsyn til gaffelspidserne.
- Trucken kan kun bevæges, når netstikket til den integrerede lader befinder sig i den dertil beregnede stikplads på trucken.
- Jungheinrich-truck i henhold til den nyeste EN-1175-standard.

Lavere risiko for personskader

- Kropsbeskyttelseskontakt integreret i styrestangshåndtaget beskytter den betjenende person mod kollisioner.
- Den lange sikkerhedsstyrestang giver tilstrækkelig afstand mellem den betjenende person og trucken.
- Reduceret risiko for fodskader takket være lille frihøjde til gulvet.



Effektivitet

Maksimal effekt med vores mest effektive trucks.


Høj tilgængelighed og korte opladningstider: Ved håndtering af varer overbeviser det integrerede 50 Ah-litium-ion-batteri med lang levetid, høj sikkerhed og ingen vedligeholdelse.

Pålidelig litium-ion-teknologi

- Den integreret oplader muliggør fleksibel mellemopladning i enhver 230 V-stikdåse.
- Advarselslampe informerer om lav ladetilstand.
- Ikke behov for batteriskift og vedligeholdelse af litium-ion-batteriet.
- Intelligent frakoblingsautomatik efter 30 minutter uden aktivitet.

Multifunktionsstyrestang gør det muligt at arbejde intuitivt

- 2,4-tommers LCD-display i styrestangshåndtaget til visning af truckens aktuelle status.
- Visning i realtid af kørehastighed, batteriets ladetilstand, driftstimetæller og statusmeddelelser giver effektivt arbejde.
- Pinkode med fire cifre i styrestangen til bekvem og pålidelig tilkobling af trucken.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Foruden fire tilgængelige mastvarianter mellem 2.300 og 3.300 mm letter to valgbare kørehastigheder og en ekstra funktion med Lav hastighed manøvreringen på lidt plads.

Høj fleksibilitet under anvendelsen

- Kan fås i løftehøjderne 2.300, 2.500, 2.900 mm og 3.300 mm.
- Aktivering af en langsommere køretilstand (3,5 km/t) med pinkodefeltet i styrestangen.
- Vigtige kontrolinstrumenter som f.eks. batteriladeindikatoren er centralt placeret på styrestangen.
- Med fralægningsfladen er der plads til nødvendigt arbejdsudstyr.

Intuitiv betjening

- Med den lavt monterede styrestang kræves der færre kræfter til styring.
- De vigtigste funktioner løft, sænk, acceleration, bremsning og styring kan styres med enhåndsbetjening.
- Let adgang til funktionen Lav hastighed til manøvrering med lodret styrestang.
- Enkel at betjene for venstre- og højrehåndede.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJC M10 ZT 2300	1000 kg	2300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	2500 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	2900 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 3300	1000 kg	3300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	2500 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	3300 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**