



# Mobile Robot Hochhub-Anwendungen

## ERC 213a / 217a

Hubhöhe: 3100-4400 mm / Tragfähigkeit: 1300-1700 kg

# Das wendige FTF für den effizienten Warentransport.

Für standardisierte Ladehilfsmittel und unterfahrbare Stationen.

Unsere zuverlässigen und vielseitigen ERCa übernehmen als Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) wiederkehrende Transportaufgaben. Der ERCa ist durch seine kompakte Bauweise die perfekte Wahl, um die Effizienz Ihrer Transportprozesse auf engstem Raum zu steigern.

Ein 2,8-kW-Drehstrommotor sorgt für konstante Leistung und der elektrisch geregelte, leistungsstarke Hubmotor für sanftes, leises Heben und Senken – auch in hohen Hubhöhen. Die robuste Bauweise mit Stahlrahmen und geschlossener Rahmenstruktur bietet erhöhte Sicherheit.

Der Einsatz unserer Fahrerlosen Transportfahrzeuge im Mischbetrieb wird durch Sicherheitssysteme wie die serienmäßigen Personenschutzscanner gewährleistet. Diese scannen geschwindigkeitsabhängig den Fahrweg nach Hindernissen ab: in Antriebsrichtung, in Lastrichtung und in der Kurvenfahrt. Die Navigation erfolgt mittels Lasernavigation. Dafür können Reflektoren am Fahrweg oder eine Kombination aus Reflektoren und Umgebungsmerkmalen genutzt werden.

Der auf Basis unserer Serienfahrzeuge entwickelte Hochhubwagen kann problemlos in bestehende IT-Strukturen eingebunden oder als Stand-Alone-System genutzt werden.



## VDA 5050 Kompatibilität

Mobile Robots von Jungheinrich sind VDA 5050-kompatibel und verfügen über eine standardisierte Schnittstelle zur Kommunikation mit der Leitsteuerung. Das ermöglicht den Einsatz der Mobile Robots unter herstellerunabhängigen Leitsystemen.



## Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Kompaktes Design für geringe Arbeitsgangbreiten.
- Effizientes, prozesssicheres Abarbeiten von Routineaufgaben.
- Optimierte Transportwege dank präziser Lasernavigation.
- Umfangreiche Sicherheitssysteme für Einsatz im Mischbetrieb.
- Kurze Amortisationszeit dank Prozessoptimierung.

# Ihr Jungheinrich FTS für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

**Maximale Leistung mit der effizientesten Automatisierungslösung.**

Vertrauen Sie auf ein Gesamtkonzept, bei dem für kontinuierliche Leistung und höchste Prozesssicherheit gesorgt wird.

**Ausgereiftes Standardgerät als Basis.**

- Basisfahrzeug Elektro-Deichselhochhubwagen ERC in Kombination mit umfangreicher Sicherheitsausstattung und Automatisierungs- und Navigationskomponenten.
- Zukunftssichere Investition durch Auslegung der Sicherheitsausstattung nach aktueller Norm.
- Standardbedienelemente des Seriengeräts für einfache manuelle Bedienbarkeit.

**Effiziente Antriebstechnologie und Ausstattung.**

- 2,8-kW-Fahrmotor in Drehstromtechnik. Optional 3,2-kW durch die Option drivePlus.
- Elektrisch geregelter, leistungsstarker Hubmotor für sanftes und leises Heben und Senken.
- Robuste Ausführung durch Stahlrahmen und geschlossene Rahmenkontur.

**Lithium-Ionen-Technologie.**

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Kein Batteriewechsel notwendig.
- Optional mit Automatikladung erhältlich.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



## Sicherheit

**Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.**


Setzen Sie die ERCa im Mischbetrieb mit manuellen Fahrzeugen und mit Fußgängern ein – die Sicherheitskomponenten am Fahrzeug machen es möglich.

**Sicherheitssystem am Fahrzeug.**

- Serienmäßige Personenschutzscanner in Antriebsrichtung und Lastrichtung scannen geschwindigkeitsabhängig den Fahrweg vor dem automatisierten Fahrzeug nach Hindernissen ab.
- Falls sich ein Hindernis auf dem Fahrweg befindet, bleibt das FTS zuverlässig davor stehen.
- Bei einer Kurvenfahrt vorausschauendes Scannen nach Hindernissen.
- Notastaster am Fahrzeug.

**Prozesssicherheit im Lager.**

- Alles im Blick mit dem FTS-Leitstand.
- Anzeige aller Informationen rund um das Fahrzeug über Visualisierung im FTS-Leitstand.
- Schneller Überblick über den aktuellen Stand der Transportaufgaben möglich.
- Eingabe priorisierter Aufträge und Abarbeitung in entsprechender Reihenfolge.
- Kundenindividuelle Funktionen können je nach den projektspezifischen Anforderungen speziell für das jeweilige System implementiert und aktiviert werden.



## Individualität

**Eine Automatisierungslösung so individuell wie Ihr Business.**

Unsere zukunftsweisenden Fahrerlosen Transportsysteme passen sich Ihrer IT- und Netzwerklandschaft an.

**Einfache Systemintegration.**

- Einbindung in die bestehende IT- und Netzwerklandschaft möglich.
- Mühelose Anbindung an vorhandenes WMS/ERP-System mittels Jungheinrich Logistik-Interface.
- Für die Kommunikation kann die bestehende WLAN-Infrastruktur genutzt werden.

**Präzise Navigation.**

- Millimetergenaues Positionieren der Fahrzeuge sowie der zu transportierenden Lasten an den definierten Stationen.
- Bei Bedarf verschiedene Navigationsarten als Hybridnavigation nutzbar.
- Projekt- und umgebungsspezifische Konzeption und Umsetzung.

**Optionale Zusatzausstattung.**

- Ladekontaktplatten am FTS zur automatischen Batterieladung.
- Floor-Spot.
- Barcodescanner.
- Flächenscanner zum Erkennen von Hindernissen im Fahrweg.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

| Name     | Tragfähigkeit/Last | Hubhöhe (max.) | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Gesamthöhe |
|----------|--------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| ERC 213a | 1300 kg            | 4400 mm        | 9 km/h                        | 2285 mm    |
| ERC 217a | 1700 kg            | 4400 mm        | 7 km/h                        | 2285 mm    |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**