



Elektro-Deichselstapler mit Radarmhub

ERC 214zi-216zi

Hubhöhe: 2400-6000 mm / Tragfähigkeit: 1400-1600 kg

The drawing consists of two views: a side view (top) and a top view (bottom).

Side View Dimensions:

- h_4 : Total height from the ground to the top of the chassis.
- h_6 : Height from the ground to the top of the engine compartment.
- 1271 : Height from the ground to the top of the passenger compartment.
- h_{14} : Height from the ground to the top of the rear seat area.
- 195 : Height from the ground to the bottom of the chassis.
- 631 : Wheelbase (distance between axles).
- l_2 : Distance from the front axle to the rear axle.
- l_1 : Total length of the chassis.
- h_3 : Height from the ground to the top of the rear section.
- h_2 : Height from the ground to the top of the rear section.
- h_5 : Height from the ground to the top of the rear section.
- h_{13} : Height from the ground to the bottom of the chassis.
- l : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- x : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- c : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- Q : Center of gravity of the chassis.
- s : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- y : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- m_2 : Mass of the chassis.

Top View Dimensions:

- W_a : Width of the chassis.
- 560 : Width of the chassis.
- b_1 : Width of the chassis.
- b_{10} : Width of the chassis.
- a : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- $a/2$: Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- l_6 : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- e : Distance from the front axle to the center of gravity (Q).
- b_3 : Width of the chassis.
- b_{11} : Width of the chassis.
- b_{12} : Width of the chassis.
- As_t : Total length of the chassis.

ERC 214zi-216zi

ERC 214zi	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
ERC 214zi, ERC 216zi	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216zi	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich	
	1.2	Typzeichen des Herstellers			ERC 214zi	ERC 216zi
	1.3	Antrieb			Elektro	
	1.4	Bedienung			Fahrerstand	
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1400	1600
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q	kg	1400	1600
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q	kg	2000	
	1.6	Lastschwerpunkt Abstand	c	mm	600	
	1.8	Lastabstand	x	mm	883	
	1.9	Radstand	y	mm	1498	
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	1560	1570
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	1455 / 1505	1480 / 1690
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1225 / 355	1230 / 340
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 77	
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 75	
	3.4	Zusatzräder			Ø 140 x 114	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x + 1 / 4	
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	535	
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	385	
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm	2300	
	4.3	Freihub (h2)	h2	mm	1768	1718
	4.4	Hub (h3)	h3	mm	5350	5250
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm	5882	5832
	4.6	Initialhub	h5	mm	122	
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	2300	
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1185 / 1245	
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	90	
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	2395	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	1245	
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	800	
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	570	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	18	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2595	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2645	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	2129	

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	9,2 / 12	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,49 / 0,49	
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	8 / 16	
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch	
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3,2	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	3	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-Ion	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 260	
	6.5	Batteriegewicht	kg	98	
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,98	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,5	
	6.7	Umschlagleistung	t/h	75	83
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	1,92	2,14
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	68	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Die Werte in der Tabelle gelten für Batterie 260-Ah-Li-Ionen, Hubgerüst DZ 5350 / DZ 5250, Radarme angehoben, mit Fahrerschutzdach, ohne Rammschutz.

- VDI-Nr. 1.5: Im Doppelstockeinsatz (optional): Masthub max. halbe Nennlast / Gesamtlast max. 2,0 t
- VDI-Nr. 1.5.1: Im Doppelstockeinsatz (optional): Masthub max. halbe Nennlast / Gesamtlast max. 2,0 t
- VDI-Nr. 1.5.2: Im Doppelstockeinsatz (optional): Masthub max. halbe Nennlast / Gesamtlast max. 2,0 t
- VDI-Nr. 1.8: Bei gesenkten Radarmen: x + 51 mm; bei ZT-Hubgerüst: x + 32 mm
- VDI-Nr. 1.9: Bei gesenkten Radarmen: y + 51 mm
- VDI-Nr. 4.19: Bei ZT-Hubgerüst: l1 - 32 mm
- VDI-Nr. 4.20: Bei ZT-Hubgerüst: l2 - 32 mm
- VDI-Nr. 4.34.1: Diagonal nach VDI: Ast + 345 mm; Bei ZT-Hubgerüst: Ast - 32 mm
- VDI-Nr. 4.34.2: Diagonal nach VDI: Ast + 194 mm; Bei ZT-Hubgerüst: Ast - 32 mm
- VDI-Nr. 4.35: Bei gesenkten Radarmen: Wa + 51 mm
- VDI-Nr. 6.2: Bei S3 = 11%
- VDI-Nr. 6.5: Bei 130 Ah = 76 kg

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH