



Elektro-Stand- und Seitsitzstapler

ESD 120

Hubhöhe: 1660-1960 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

Der flexible Hochhubwagen für weitere Transporte.

Ihr Einsteiger für den wirtschaftlichen Warentransport mit Doppelstockeinsatz.

Der kompakte und agile ESD 1 bewältigt das Manövrieren in engen Raumverhältnissen ebenso souverän wie den Transport von Lasten über längere Strecken. Durch seinen klappbaren Sitz ermöglicht er das Arbeiten sowohl in Sitz- als auch in Standposition.

Der Stapler kommt mit einer Breite von nur 760 mm aus und eignet sich optimal zur Palettenpositionierung an Lkw-Bordwänden oder für Einsätze im Blocklager. Im Doppelstocktransport bewegt der ESD 1 problemlos zwei Paletten gleichzeitig, was zu maximiertem Warenumsatz in Ihrem Lager führt.

Ergonomisches und nackenschonendes Arbeiten ist dank seitlicher Sitzposition auch bei häufigen Richtungswechseln garantiert. Noch mehr Komfort bieten das zentral angeordnete Display, auf dem stets alle wichtigen Funktionen erkennbar sind, sowie die elektrische Lenkung für leichtes Rangieren.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Ideal für den wirtschaftlichen Warentransport mit Doppelstockeinsatz
- Besonders robustes Chassis für lange Haltbarkeit
- Klappbarer Sitz für die Nutzung im Stehen und im Sitzen
- Leichtgängige Lenkung für komfortable Bedienung
- Schmale Bauweise für enge Raumverhältnisse

Ihr Jungheinrich Hochhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Unser ESD 1 ist immer optimal mit Energie versorgt: Besonders leistungsstarke Batterien und der schnelle, seitliche Batteriewechsel machen den vielseitigen Stapler zum effizienten Helfer mit extrem langen Einsatzzeiten.

Antriebstechnologie

- Ausgewogene Energieversorgung mit Batterieleistungen zwischen 260 Ah und 500 Ah.
- Schneller Austausch der Batterien durch den seitlichen Batteriewechsel.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kostenersparnis durch längere Lebensdauer und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Mit dem Hochhubwagen ESD 1 bieten Sie Ihrem Fahrer einen Stapler für komfortables und sicheres Arbeiten. Ein geschlossener Fahrerstand und der Sicherheitsschalter im Fußraum sorgen für optimalen Schutz beim Arbeiten.

Komfortabel und sicher arbeiten

- Geschlossener Fahrerstand: Durch die zentrale Fahrerposition und die geschlossene Fahrzeugkontur ist der Fahrer in jeder Fahrsituation optimal geschützt.
- Sicherheitsschalter im Fußraum für ein Maximum an Sicherheit.
- Sicherer Halt im Stand durch den stabilen Fahrgriff.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Ob Hubgerüste bis 2,05 m, gefederte Standplattform oder ein Fahrzeug in Kühlhausausführung – mit einem ESD von Jungheinrich holen Sie sich nicht nur maximale Leistung, sondern auch höchste Flexibilität in Ihr Lager.

Ergonomischer Fahrerarbeitsplatz

- Fahrerplatzanordnung quer zur Fahrtrichtung für optimale Sichtverhältnisse und zur Vorbeugung von Nackenbeschwerden infolge häufiger Fahrtrichtungswechsel.
- Lenkrad sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite konfigurierbar.
- Leichtgängige elektrische Lenkung und komfortable Bedienelemente.

Weitere Zusatzausstattung

- Kühlhausausführung.
- Gefederte Standplattform.
- USB-Ladebuchsen.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH