



## **Handgabelhubwagen mit Flachgabeln** **AM 15L**

Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 15l



# VDI-Tabelle

|                  |        |                                              |              |                    |                   |                   |                 |
|------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |              | extern (OEM)       |                   |                   |                 |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |              | AM 15l             |                   |                   |                 |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |              | Manuell            |                   |                   |                 |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |              | Manuell            |                   |                   |                 |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg         | 1500               |                   |                   |                 |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunkt Abstand                      | c mm         | 600                | 500               | 400               | 600             |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y mm         | 1100               | 900               | 745               | 1080            |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 | kg           | 74                 | 72                | 71                | 65              |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                | -            | - / -              |                   |                   | 476 / 613       |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               | -            | - / -              | 60 / 28           | - / -             | 60 / 28         |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |              | C-BN               |                   |                   |                 |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |              | Ø 170x50           |                   |                   |                 |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |              | Ø 50x70            |                   |                   |                 |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |              | 2/4                |                   |                   |                 |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10 mm       | 109                |                   |                   |                 |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3 mm        | 120                |                   |                   |                 |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm       | 1237               |                   |                   |                 |
|                  | 4.14   | Standhöhe angehoben                          | h12 mm       | 171                |                   |                   |                 |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13 mm       | 51                 |                   |                   |                 |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1 mm        | 1530               | 1330              | 1175              | 1530            |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2 mm        | 380                |                   |                   |                 |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l mm | 38 x 150 x<br>1150 | 38 x 150 x<br>950 | 38 x 150 x<br>795 | 38 x 150 x 1150 |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm        | 13                 |                   |                   |                 |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast mm       | 1584               |                   |                   |                 |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm       | 1784               |                   |                   |                 |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa mm        | 1274               |                   |                   |                 |
| Leistungsdaten   | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                   |                 |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**