



## Handgabelhubwagen mit Waage

### AMW 22 / 22p

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AMW 22 / 22p



# VDI-Tabelle

|                  |        |                                              |           |              |                 |            |         |          |            |          |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---------|----------|------------|----------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | Jungheinrich |                 |            |         |          |            |          |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |           | AMW 22       |                 |            | AMW 22p |          |            |          |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |           | Manuell      |                 |            |         |          |            |          |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |           | Manuell      |                 |            |         |          |            |          |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q         | kg           | 2200            |            |         |          |            |          |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                       | c         | mm           | 600             |            |         |          |            |          |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y         | mm           | 1110            |            |         |          |            |          |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 |           | kg           | 99              |            |         | 102      |            |          |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                |           | kg           | 578 / 1721      |            |         |          |            |          |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               |           | kg           | 61 / 38         |            |         |          |            |          |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |           |              | C-BV            | V-GV       | C-GV    | V-BV     | C-GV       | C-BV     |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |           |              | Ø 170x50        | Ø 170 x 50 |         | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |           |              | Ø 82x96         | Ø 82 x 96  |         | Ø 82x96  | Ø 82 x 96  | Ø 82x96  |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           |              | 2/2             |            |         |          |            |          |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10       | mm           | 109             |            |         |          |            |          |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11       | mm           | 370             |            |         |          |            |          |
|                  |        |                                              |           |              |                 |            |         |          |            |          |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3        | mm           | 122             |            |         |          |            |          |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14       | mm           | 1234            |            |         |          |            |          |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13       | mm           | 86              |            |         |          |            |          |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1        | mm           | 1546            |            |         |          |            |          |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2        | mm           | 396             |            |         |          |            |          |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1        | mm           | 540             |            |         |          |            |          |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/<br>e/l | mm           | 62 x 170 x 1150 |            |         |          |            |          |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5        | mm           | 540             |            |         |          |            |          |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2        | mm           | 24              |            |         |          |            |          |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast       | mm           | 1763            |            |         |          |            |          |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast       | mm           | 1813            |            |         |          |            |          |
| Leistungsdaten   | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa        | mm           | 1303            |            |         |          |            |          |
|                  | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            |           | m/s          | 0,09 / 0,02     |            |         |          |            |          |

|                    |     |                                |   |     |          |     |          |
|--------------------|-----|--------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|
| E-Motor/Elektronik |     |                                |   |     |          |     |          |
|                    | 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V | 1,5 | 12 / 1,2 | 1,5 | 12 / 1,2 |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                  |        |                                              |       |    |                 |          |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-------|----|-----------------|----------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |       |    | Jungheinrich    |          |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |       |    | AMW 22p         |          |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |       |    | Manuell         |          |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |       |    | Manuell         |          |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q     | kg | 2200            |          |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktstand                         | c     | mm | 600             |          |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y     | mm | 1110            |          |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 |       | kg | 102             |          |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                |       | kg | 578 / 1721      |          |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               |       | kg | 61 / 38         |          |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |       |    | V-GV            | V-BV     |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |       |    | Ø 170 x 50      | Ø 170x50 |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |       |    | Ø 82 x 96       | Ø 82x96  |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |       |    | 2/2             |          |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10   | mm | 109             |          |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11   | mm | 370             |          |
|                  |        |                                              |       |    |                 |          |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3    | mm | 122             |          |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14   | mm | 1234            |          |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13   | mm | 86              |          |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1    | mm | 1546            |          |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2    | mm | 396             |          |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1    | mm | 540             |          |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/e/l | mm | 62 x 170 x 1150 |          |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5    | mm | 540             |          |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2    | mm | 24              |          |
|                  | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)   | Ast   | mm | 1763            |          |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast   | mm | 1813            |          |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa    | mm | 1303            |          |

|                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|-------------|
| Leistungsdaten                                                                                                                                                                                       | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s    | 0,09 / 0,02 |
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität    | V / Ah | 12 / 1,2    |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |     |                                   |        |             |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**