



# Elektro-Schubmaststapler

## ETV C16 / C20

Hubhöhe: 4250-7400 mm / Tragfähigkeit: 1600-2000 kg

# Der vielseitige Helfer für Halle und Hof.

Souverän in der Höhe und auf engstem Raum.

Unsere flexiblen und zuverlässigen Schubmaststapler der Baureihe C sind die beste Besetzung, wenn es um das wirtschaftliche Ein- und Auslagern im kombinierten Hallen- und Hofeinsatz mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten geht. In großen Höhen oder beengten Umgebungen bewegen die versierten Stapler dank ihrer Superelastikbereifung Ihre Waren stets sicher von A nach B.

Die raumsparende Bauweise, hohe Leistung und ergonomisch ausgereifte Arbeitsbedingungen machen die Stapler zu echten Allround-Talenten. Ergonomisch angeordnete Anzeigen- und Bedienelemente sowie ausgezeichnete Sichtverhältnisse erleichtern das Arbeiten und erhöhen die Sicherheit. Für häufige Außeneinsätze steht optional die komfortable Wetterschutzkabine zur Verfügung.

Ob im Zusammenspiel mit Paletten- oder Durchlaufregalen, im Einschicht- oder Mehrschichteinsatz – die vielseitigen Stapler erreichen eine optimale Energieeffizienz durch perfekt aufeinander abgestimmte Motoren, Steuerungen und Softwaresysteme.



## Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.

\* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Optimiert für den kombinierten Hallen- und Hofeinsatz
- Komfortabler Seitsitz für optimale Sicht
- Feinfühliges Bedienung durch soloPILOT-Steuerungshebel
- loweringPRO-Option zur Optimierung der Senkgeschwindigkeit
- curveCONTROL für höchste Fahrsicherheit

# Ihr Jungheinrich Schubmaststapler für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Mit einem Zwei-in-einem-Stapler sparen Sie auf der ganzen Linie: Der leistungsstarke Allrounder ETV C fährt für Sie bis zum Leistungsmaximum – und weiter.

### Leistungsstarkes Hubgerüst

- Maximum an Sicherheit und effektive Lagerausnutzung bis in große Höhen.
- Dreifach-Hubgerüste mit Hubhöhen bis zu 7.400 mm.
- Hervorragende Durchsicht auf die Last.
- Kleine Durchfahrtshöhen bei großen Hubhöhen.
- Hohe Resttragfähigkeiten bis in große Hubhöhen.
- Feinfühlig steuerbare Mastneigung.
- Extrem lange Lebensdauer durch hochwertige Profile.

### Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit.
- Weder Laderäume noch Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.

### loweringPRO

- Die Option loweringPRO ermöglicht maximale Performance durch die Verdoppelung der Senkgeschwindigkeit auf bis zu 1,2 m/s.
- Der sanfte Mastübergang gewährleistet das Heben und Senken der Ware mit höchster Sicherheit (optional).



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Mehr Schutz beim Fahren, weniger Unfälle und hilfreiche Unterstützung für neue Fahrer – das und mehr bieten die ETV der Baureihe C.

### Optionale Assistenzsysteme

- operationCONTROL misst fortlaufend das Lastgewicht und alarmiert per optischem Warnhinweis im Fahrerdisplay sowie einem akustischen Warnton bei Annäherung an den Grenzwert der Resttragfähigkeit.
- positionCONTROL mit Snap-Funktion ermöglicht einfaches und schnelles Einstapeln ohne zusätzliches Drücken von Tasten.

### 4-Zoll-Vollfarb-Display

- Fahrtrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Drei wählbare Fahrprogramme.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.
- Hubhöhe (optional).
- Lastgewicht (optional).
- Resttragfähigkeit (optional).



## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Hier hat Ihr Fahrer garantiert alles im Griff: Dafür sorgen leistungsfördernde Ergonomie, einfachste Handhabung und ein individuell anpassbarer Fahrerplatz.

### soloPILOT-Steuerungshebel

- Zur Aktivierung sämtlicher Hydraulikfunktionen sowie Fahrtrichtungswahl und Hupe.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Sinnfällige Betätigungsrichtung des Fahrtrichtungsschalters.
- Millimetergenaues Arbeiten durch feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.
- Optimale Steuerung zusätzlicher Anbaugeräte wie z. B. eines optionalen Zinkenverstellgeräts.
- multiPILOT-Steuerungshebel optional erhältlich.

### Ergonomischer Arbeitsplatz

- Großzügiges Platzangebot auch für große Fahrer.
- Elektrische Lenkung (wahlweise 180°- oder 360°-Modus). Bei Geradeausfahrt befindet sich der Lenkradknopf immer an ergonomisch optimaler Position.
- Freie Sicht auf die gehobene Last durch optionales Panorama-Fahrerschutzdach.
- Stoffsitz mit Verstellmöglichkeiten für Sitzposition, Rückenlehne und Körpergewicht.
- Wichtige Bedienelemente ohne Umgreifen erreichbar.
- Kraftfahrzeugübliche Anordnung der Pedale.
- Vielfältige Ablagemöglichkeiten.

### Wetterschutzkabinen (optional)

- Mit Dach-, Front- und Seitenscheiben für den Einsatz bei häufigem Niederschlag (Komfort 1).
- Mit Dach-, Front- und Seitenscheiben sowie einer Tür für Rundumschutz (Komfort 2).

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**