

Stacker πεζού χειριστή

EJC M10 E / M10b E

ύψος ανύψωσης: 1540-1900 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

Το ευέλικτο βασικό μοντέλο για εύκολη στοίβαξη.

Γρήγορη βοήθεια στις χρήσεις με χαμηλή ένταση.

Τα συμπαγή και προσιτά ηλεκτροκίνητα stacker πεζού χειριστή EJC M10 E / M10b E ενδείκνυνται ιδανικά για τη στοίβαξη και αποστοίβαξη προϊόντων μικρού βάρους σε περιορισμένους χώρους. Δύο διαφορετικά ύψη ανύψωσης προσφέρουν ευελιξία κατά τη χρήση, ενώ η προαιρετική έκδοση μεγάλου μετατροχίου αποτελεί την ιδανική λύση για την παραλαβή κλειστών παλετών.

Ένας κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες παρέχει σταθερά υψηλή απόδοση. Ο ενσωματωμένος φορτιστής επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη φόρτιση των συσσωρευτών ιόντων λιθίου 50 Ah, χωρίς απαίτηση συντήρησης, σε οποιαδήποτε πρίζα 230 V.

Ο λεπτός μονός ιστός και το χαμηλό ύψος πλαισίου προσφέρουν ελεύθερη ορατότητα προς τα εμπρός, καθώς και προς το μεταφερόμενο φορτίο. Μια εργονομικά σχεδιασμένη κεφαλή βραχίονα χειρισμού με προσεκτικά τοποθετημένα στοιχεία χειρισμού φροντίζει για την ασφαλή και ευχάριστη εργασία.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με
τους όρους
εγγύησής μας.
Παρακαλώ
ανατρέξτε στον
ιστότοπό μας
για
λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Βασικό όχημα για τη μεταφορά προϊόντος εντός της επιχείρησης.
- Εξαιρετική ευελιξία σε στενούς χώρους αποθήκευσης.
- Πολύπλευρη χρήση χάρη στον ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου και τον φορτιστή.
- Πρωτοποριακή σχεδίαση βραχίονα χειρισμού για τον αποτελεσματικό χειρισμό με ένα χέρι.
- Μοντέρνα οθόνη με ενσωματωμένα προειδοποιητικά φώτα για διαισθητικό χειρισμό.

Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα

για μέγιστο όφελος του πελάτη.



Απόδοση

Σταθερή ισχύς με τα αποδοτικά μας περνοφόρα μηχανήματα.

Επωφεληθείτε από την υψηλή διαθεσιμότητα και τους σύντομους χρόνους φόρτισης, με την τεχνολογία ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης. Χάρη στα ενσωματωμένα προειδοποιητικά φώτα, είστε ανά πάσα στιγμή ενημερωμένοι για την τρέχουσα κατάσταση του οχήματος και του συσσωρευτή.

Αξιοπίστη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου 50 Ah χωρίς απαίτηση συντήρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ενσωματωμένος φορτιστής για ταχεία φόρτιση σε οποιαδήποτε πρίζα 230 V.
- Ένα προειδοποιητικό φως ενημερώνει εγκαίρως εάν η κατάσταση φόρτισης είναι πολύ χαμηλή.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Έξυπνο σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 30 λεπτά εκτός χρήσης.

Κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών για την αποτελεσματική εργασία

- Οθόνη LCC 2,4 ιντσών στην κεφαλή βραχίονα χειρισμού για την ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης του μηχανήματος.
- Ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για την ταχύτητα κίνησης, την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή, τον μετρητή ωρών λειτουργίας και τα μηνύματα κατάστασης για την αποτελεσματική εργασία.
- 4-ψήφιος κωδικός πρόσβασης PIN στον βραχίονα χειρισμού για την άνετη και αξιόπιστη ενεργοποίηση του μηχανήματος.



Ασφάλεια

Καλές προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.


Όχι μόνο με ασφάλεια, αλλά και με άνεση: Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται εναλλακτικά του κλειδοδιακόπτη ώστε μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να μπορεί να οδηγήσει τον μεταφορέα διαδρόμου.

Ασφαλής εργασία σε μικρότερο χώρο

- Απλοποιημένοι ελιγμοί σε στενούς χώρους, με το πάτημα του πλήκτρου βραδυπορείας, όταν ο βραχίονας χειρισμού είναι τοποθετημένος ψηλά.
- Βέλτιστη ορατότητα προς τα άκρα των περυνών χάρη στο μικρό ύψος του σασί.
- Το stacker μπορεί να κινηθεί μόνο όταν το βύσμα ρεύματος του ενσωματωμένου φορτιστή βρίσκεται στην προκαθορισμένη θέση στο μηχανήμα.
- Περνοφόρο μηχανήμα Jungheinrich σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο EN-1175.

Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού

- Ο διακόπτης ακινητοποίησης μηχανήματος που είναι ενσωματωμένος στην κεφαλή του βραχίονα χειρισμού προστατεύει τους χειριστές από συγκρούσεις.
- Ο μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας προσφέρει επαρκή απόσταση μεταξύ χειριστή και μηχανήματος.
- Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών χάρη στη μικρότερη απόσταση από το έδαφος.



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Ανύψωση, κατέβασμα, φρενάρισμα, επιτάχυνση - στα ευέλικτα ηλεκτροκίνητα stacker πεζού χειριστή EJC, απολαμβάνετε μέγιστη άνεση, καθώς μπορείτε να χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες οδήγησης εύκολα με το ένα χέρι.

Μεγάλη ευελιξία στη χρήση

- Διατίθεται στα ύψη ανύψωσης 1.540 mm και 1.900 mm.
- Το πλάτος του βραχίονα στήριξης στις εκδόσεις μεγάλου μετατροχίου 882 mm και 1.052 mm ρυθμίζεται προαιρετικά μέσω ενός προσαρμογέα.
- Ενεργοποίηση μιας λειτουργίας οδήγησης χαμηλής ταχύτητας (3,5 km/h) μέσω του πεδίου κωδικού PIN στον βραχίονα χειρισμού.

Διαισθητικός χειρισμός

- Ένδειξη LED για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του stacker στην κεφαλή του βραχίονα χειρισμού, για την αποδοτική εργασία.
- Οι σημαντικότερες λειτουργίες ανύψωσης, κατεβάσματος, επιτάχυνσης, φρεναρίσματος και διεύθυνσης ελέγχονται με το σύστημα χειρισμού με ένα χέρι.
- Εύκολη προσβασιμότητα της λειτουργίας βραδυπορείας για την πραγματοποίηση ελιγμών με κατακόρυφο βραχίονα χειρισμού.
- Απλός χειρισμός για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**