



χειροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα

AM 22 SH / 22 NH

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Το αξιόπιστο κλασικό μοντέλο με την ποιότητα της Jungheinrich

Για εύκολη διαχείριση των παλετών στην καθημερινή χρήση

Τα στιβαρά και αξιόπιστα χειροκίνητα παλετοφόρα AM 22 είναι τα κλασικά παλετοφόρα της Jungheinrich και αποτελούν την τέλεια λύση για την καθημερινή μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Είναι εξαιρετικά απλά στον χειρισμό, και εργονομικά, καθώς επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών με το ένα χέρι μόνο, και από τις δύο πλευρές. Η βέλτιστη συνέργεια του υδραυλικού συστήματος σε συνδυασμό με την επιχρωμιωμένη αντιτριβική έδραση των τροχών και των αρθρώσεων επιτρέπουν τη μετακίνηση του φορτίου με ελάχιστη καταβολή δύναμης. Έτσι είναι εφικτή η ιδιαίτερα εργονομική εργασία και αυξάνεται η ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Η διαθεσιμότητα αυτών των χειροκίνητων παλετοφόρων διασφαλίζεται χάρη στους γρασσαδόρους λίπανσης και στο χωρίς απαιτήσεις συντήρησης υδραυλικό σύστημα αντλίας με ειδική βαλβίδα κατεβάσματος. Η κατασκευή από χάλυβα υψηλής ποιότητας και η συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής των AM 22. Για ασφαλή και εύκολη μεταφορά εμπορευμάτων σε κάθε περίπτωση.



Approved
Jungheinrich quality

Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Εργονομία χειρισμού για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χειριστές
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μικρότερη καταβολή δύναμης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα ανθεκτικά υλικά και στην υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Χωρίς απαίτηση συντήρησης χάρη στη μόνιμη λίπανση των γρασαδόρων
- Ειδική βαλβίδα κατεβάσματος για κατέβασμα εξαιρετικής ακριβείας

Χειροκίνητο παλετοφόρο **Jungheinrich** για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Το τέλεια εναρμονισμένο υδραυλικό σύστημα, η ειδική βαλβίδα κατεβάσματος για κατέβασμα ακριβείας και η προαιρετική ταχεία ανύψωση επιτρέπουν ιδιαίτερα αποτελεσματική μεταφορά των εμπορευμάτων.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Ανύψωση των ευρωπαϊκών από το έδαφος με 3 μόνο κινήσεις χάρη στην προαιρετική διάταξη γρήγορης ανύψωσης (έως 120 kg).
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Η ιδιαίτερη σταθερότητα των AM 22 και η εξαιρετική ευκινησία χάρη στις μικρές διαστάσεις τους εγγυώνται κορυφαία ασφάλεια.

Ασφάλεια και ευκινησία

- Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμα και σε πολύ περιορισμένο χώρο χάρη στο μήκος μόλις 373 mm
- Σημάδι στις περόνες το οποίο υποδεικνύει τη σωστή θέση παραλαβής παλέτας.

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Επιλέξτε βαφή, σύστημα πέδησης και υλικά κατασκευής: αυτό το όχημα προσαρμόζεται τέλεια στις προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες σας.

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και υψηλή αντοχή

- Επιχρωμασμένη αντιτριβική κάλυψη τροχών και αρθρώσεων για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ καλές ιδιότητες λειτουργίας ακόμα και χωρίς λίπανση των συνδέσεων

Εξατομικευμένος εξοπλισμός

- Διαφορετικά μήκη περονών και διάφορες διαστάσεις περονών
- Μεγάλη ποικιλία σε συστήματα πέδησης ή ειδικές βαφές
- Ειδικός εξοπλισμός όπως παλετοφόρα από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανιζέ

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, με μείωση θορύβου	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1933 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Υψος ανύψωσης (μέγιστο)	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)
AM 22, 680x1054, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, με μείωση θορύβου	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**