



## **Transpaleta eléctrica con barra timón con conductor autoportado/acompañante**

**ERE 120-230**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# La potente transpaleta de conductor autoportado a su lado.

Variable y versátil para todas las aplicaciones.

Las transpaletas eléctricas de barra timón con conductor autoportado ERE son flexibles y potentes. Además, combinan la agilidad con el confort de un vehículo de conductor autoportado. Simplemente súbase e incremente su despacho de mercancías.

Estas transpaletas son extremadamente versátiles ya que, gracias al sistema modular, se adaptan individualmente a sus necesidades. Con un incremento de la eficiencia y una seguridad adicional para aplicaciones exteriores, las transpaletas ERE están disponibles con múltiples opciones para cumplir con sus requisitos individuales. Así, por ejemplo, cuatro variantes de plataforma distintas ofrecen soluciones ergonómicas para todas sus exigencias individuales.

Las ERE obtienen altos valores de velocidad y aceleración gracias a un concepto de tracción de alto rendimiento para un máximo rendimiento en el despacho de mercancías junto con un ahorro energético de hasta un 33 %. Nuestros motores de corriente trifásica le brindan un alto rendimiento y una rápida capacidad de reacción sin mermar la maniobrabilidad de la transpaleta.



## Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Bastidor de acero robusto para aplicaciones duras
- Configurable de forma individual con 50 opciones de equipamiento
- Rápida y productiva con una velocidad máxima de 14 km/h (con drivePLUS)
- Ágil y compacta gracias a las dimensiones reducidas de la estructura delantera
- Sistemas de asistencia inteligentes para más seguridad

# Su transpaleta de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

**Potencia máxima con las máquinas más eficientes.**

Programas de asistencia inteligentes como curveCONTROL en función de la carga, y el paquete de equipamiento drivePLUS, proporcionan un rendimiento de marcha especialmente alto con un consumo de energía especialmente bajo.

### Concepto de tracción de alto rendimiento

- Fuerte aceleración y alta velocidad punta.
- Rendimiento de marcha aún más alto, curveCONTROL en función de la carga, así como un indicador de carga gracias al paquete de equipamiento drivePLUS.
- Ahorro energético adicional gracias al paquete de equipamiento opcional driveEcoPLUS.
- Frenado regenerador con recuperación energética.



## Seguridad

**Las mejores condiciones para un trabajo seguro.**

La adaptación individual de nuestras plataformas del conductor ergonómicas ofrece seguridad gracias a un trabajo sin cansancio, y esto con incrementos de productividad de hasta un 15 % gracias a sistemas de asistencia inteligentes.

### Sistemas de asistencia inteligentes

- Incremento de la productividad del 15% gracias al positionCONTROL opcionalmente disponible: mediante alturas de elevación predefinidas se reducen los tiempos de elevación y, al mismo tiempo, se realiza una elevación libre del palet gracias a una elevación única.

### Trabajo seguro y ergonómico

- 4 variantes de plataforma del conductor diferentes.
- Plataforma del conductor adicionalmente amortiguada con posibilidades de adaptación individuales y simples.
- Opcional: ajuste en altura y suspensión de los diversos elementos de mando.
- Velocidad optimizada y segura en las curvas gracias a curveCONTROL.
- Diversas bandejas portaobjetos.
- Reflectores integrados de serie para una visibilidad incrementada.
- Mejor visibilidad en áreas mal iluminadas gracias a la luz de circulación diurna DayLED integrada y opcional.
- Protección del conductor: opción de protección activa en los pies, para reducir la velocidad de marcha de la carretilla.



## Individualidad

**Una carretilla tan individual como su negocio.**

Con numerosas opciones de adaptación, estos modelos forman parte de las máquinas más flexibles de Jungheinrich. Eficiencia energética, seguridad, ergonomía: usted decide qué opciones necesita en su rutina diaria en el almacén.

### Individualmente adaptable

- Desde la carretilla básica hasta la carretilla de alto rendimiento.
- Selección individual de diferentes variantes de plataforma de conductor.
- Despacho de mercancías óptimo gracias a velocidades adaptadas: 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Capacidades de carga de 2 a 3,0 t.
- Dirección mecánica o eléctrica en función de los requerimientos de la aplicación.

### Equipamiento adicional

- Un gran número de accesorios permite adaptar la carretilla a sus aplicaciones individuales.
- Estribo opcional robusto, de uso universal para, p. ej., componentes de radiotransmisión de datos.
- silentDRIVE para un desplazamiento aún más silencioso de la mercancía.
- Disponibilidad opcional de un conector hembra de carga confort exterior.
- Aumento del confort de manejo mediante la plataforma de pie sobre muelles opcional, capaz de reducir las vibraciones ocasionadas por las personas.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre            | Capacidad de carga/carga | Altura de elevación (máx.) | Velocidad de marcha sin carga | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Velocidad de elevación sin carga |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ERE 120 6km/h     | 2000 kg                  | 122 mm                     | 6 km/h                        | 2299 mm                                                   | 0,04 m/s                         |
| ERE 120           | 2000 kg                  | 122 mm                     | 9 km/h                        | 2299 mm                                                   | 0,04 m/s                         |
| ERE 125           | 2500 kg                  | 122 mm                     | 9 km/h                        | 2299 mm                                                   | 0,07 m/s                         |
| ERE 225           | 2500 kg                  | 122 mm                     | 12,5 km/h                     | 2299 mm                                                   | 0,07 m/s                         |
| ERE 225 drivePLUS | 2500 kg                  | 122 mm                     | 14 km/h                       | 2299 mm                                                   | 0,07 m/s                         |
| ERE 230           | 3000 kg                  | 122 mm                     | 12,5 km/h                     | 2372 mm                                                   | 0,07 m/s                         |
| ERE 230 drivePLUS | 3000 kg                  | 122 mm                     | 14 km/h                       | 2372 mm                                                   | 0,07 m/s                         |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**