



Sähkökäyttöinen nelipyöräinen trukki

EFG 316-320

Nostokorkeus: 2020-7000 mm / Kantavuus: 1600-2000 kg

Luotettava monitaituri sisä- ja ulkokäyttöön.

Vakaa ja samalla ketterä.

Kestävissä ja tehokkaissa mallisarjan 3 sähkökäyttöisissä nelipyöräisissä trukeissa vakaus ja ketteruus yhdistyvät ihanteellisella tavalla – ne ovat täydellinen valinta suurissa nostonopeuksissa tapahtuvaan nopeaan ja tehokkaaseen työskentelyyn tai lisälaitteiden avulla tapahtuviin työtehtäviin.

Korkealle nivelöity heiluriakseli jakaa painon optimaalisesti, joten näiden trukkien seisonta- ja ajovakaus on epätasaisillakin alustoilla erinomainen. Tehokas hydrauliiikka ja nopeasti välivarattavissa olevat huoltovapaat litiumioniakut pitävät huolen siitä, että trukin teho ja suorituskyky ovat jatkuvasti huippuluokkaa.

Kompaktin maston läpi kuljettajalle tarjoutuu esteetön näkyvyys kuormaan, kapea ohjauspylväs lisää jalkatilaa ja teräväresoluutioinen täysvärinäyttö takaa, että työskentely sujuu rennosti ja kuljettajaan kohdistuva kuormitus pysyy mahdollisimman vähäisenä.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Erinomainen vakaus myös epätasaisilla alustoilla
- Paras näkyvyys kompaktin maston ansiosta
- Optimaalinen energiatehokkuus PureEnergy-konseptin ansiosta
- Tehokas nostohydrauliiikka takaa huippuluokan suorituskyvyn myös lisälaitteikäytössä
- Kuljettajan tarpeiden mukaan suunniteltu käyttö vähentää työskentelyn väsyttävyyttä

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

aiaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suoritussykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Alhaiset elinkaarikustannukset ja vaikuttava suoritussyky takaavat erinomaisen tehokkuuden ja pitävät ympäristökuormituksen mahdollisimman vähäisenä. Niinpä Jungheinrichin EFG 3 -trukit kuluttavatkin vähemmän energiaa kuin vertailukelpoiset kilpailevat mallit.

PureEnergy-teknologiakonsepti

- Optimaalista energiatehokkuutta ja huippuluokan työskentelytehoa.
- Edistyksellistä vaihtovirtatekniikkaa.
- Kompakti elektroniikka ja hydraulijärjestelmä.
- Hydraulikan ja moottorien käyttöohjaus tarpeen mukaan.

Sähköinen parametriohjaus

- Dynaaminen ohjaus valitun ajo-ohjelman mukaisesti.
- Suuret nostonopeudet nopeaan nostamiseen.
- Tehokkaat hydraulitoiminnot lisälaitteita varten.
- Tahattomien ohjausliikkeiden minimointi.
- Entistä väljempi jalkatila kapean ohjauspylvään ansiosta.

Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Useat vakiovarustukseen sisältyvät turvaominaisuudet lisäävät yhdistetyn sisä- ja ulkokäytön turvallisuutta. Muita älykkäitä avustavia järjestelmiä on saatavana lisävarusteina.

Innovatiivisia turvallisuusratkaisuja

- Hydraulitoiminnot on estetty, kun istuimella ei istuta.
- Automaattinen seisontajarru estää trukin luisumisen alaspäin rampeissa ja kaltevilla pinnoilla myös moottorin ollessa sammutettuna.

Huoltovapaat jarrujärjestelmät

- Kulumaton, regeneroiva jarrutus moottorijarrun ansiosta.
- Varma pito rampeilla automaattisesti kytkettyvän seisontajarrun ansiosta.
- Maksimaalinen jarrutusvoima huoltovapaan levyjarrun ansiosta.

Lisävarusteena saatavat avustavat järjestelmät

- Käyttöoikeuksien valvontajärjestelmä accessCONTROL valvoo trukin käyttöä.
- Ajonopeuden valvontajärjestelmä driveCONTROL käytössä määritetystä nostokorkeudesta alkaen.
- liftCONTROL huolehtii kallistusvaimennuksesta ja maston kallistusnopeuden alentamisesta lisää 1,5 metrin nostokorkeudesta alkaen.
- Jungheinrichin addedVIEW 360° tuo lisää turvaa tarjoamalla lähialueella parhaan näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Jungheinrichin zoneCONTROL valvoo kriittisiä varastoalueita.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Jokainen kuljettaja on omanlaisensa. Siksi olemme luoneet ohjaamon, joka mukautuu joustavasti kaikkiin tarpeisiin: erilaisten hallintalaitteivaihtoehtojen ansiosta trukin koko suorituspotentiaali on kaikissa työtilanteissa aina täysimääräisesti käytettävissä.

Mukautettava käyttökonsepti

- Viisi parametroitavaa ajo-ohjelmaa.
- Käsinojan ja ohjauspylvään portaaton, yhdellä lukitusvivulla toimiva säätö kahteen liikesuuntaan.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.
- Trukin käyttöönotto EasyAccess Softkey -painikkeiden, PinCode-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

Ergonominen ohjaamo

- Kevennetty ohjaus vähemmän ohjausvoimaa ja vähemmän ohjauspyörän kierroksia vaativan ohjauksen ansiosta.
- Korkeuden ja kallistuksen suhteen kuljettajan tarpeiden mukaan säädettävä ohjauspylväs.
- Kaikki tärkeimmät hallintalaitteet on integroitu liikkeiden mukana joustavaan käsinojaan.
- Vähäinen värinä rungosta eristetyn Floating Cab -ohjaamon ansiosta.
- Esteetön näkyvyys kuorma- ja ketjujen ja letkujen optimaalisen sijoittelun ansiosta.
- Kompakti, koteloitu mastoprofiilipaketti, joka takaa erinomaisen näkyvyyden.
- Vakiovarusteena teräväpiirtoinen 4":n näyttö ja USB-liitäntä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**