



Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla

ERC 212z-220z

Nostokorkeus: 2400-6000 mm / Kantavuus: 1200-2000 kg

Tuhattaituri

keskipitkillä matkoilla.

Kuormien varmaa ja tehokasta siirtelyä ja nosto jopa 6 metrin korkeuteen.

Tehokkaat ja monipuoliset sähkökäyttöiset ERC-pinontavaunut kuljettavat tavaroita pitkiäkin matkoja erityisen taloudellisesti. Myös varastointi ja varastosta otto ylemmiltä hyllytasoilta sujuu vakuuttavasti. Joko taitettavalla ajotasolla tai lisävarusteena saatavalla perusnostolla varustetut pinontavaunut soveltuvat monipuoliseen käyttöön keskipitkille matkoille.

Korotetun maavaran ansiosta myöskään alustan epätasaisuudet tai rampit eivät tuota niille minkäänlaisia ongelmia. Lisävarusteena saatava lisäperusnosto mahdollistaa kahden lavan samanaikaisen kuljettamisen kaksikerroskäytössä, mikä nopeuttaa tavaroiden käsittelyä tuntuvasti.

Tehokas ja erityisen tarkka nostomoottori takaa pehmeät ja materiaaleja suojaavat nosto- ja laskutoiminnot jopa kuuden metrin nostokorkeuksissa. Varastoarjen turvallisuutta ja tehokkuutta lisäävät myös nelipyöräkonsepti ja lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten ylikuormituksesta varoittava operationCONTROL-järjestelmä tai nostokorkeuden esivalintajärjestelmä positionCONTROL.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Tehokas varastointi ja varastostaotto jopa 6 metrin nostokorkeudessa
- Ketterä ja kompakti pienen kokonsa ansiosta
- Ergonomista työskentelyä taitettavan ajotason ansiosta
- Perusnoston ansiosta tehokas kaksikerroskäyttö
- Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät lisäävät varaston turvallisuutta

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Vaihtovirtatekniikalla toteutettujen ajo- ja nostomoottorien ansiosta ERC on nopea, vankka ja taloudellinen – ja etenkin monivuorokäytössä entistä tehokkaampi.

Älykäs elektroniikka ja edistyneet moottoritekniikka

- Modernia vaihtovirtatekniikkaa hyödyntävät ajomoottorit lisäävät suorituskykyä ja alentavat samalla käyttökustannuksia.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Sähköä kiihtyvyyttä.
- Nopea ajosuunnan vaihto.
- Taaksepäin liukumisen esto kaltevilla pinnoilla.
- drivePLUS-varustelupaketin ansiosta suurempi ajonopeus (11 km/h, aiemmin 9 km/h) ja tehokkaampi kiihtyvyyttä sekä kuormaan mukautuvat ajo- ja ohjausominaisuudet.

Lyijykun pitkät käyttöajat

- Erinomaiset, jopa 375 Ah:n akkukapasiteetit mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- Integroitu varaaja (24 V) märkäakuille ja huoltovapaille akuille, helppo varaustoiminto mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta (lisävaruste).
- Akun vaihto trukin sivusta intensiivistä monivuorokäyttöä varten (lisävaruste).

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Intuitiivisesti muotoillun monitoimiohjauksaisan pään ansiosta voit suurissa korkeuksissa keskittyä pelkästään pinoamiseen.

Pinoamisen ja purkamisen helpoutta

- Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja ohjataan intuitiivisesti monitoimiohjauksaisan pään avulla.
- Kierroskuohjattu hydraulikkamoottori nostaa kuorman tarkasti ja pehmeästi.
- Proportionaalihydrauliikka pehmentää kuorman laskua maahan.
- Nelipyöräkonsepti takaa erinomaisen vakauden.

Mukavaa ja turvallista työskentelyä

- Sähkökäyttöinen aisaohjaus vähentää työn väsyttävyyttä.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta automaattisesti kaarreaajossa.
- Jousitettu ajotaso vähentää kuljettajan selkärankaan kohdistuvaa räsäystä tuntuvasti.
- Pehmustetut sivutuet (lisävaruste) tarjoavat miellyttävää tukea kaarreaajossa.
- Haarukoiden nosto- ja laskutoiminnot sekä ryömintäkäyttö käytettävissä lisävarustelinedestä keräilytehtävien aikana (lisävaruste).

Aina ajan tasalla

- Kuuden tuuman lisänäyttö, sis. kuormanäytön (lisävaruste), kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten.
- Vakionäyttö akun varaustilan, käyttötuntien ja tapahtumailmoitusten näyttöä varten.
- Trukin käyttöönnotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Näissä trukeissa ketteryyden ja mukavuuden välinen tasapaino sovitetaan tismalleen yrityksesi yksilöllisten käyttökohteiden mukaan.

Joustavat käyttömahdollisuudet ajokäytössä

- Malli 1: Taitettava ajotaso ilman sivutukia. Ajonopeus 6 km/h.
- Malli 2: Taitettava ajotaso ja sivutuet (lisävaruste). Ajonopeus 7 km/h.
- Malli 3: Taitettava ajotaso ja sivutuet sekä suuri drivePLUS-nopeus (lisävaruste). Ajonopeus 11 km/h.

Joustavuutta talutuskäyttöön

- Ajotason ja sivutuet voi taittaa helposti sisään ahtaissa tiloissa.
- Trukin kuljetusnopeus 4,4 km/h.

Perusnoston ansiosta monipuolinen

- Lisänostomekanismi pyörän tukivarsien nostamiseen haarukoista riippumatta.
- Kahden lavan samanaikainen kuljetus kahdessa kerroksessa (lisävaruste).

Lisävarusteet

- Kulumista vähentävä kuormapyörän telimalli.
- Pakkasvarastomalli.
- Kuormatuki.
- Haarukan jalasten kulumissuoja.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	0,3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2323 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH