




Tracteur électrique

EZS 7280



EZS 7280



Zugfähigkeit




Tableau VDI

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich	
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Antrieb		Électrique	
	1.4	Bedienung		Siège	
	1.5.3	Capacité de traction	Q kg	28000	
	1.7	Nennzugkraft	N	5600	
	1.9	Radstand	y mm	1465	1755
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	4088	4796
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	2100 / 1988	2446 / 2350
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Air	
	3.2	Reifengröße, vorn		6.00 R9	
	3.3	Reifengröße, hinten		7.00 R12	
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2 / 2 x	
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	1070	
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	1070	
Grundabmessungen	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6 mm	1970	
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	880	
	4.12	Kupplungshöhe	h10 mm	240	
	4.12.1	2. Kupplungshöhe	mm	320	
	4.12.2	3. Kupplungshöhe	mm	400	
	4.13	Ladehöhe ohne Last	mm	1000	
	4.16	Ladeflächenlänge	l3 mm	1536	1826
	4.17	Überhanglänge	mm	610	
	4.18	Ladeflächenbreite	b9 mm	1090	
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	3045	3335
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	1300	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	150	
	4.35	Wenderadius	Wa mm	2847	3178
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b13 mm	935	1095
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	12 / 25	
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts	km/h	10 / 10	
	5.5	Zugkraft mit Last	N	5600	
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	19000 / 19000	
	5.10	Betriebsbremse		hydraulique / électrique	

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	20	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Batteriegewicht	kg	1560	2180
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Technologie asynchrone	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- N° VDI 4.12 : la valeur pour la hauteur de l'attelage est valable pour un attelage enfichable triple
- N° VDI 4.19 : l'indication sur la longueur totale comprend un attelage enfichable triple
- N° VDI 5.1 : avec une charge remorquée de 25 t, la vitesse de translation est de 13 km/h
- N° VDI 10.7 : l'indication est valable lorsque la ventilation / le chauffage sont désactivés

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**